Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 22 202
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/ш L0.8м	шт	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
2	Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/ш L1м	шт	300,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
3	Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/ш L1.2м	шт	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
4	Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/ш L1.5м	шт	2 000,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
5	Подводка гибкая нержавеющая сталь G3/4дюйма г/г L1м	шт	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
6	Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/г L1.5м	шт	1 000,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

2.	Условия поставки товаров
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 10 до 20 календарных дней с даты заключения договора

3.	Условия проведения закупочной процедуры.			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	467 500,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	396 186,44	рублей		

4.	Технические характеристики предмета закупки

Предъявляются ко всем номенклатурным позициям, указанным в п.1 Технического задания	Шланг изготавливается из нержавеющей стали класса SUS 304 в пластиковой оболочке или без нее с концевой арматурой из стали класса Q1008 (аналог АС 14) Рекомендованный диапазон рабочих температур: от -40 до +80°С, Максимальная допустимая температура нагрева шланга: +400°С Рабочее давление: 3 Бар Давление на разрыв: более 120 Бар Гарантированный срок службы шланга 15 лет с момента установки.