Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 17 067
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/г L1.5м	шт	400,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Эксплуатационные характеристики. Гибкий рукав для подсоединения бытовых газовых приборов, отопительных котлов и другого газового оборудования, работающего на газе по ГОСТ 5542-87 или на сжиженном газе по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ Р 52087-2003. Диапазон рабочих температур: от -40°С до +120°С. Максимальный диапазон температур (без учета ПВХ покрытия): от -270°С до +600°С. Рабочее давление: 10 бар. Теоретически рассчитанное давление на разрыв: 30 бар. Реальное давление на разрыв: свыше 45 бар. Конструкция сильфонной подводки. Металлический шланг сильфонного типа, определенного размера, изготовленный из нержавеющей стали AISI 316L. Толщина стенки шланга составляет более 0,21 мм.					
2	Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/ш L1.2м	шт	400,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Эксплуатационные характеристики. Гибкий рукав для подсоединения бытовых газовых приборов, отопительных котлов и другого газового оборудования, работающего на газе по ГОСТ 5542-87 или на сжиженном газе по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ Р 52087-2003. Диапазон рабочих температур: от -40°С до +120°С. Максимальный диапазон температур (без учета ПВХ покрытия): от -270°С до +600°С. Рабочее давление: 10 бар. Теоретически рассчитанное давление на разрыв: 30 бар. Реальное давление на разрыв: свыше 45 бар. Конструкция сильфонной подводки. Металлический шланг сильфонного типа, определенного размера, изготовленный из нержавеющей стали AISI 316L. Толщина стенки шланга составляет более 0,21 мм.					
3	Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/ш L1.5м	шт	1 000,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Эксплуатационные характеристики. Гибкий рукав для подсоединения бытовых газовых приборов, отопительных котлов и другого газового оборудования, работающего на газе по ГОСТ 5542-87 или на сжиженном газе по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ Р 52087-2003. Диапазон рабочих температур: от -40°С до +120°С. Максимальный диапазон температур (без учета ПВХ покрытия): от -270°С до +600°С. Рабочее давление: 10 бар. Теоретически рассчитанное давление на разрыв: 30 бар. Реальное давление на разрыв: свыше 45 бар. Конструкция сильфонной подводки. Металлический шланг сильфонного типа, определенного размера, изготовленный из нержавеющей стали AISI 316L. Толщина стенки шланга составляет более 0,21 мм.					
4	Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/ш L1.8м	шт	300,000	Нет	ОАО "Газпром	153020, г. Иваново, ул.

					газораспределение Иваново"	Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Эксплуатационные характеристики. Гибкий рукав для подсоединения бытовых газовых приборов, отопительных котлов и другого газового оборудования, работающего на газе по ГОСТ 5542-87 или на сжиженном газе по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ Р 52087-2003. Диапазон рабочих температур: от -40°С до +120°С. Максимальный диапазон температур (без учета ПВХ покрытия): от -270°С до +600°С. Рабочее давление: 10 бар. Теоретически рассчитанное давление на разрыв: 30 бар. Реальное давление на разрыв: свыше 45 бар. Конструкция сильфонной подводки. Металлический шланг сильфонного типа, определенного размера, изготовленный из нержавеющей стали AISI 316L. Толщина стенки шланга составляет более 0,21 мм.					
5	Подводка гибкая нержавеющая сталь G3/4дюйма г/г L1.2м	шт	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Эксплуатационные характеристики. Гибкий рукав для подсоединения бытовых газовых приборов, отопительных котлов и другого газового оборудования, работающего на газе по ГОСТ 5542-87 или на сжиженном газе по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ Р 52087-2003. Диапазон рабочих температур: от -40°С до +120°С. Максимальный диапазон температур (без учета ПВХ покрытия): от -270°С до +600°С. Рабочее давление: 10 бар. Теоретически рассчитанное давление на разрыв: 30 бар. Реальное давление на разрыв: свыше 45 бар. Конструкция сильфонной подводки. Металлический шланг сильфонного типа, определенного размера, изготовленный из нержавеющей стали AISI 316L. Толщина стенки шланга составляет более 0,21 мм.					
6	Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/ш L1.0м	шт	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Эксплуатационные характеристики. Гибкий рукав для подсоединения бытовых газовых приборов, отопительных котлов и другого газового оборудования, работающего на газе по ГОСТ 5542-87 или на сжиженном газе по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ Р 52087-2003. Диапазон рабочих температур: от -40°С до +120°С. Максимальный диапазон температур (без учета ПВХ покрытия): от -270°С до +600°С. Рабочее давление: 10 бар. Теоретически рассчитанное давление на разрыв: 30 бар. Реальное давление на разрыв: свыше 45 бар. Конструкция сильфонной подводки. Металлический шланг сильфонного типа, определенного размера, изготовленный из нержавеющей стали AISI 316L. Толщина стенки шланга составляет более 0,21 мм.					
7	Подводка гибкая нержавеющая сталь G3/4 дюйма г/ш L1м	шт.	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Эксплуатационные характеристики. Гибкий рукав для подсоединения бытовых газовых приборов, отопительных котлов и другого газового оборудования, работающего на газе по ГОСТ 5542-87 или на сжиженном газе по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ Р 52087-2003. Диапазон рабочих температур: от -40°С до +120°С. Максимальный диапазон температур (без учета ПВХ покрытия): от -270°С до +600°С. Рабочее давление: 10 бар. Теоретически рассчитанное давление на разрыв: 30 бар. Реальное давление на разрыв: свыше 45 бар. Конструкция сильфонной подводки. Металлический шланг сильфонного типа, определенного размера, изготовленный из нержавеющей стали AISI 316L. Толщина стенки шланга составляет более 0,21 мм.					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 10 до 20 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не	296 450,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений

освобожденных от уплаты НДС (с НДС)				
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	251 228,81	рублей		