ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 67283

ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:

ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

1 лот: для нужд ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

Лот 1	
Заказчик:	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Юридический адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Почтовый адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Фактический адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Адрес сайта в сети Интернет:	http://www.ivoblgaz.ru/
Адрес электронной почты:	administr@ivoblgaz.ru
Телефон:	8 (4932) 931-931
Факс:	8(4932) 931-919

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме.
2	Наименование Организатора, контактная информация	Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом. 503 Телефон: (812) 449-34-77 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам:

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
		электронный адрес –info@gazenergoinform.ru
3	Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме	www.gazneftetorg.ru
4	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара	Таблица из технического задания к закупочной процедуре 67283

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Пресс-угольник 90град.ВВ D28мм	Штука	20	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Пресс-угольник 90 ВВ "В"Press Gas (PG50020280000) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °С от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
2	Пресс-угольник 90град.ВВ D35мм	Штука	10	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Пресс-угольник 90 ВВ 35"В"Press Gas (PG50020350000) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °С от -40 до +60.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
3	Переход бронзовый НР D35ммх1 1/4дюйм	Штука	10	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Переходник НР 35х1 1/4 "B"Press Gas (PG4243G0351000) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °С от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
4	Переход бронзовый НР D35ммх1дюйм	Штука	10	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Переходник НР 35х1 "B"Press Gas (PG4243G0350800) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °С от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
5	Тройник пресс D22х15х22	Штука	30	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Редукционный тройник 22х15х22 "B"Press Gas (PG51300221522) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °С от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
6	Тройник пресс D22x22x15	Штука	30	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Тройник пресс D22x22x15 "B"Press Gas (PG51300222215) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °C от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
7	Угол ВВ 90град. D22	Штука	30	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Пресс-угольник 90 ВВ 22 "B"Press Gas (PG50020220000) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °C от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
8	Угол ВВ 90град. D15	Штука	40	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Пресс-угольник 90 ВВ 15 "B"Press Gas (PG50020150000) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °C от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
9	Тройник пресс ДУ15мм	Штука	30	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические	Пресс-тройник 15 "B"Press Gas (PG51300151515)					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
характеристики предмета закупки	1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °С от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
10	Тройник пресс ДУ22мм	Штука	30	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Пресс-тройник 22 "B"Press Gas (PG51300222222) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °С от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
11	Соединение пресс НР D15x1/2	Штука	30	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Пресс-соединение15x1/2 НР "B"Press Gas (PG4243G0150400) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °С от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
12	Переходник D22ммx3/4дюйм НР	Штука	30	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Пресс-соединение 22x3/4 НР "B"Press Gas (PG4243G0220600) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °С от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
13	Соединение пресс ВР D15x1/2	Штука	30	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Пресс-соединение 15x1/2 ВР "В"Press Gas (PG4270G0150400) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °С от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
14	Переходник D22ммх1дюйм ВР	Штука	30	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Пресс соединение 22x1 ВР "В"Press Gas (PG4270G0220800) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °С от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
15	Переходник D22ммх3/4дюйм ВР	Штука	30	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Пресс-соединение 22x3/4 ВР"В"Press Gas (PG4270G0220600) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °С от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
16	Тройник редукционный D35x22x35мм	Штука	10	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Редукционный тройник 35x22x35 "B"Press Gas (PG51300352235) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °C от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
17	Соединение разъемное НР 35ммх1 1/4дюйм	Штука	10	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Разъемное соединение НР 35x1 ¼ "B"Press Gas (P4331G03510000) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °C от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
18	Соединение разъемное НР 22x3/4дюйм	Штука	20	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Разъемное соединение НР 22x3/4"B"Press Gas (P4331G02206000) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °C от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
19	Соединение разъемное НР D28ммх1дюйм	Штука	10	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Разъемное соединение НР 28х1 "В"Press Gas (P4331G02808000) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °С от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
20	Отвод 90град.ВР с разъемным соединением D28ммх1дюйм	Штука	10	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Отвод 90 ВР с разъемным соединением 28х1 "В"Press Gas (P4096G02808000) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °С от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
5	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 229 000,00 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 194 067,80 руб.
6	Срок предоставления Документации о запросе предложений	До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.
7	Место предоставления	Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	Документации о запросе предложений	сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503.
8	Порядок предоставления Документации о запросе предложений	В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.
9	Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений	Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система).
10	Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе	Не требуется.
11	Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений	Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «31» августа 2015 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «07» сентября 2015 года, 11:59 (время московское).
12	Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы	Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «07» сентября 2015 года, 12:00 (время московское).
13	Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и	197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503. Рассмотрение Заявок: не позднее «09» сентября 2015 года 16.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «09» сентября 2015 года 17.00 (время московское).

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	подведения итогов Запроса предложений	
14	Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора	В соответствии с Документацией о запросе предложений.
15	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений.
16	Дата публикации Извещения	«31» августа 2015

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.