ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 72736

ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:

СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

1 лот: для нужд ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

Лот 1	
Заказчик:	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Юридический адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Почтовый адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Фактический адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Адрес сайта в сети Интернет:	http://www.ivoblgaz.ru/
Адрес электронной почты:	administr@ivoblgaz.ru
Телефон:	8 (4932) 931-931
Факс:	8(4932) 931-919

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Способ закупки / Форма подачи заявок участниками	Открытый запрос предложений / на бумажном носителе
2	Наименование Организатора, контактная информация	Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом. 503 Телефон: (812) 449-34-77 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
		Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru
3	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара	Поставка товаров по номенклатурной группе: Средства электрохимической защиты Комплектность и количество товара в соответствии с Документацией о запросе предложений.
4	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара	Таблица из технического задания к закупочной процедуре 72736

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Сгон изолирующий ИССГ-15	Штука	80	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 9 мм Длинная сторона: 40 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 9 мм Длинная сторона: 40 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм.					
2	Сгон изолирующий ИССГ-20	Штука	200	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
аналогов	термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона:10 мм. Длинная сторона: 45 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона:10 мм. Длинная сторона: 45 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм.					
3	Сгон изолирующий ИССГ-25	Штука	100	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 11 мм. Длинная сторона: 50 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 11 мм. Длинная сторона: 50 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм.					
4	Сгон изолирующий ИССГ-32	Штука	5	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-32 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования:					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
аналогов	наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 13 мм.Длинная сторона: 55 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-32 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 13 мм.Длинная сторона: 55 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм.					
5	Сгон изолирующий ИССГ-40	Штука	22	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Диаметр 40 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-40 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы Короткая сторона: 15 мм. Длинная сторона: 60 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 40 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-40 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы Короткая сторона: 15 мм. Длинная сторона: 60 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм.					
6	Сгон изолирующий ИССГ-50	Штука	2	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных	Диаметр 50 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-50 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию.Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования:					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
аналогов	наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 17 мм. Длинная сторона: 65 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,7мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-50 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию.Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 17 мм. Длинная сторона: 65 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,7мм.					
7	Соединение изолирующее крановое со сгоном ИСКНВС-15	Штука	50	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба/ наружная резьба. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая).					
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба/ наружная резьба. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая).					
8	Соединение изолирующее крановое со сгоном ИСКНВС-20	Штука	50	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4"/ наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
для оценки предложенных аналогов	эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.E;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.E; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая).					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4"/ наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.E;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.E; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая).					
9	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа ДУ50 ИСП-57	Штука	20	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС.					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС.					
10	Соединение изолирующее резьбовое ИСНВ-15	Штука	50	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Диаметр 15/20 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИСНВ-15/20 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет.Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2"/ внутренння резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=47 мм.					
Технические	Диаметр 15/20 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИСНВ-15/20 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
характеристики предмета закупки	менее 20 лет.Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2"/ внутренняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=47 мм.					
11	Соединение изолирующее резьбовое ИСНВ-15	Штука	720	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2"/ внутренняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=45 мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2"/ внутренняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=45 мм.					
12	Соединение изолирующее резьбовое ИСНН-15	Штука	50	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=43 мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение:					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=43 мм.					
13	Соединение изолирующее резьбовое ИСВВ-15	Штука	460	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутренняя резьба G 1/2"/ внутренняя резьба G 1/2"/ Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=43 мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутренняя резьба G 1/2"/ внутренняя резьба G 1/2"/ Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=43 мм.					
14	Соединение изолирующее резьбовое ИСНН-20	Штука	30	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=48 мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=48 мм.					
15	Соединение изолирующее резьбовое ИСВВ-20	Штука	50	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутренняя резьба G 3/4"/ внутренняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=50 мм					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутренняя резьба G 3/4"/ внутренняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=50 мм					
16	Соединение изолирующее резьбовое ИСНВ-20	Штука	110	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4"/ внутренняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=53 мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4"/ внутренняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=53 мм.					
17	Соединение изолирующее резьбовое ИСВВ-25	Штука	5	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию Конструкционное исполнение: неразборные. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
предложенных аналогов	изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию Конструкционное исполнение: неразборные. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73					
18	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКВВ-15	Штука	60	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=65 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=65 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.					
19	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКВВ-20	Штука	10	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4" Показатели					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
характеристики для оценки предложенных аналогов	назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=72 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=72 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.					
20	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКВВ-25	Штука	50	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73.					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73.					
21	Соединение изолирующее фланцевое РУ1.6МПа ИСФП-50	Штука	2	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Диаметр 50 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение фланцевое ИСФП-50 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Присоединение: под приварку Основные размеры: Условный проход Dy= 50 мм. Строительная длина (мм.) L=70 мм. Наружный диаметр D=195 мм. Диаметр отверстий под крепление: d=21 мм. Количество отверстий: n=8. Масса: 5,3 кг					
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение фланцевое ИСФП-50 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку Показатели назначения: Применение: для газопроводов.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Присоединение: под приварку Основные размеры: Условный проход Dy= 50 мм. Строительная длина (мм.) L=70 мм. Наружный диаметр D=195 мм. Диаметр отверстий под крепление: d=21 мм. Количество отверстий: n=8. Масса: 5,3 кг					

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
5	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 585 690,00 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 496 347,45 руб.
6	Срок предоставления Документации о запросе предложений	До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.
7	Место предоставления Документации о запросе предложений	Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503.
8	Порядок предоставления Документации о запросе предложений	В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.
9	Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе	Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система).

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	предложений	
10	Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе	Не требуется.
11	Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений	Заявка на участие в Запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503. Копия Заявки подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «18» ноября 2015 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Прием Заявок на участие в Запросе предложений, подготовленных в письменной форме, производится по рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 (время московское). Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «27» ноября 2015 года, 11:59 (время московское).
12	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участи в Запросе предложений	Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений: «27» ноября 2015 года, 12:00 (время московское).
13	Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений	197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503. Рассмотрение Заявок: не позднее «04» декабря 2015 года 16.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «04» декабря 2015 года 17.00 (время московское).
14	Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора	В соответствии с Документацией о запросе предложений.
15	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений.

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	предложений в документацию о запросе предложений	
16	Дата публикации Извещения	«18» ноября 2015

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.