Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 25 942
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
					1816000	
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 48-50/158-164)		2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.

	Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.					
Технические характеристики предмета закупки	На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
2	Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 52-54/170-176)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.					

	На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.
Технические характеристики предмета закупки	Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

3	Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 44-46/158-164; ;)		6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.

	Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
4	Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 44-46/170-176; ;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".					

	Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
5	Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 48-50/158-164; ; ;)		10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4					
Технические характеристики предмета закупки	Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от					

	световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
6	Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 48-50/170-176; ; ;)		6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей:					
Технические характеристики предмета закупки	– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.					

	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
7	Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/158-164; ; ;)		9,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм					
Технические характеристики предмета закупки	от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.					

	Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
8	Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/170-176)		6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
9	Костюм женский для защиты от пониженных температур 1		4,000	Нет	ОАО "Газпром	153020, г. Иваново, ул.

	кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 56-58/158-164;)				газораспределение Иваново"	Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
10	Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 56-58/170-176; ;)		4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические	Требования к материалу ткани:					

характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с
Технические характеристики предмета закупки	Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

11	Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 60-62/170-176; ; ;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:

	по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле
Технические характеристики предмета закупки	ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

12	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 48-50/170-176)		33,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с

	Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда
Технические характеристики предмета закупки	лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

13	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 48-50/182-188; ;)		5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80

	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

14	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 52-54/170-176; ; ;)		26,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4**

	органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
15	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 52-54/182-188; ; ;)		15,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80					
Технические характеристики предмета закупки	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле					

	ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
16	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 52-54/192-198)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.					

Технические характеристики предмета закупки	В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

17	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 56-58/170-176)		7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.

	Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.
Технические характеристики предмета закупки	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

18	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 56-58/182-188)		9,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.

	На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
19	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 60-62/170-176; ;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.					

	Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
20	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 60-62/182-188;)		4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80					
Технические характеристики предмета закупки	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям					

	ТУ 8572-010-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
21	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 60-62/182-188;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.					
Технические характеристики предмета закупки	В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
22	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1		4,000	Нет	ОАО "Газпром	153020, г. Иваново, ул.

	кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 44-46/158-164; ; ;)				газораспределение Иваново"	Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.					
Технические характеристики предмета закупки	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
23	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для		2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

	эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 44-46/170-176; ; ;)					
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
24	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 48-50/158-164; ;)		9,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2					

предмета закупки	Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

25	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 48-50/170-176; ; ;)		67,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н

	Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80
Технические характеристики предмета закупки	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

26	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 48-50/182-188;)		20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0

	Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.
Технические характеристики предмета закупки	В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

27	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/158-164; ; ;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107

	Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.
Технические характеристики предмета закупки	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

28	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/170-176; ;)		78,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4

	- трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

29	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/182-188;)		47,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле

	ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
30	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/192-198; ;)		4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80					
Технические характеристики предмета закупки	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;					

	– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.						
31	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 56-58/170-176; ;)		19,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.						
Технические характеристики	В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.						

предмета закупки	Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
32	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 56-58/182-188; ;)		35,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".					

	Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.
Технические характеристики предмета закупки	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

33	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 56-58/192-198; ;)		6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от

	световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
34	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 60-62/170-176; ;)		3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям					

	ТУ 8572-010-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
35	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 60-62/182-188; ;)		3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80					
Технические характеристики предмета закупки	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
36	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1		3,000	Нет	ОАО "Газпром	153020, г. Иваново, ул.

	кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 64-66/170-176)				газораспределение Иваново"	Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.					
Технические характеристики предмета закупки	В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
37	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 64-66/182-188; ;)		2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.
Технические характеристики предмета закупки	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

38	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 68-70/170-176)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2

характеристики предмета закупки	Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

39	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 68-70/182-188; ;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н

	Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
40	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для инженерно-технических работников (Размер: 44-46/158-164; ; ;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107					

Технические характеристики предмета закупки	Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

41	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для инженерно-технических работников (Размер: 48-50/158-164; ; ; ; ;)		4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4

	- трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;
Технические характеристики предмета закупки	– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

42	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для инженерно-технических работников (Размер: 48-50/170-176; ;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле

	ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.
Технические характеристики предмета закупки	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

43	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для инженерно-технических работников (Размер: 52-54/158-164; ; ; ; ;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;

	– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
44	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для инженерно-технических работников (Размер: 52-54/170-176;)		3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.					

	На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
45	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 44-46/158-164; ; ;)		6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы:					
Технические характеристики предмета закупки	- света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.					

	Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
46	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 44-46/170-176)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры					
Технические характеристики предмета закупки	цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013.					

	Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.						
47	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 48-50/158-164; ; ; ; ;)		4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.						
48	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 48-50/170-176; ; ;)		4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2						

характеристики предмета закупки	Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

49	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 52-54/158-164; ; ;)		7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с

	Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4					
Технические характеристики предмета закупки	Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
50	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 52-54/170-176; ; ; ; ;)		2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80					

	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей:					
Технические характеристики предмета закупки	– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
51	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 56-58/158-164; ; ; ; ;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4					

	- «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.
Технические характеристики предмета закупки	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

52	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 56-58/170-176; ; ; ;)		2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4

	*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

53	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 60-62/170-176; ; ; ;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600
Технические характеристики предмета закупки	Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей:

	– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
54	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 44-46/158-164)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4**					
Технические характеристики предмета закупки	- органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.					

	Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
55	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 44-46/170-176;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".					
Технические	Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда					

характеристики предмета закупки	лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
56	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 48-50/158-164)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям					

		ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
57	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 48-50/170-176;)		60,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки		Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
58	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 48-50/182-188; ;)		18,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы:
Технические характеристики предмета закупки	- света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

59	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 48-50/192-198;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600

	Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры
Технические характеристики предмета закупки	цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

60	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 52-54/170-176)		53,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0

	Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

61	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 52-54/182-188; ; ;)		28,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5

	- стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

62	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 52-54/192-198;)		5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4
Технические характеристики предмета закупки	Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4

	*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

63	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 56-58/158-164; ;)		15,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей:

Технические характеристики предмета закупки	– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

64	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 56-58/182-188; ; ;)		18,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.

	Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.
Технические характеристики предмета закупки	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

65	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 56-58/192-198;)		2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда

	лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
66	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 60-62/182-188;)		3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600					
Технические характеристики предмета закупки	Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.					

	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
67	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 60-62/192-198; ;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4**					
Технические характеристики предмета закупки	- органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
68	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с		1,000	Нет	ОАО "Газпром	153020, г. Иваново, ул.

	масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 64-66/182-188; ;)				газораспределение Иваново"	Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".					
Технические характеристики предмета закупки	Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
69	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 68-70/170-176;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.					

предмета закупки	Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

70	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 44-46/158-164; ;)		7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы

	Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
71	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 44-46/170-176;)		10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы:					

Технические характеристики предмета закупки	- света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

72	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 48-50/158-164; ; ;)		22,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4**

	- органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры
Технические характеристики предмета закупки	цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

73	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 48-50/170-176; ; ;)		239,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют

	цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
74	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 48-50/182-188;)		74,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.					

	Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
75	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 48-50/192-198; ; ;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4					
Технические характеристики предмета закупки	Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда					

	лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
76	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 52-54/158-164;)		9,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей:					
Технические характеристики предмета закупки	– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.					

	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
77	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 52-54/170-176;)		242,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.					
Технические характеристики предмета закупки	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					

78	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 52-54/182-188; ; ;)		137,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
79	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 52-54/192-198; ; ;)		13,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.					

предмета закупки	Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600
Технические характеристики предмета закупки	Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

80	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 56-58/170-176)		53,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с

	Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4**
Технические характеристики предмета закупки	- органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

81	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 56-58/182-188;)		70,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80

	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".					
Технические характеристики предмета закупки	Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
82	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 56-58/192-198;)		11,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4					

	- «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

83	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 60-62/170-176)		11,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле

	ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
84	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 60-62/182-188; ;)		10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы:					
Технические характеристики предмета закупки	- света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.					

	В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
85	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 60-62/192-198)		3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры					
Технические характеристики предмета	цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.					

закупки	На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
86	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 64-66/170-176;)		3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.					

	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
87	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 64-66/182-188;)		5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
88	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с		1,000	Нет	ОАО "Газпром	153020, г. Иваново, ул.

	масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 64-66/192-198; ;)				газораспределение Иваново"	Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4					
Технические характеристики предмета закупки	Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
89	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 68-70/158-164;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.					

предмета закупки	Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей:
Технические характеристики предмета закупки	– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

90	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 68-70/170-176)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с

	Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.
Технические характеристики предмета закупки	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

91	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 68-70/182-188; ; ;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4

	Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
92	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 44-46/158-164)		2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:					
Технические характеристики предмета закупки	по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0					

	длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.

Технические характеристики предмета закупки	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
93	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 48-50/158-164; ; ;)		2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10					

	Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей:
Технические характеристики предмета закупки	– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

94	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 48-50/170-176;)		19,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107

	Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30					
Технические характеристики предмета закупки	Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
95	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 48-		7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

	50/182-188; ;)					
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4					
Технические характеристики предмета закупки	Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле					

	ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
96	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 52-54/170-176)		19,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более					
Технические характеристики предмета закупки	- время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также					

	кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

97	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 52-54/182-188;)		15,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800

	Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.

	На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда					
Технические характеристики предмета закупки	лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
98	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 52-54/192-198; ;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50					

	Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки.					
Технические характеристики предмета закупки	При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
99	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 56-58/158-164)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0					

	длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н
Технические характеристики предмета закупки	Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям

	ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
100	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 56-58/170-176)		3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы:					
Технические характеристики предмета закупки	- стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2					

	* Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

101	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 56-58/182-188;)		5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2
Технические характеристики предмета закупки	Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы:

	- стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.						
102	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 56-58/192-198; ;)		2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические	Требования к ткани:					

характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.

	В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.					
Технические характеристики предмета закупки	Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
103	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 60-62/192-198;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2					

	Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10
Технические характеристики предмета закупки	Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

104	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 64-66/182-188; ;)		2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2

	Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда

	лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
105	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 48-50/170-176; ; ;)		5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10					
Технические характеристики предмета закупки	Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50					

	Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-012-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
106	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 48-50/182-188;)		5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0					

	- время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".
Технические характеристики предмета	Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.

закупки	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-012-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
107	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 52-54/170-176; ;)		5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0					

	- длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.						
Технические характеристики предмета закупки	** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-012-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.						
108	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 52-54/182-188)		3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0						

	Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-012-73339504-2013.

	Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
109	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 52-54/192-198)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0					
Технические характеристики предмета закупки	длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2					

	* Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-012-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
110	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 56-58/170-176)		3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107					

	Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".
Технические характеристики предмета закупки	Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-012-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

111	Костюм мужской для защиты от искр и брызг		8,000	Нет	ОАО "Газпром	153020, г. Иваново, ул.

	расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 56-58/182-188; ;)				газораспределение Иваново"	Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.					
Технические	** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной					

характеристики предмета закупки	накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-012-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

112	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 60-62/192-198; ; ;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4

	- трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-012-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

113	Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 44-46/158-164; ;)		6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4
Технические характеристики предмета закупки	- трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

114	Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 44-46/170-176; ;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:

	по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.					
Технические характеристики предмета закупки	На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
115	Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 48-50/158-164)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы					

	Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
116	Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 48-50/170-176; ;)		2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы:					

	- стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

117	Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 52-54/158-164)		4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0
Технические характеристики предмета закупки	Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл

	При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
118	Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 52-54/170-176; ; ;)		4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;					

Технические характеристики предмета закупки	– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

119	Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 56-58/170-176;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.

	На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.
Технические характеристики предмета закупки	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

120	Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 60-62/170-176;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.

	Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
121	Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 44-46/158-164; ; ;)		3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:					
Технические характеристики предмета закупки	по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.					

	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
122	Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 48-50/158-164;)		4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4					
Технические характеристики предмета закупки	*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
123	Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей		4,000	Нет	ОАО "Газпром	153020, г. Иваново, ул.

	подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 48-50/170-176)				газораспределение Иваново"	Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".					
Технические характеристики предмета закупки	Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
124	Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/170-176)		2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2					

предмета закупки	Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

125	Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 56-58/158-164; ;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с

	Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
126	Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 56-58/182-188; ;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107					

Технические характеристики предмета закупки	Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
127	Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 44-46/158-164;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4					

	*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.					
Технические характеристики предмета закупки	Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
128	Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 44-46/182-188)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей:					

	– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
129	Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 48-50/158-164;)		2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.					

	Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
130	Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 48-50/170-176;)		5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0					
Технические характеристики предмета закупки	Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.					

	Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
131	Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 48-50/182-188;)		2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;					
Технические характеристики предмета закупки	– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.					

	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
132	Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 52-54/170-176; ;)		4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.					
Технические характеристики предмета закупки	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					

133	Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 52-54/182-188;)		2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
134	Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 56-58/170-176)		2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2					

предмета закупки	Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:
Технические характеристики предмета закупки	по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

135	Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 56-58/182-188)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н

	Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4
Технические характеристики предмета закупки	*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

136	Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/170-176; ;)		3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4

	Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".
Технические характеристики предмета закупки	Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

137	Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/182-188;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4

	- трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
138	Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 56-58/182-188;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют					

	цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
139	Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 60-62/192-198; ;)		1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107					
Технические характеристики предмета закупки	Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры					

	цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 45 до 60 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	6 558 150,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	5 557 754,24	рублей		


ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ИВАНОВО