Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 18 589
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
					2944140	
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Изолирующее соединение кран ИСКВВ-15	шт	60,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 20мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 10мм Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=65 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3мм.					

2	Изолирующее соединение кран ИСКВВ-20	шт	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.

Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=72 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.

3	Изолирующие соединения (приварные) ИС-57		50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.

Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 57 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-57 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С

	Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:600мм. Наружный диаметр:57мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:4мм. Масса: 4,2кг					
4	Изолирующие соединения (приварные) ИС-76	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 76 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-76 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:620мм. Наружный диаметр:76мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:4мм. Масса: 6.3кг					
5	Изолирующие соединения (приварные) ИС-89	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета	Диаметр 89 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-89 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм					

закупки	Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:640мм. Наружный диаметр:89мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:4мм. Масса: 8,2кг					
6	Изолирующие соединения (приварные) ИС-108	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 108 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-108 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:700мм. Наружный диаметр:108мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:5мм.					

	Масса: 13,7кг					
7	Изолирующие соединения (приварные) ИС – 159	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 159 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-159 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:740мм. Наружный диаметр:159мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:5мм. Масса: 19,6кг					
8	Изолирующие соединения (приварные) ИС – 219	шт	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 219 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-219 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС					

	Основные размеры Строительная длина:820мм. Наружный диаметр:219мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:6мм. Масса: 43,5кг					
9	Изолирующий сгон ИССГ-15	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 9 мм Длинная сторона: 40 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,14кг.					
10	Изолирующий сгон ИССГ-20	шт	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения:					

	Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона:10 мм. Длинная сторона: 45 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,19кг.					
11	Изолирующий сгон ИССГ-25	шт	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 11 мм. Длинная сторона: 50 мм.					

	Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм. Масса: 0,34кг.					
12	Изолирующий сгон ИССГ-32	шт	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 13 мм. Длинная сторона: 55 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм. Масса: 0,485кг.					
13	Изолирующий сгон ИССГ-40	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 40 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов.					

	Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 15 мм. Длинная сторона: 60 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,6мм. Масса: 0,50кг.					
14	Изолирующий сгон ИССГ-50	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 17 мм. Длинная сторона: 65 мм. Основные размеры:					

	Строительная длина (мм.) L=150мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,7мм. Масса: 0,8кг.					
15	Изолирующий сгон-кран ИСКНВС-20	шт	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4"/ наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 45 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана:13мм. Основные размеры Строительная длина: 163 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3,5мм.					
16	Изолирующий сгон-кран ИСКНВС-25	шт	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1"/ наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов.					

	Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 50 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 15 мм. Основные размеры Строительная длина: 194 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3.2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана : 4мм.					
17	Изолирующий сгон-кран ИСКНВС-32	шт	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1 3/4"/ наружная резьба G 1 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 53 мм.					

	Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 17 мм. Основные размеры Строительная длина: 208 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3,5мм.					
18	Изолирующее соединение кран ИСКВВ-15	шт	60,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 20мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 10мм Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=65 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3мм.					
19	Изолирующее соединение кран ИСКВВ-20	шт	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет.					

закупки	Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=72 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.					
20	Изолирующие соединения (приварные) ИС-57		50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 57 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-57 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20					

	Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:600мм. Наружный диаметр:57мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:4мм. Масса: 4,2кг					
21	Изолирующие соединения (приварные) ИС-76	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 76 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-76 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:620мм. Наружный диаметр:76мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:4мм. Масса: 6.3кг					
22	Изолирующие соединения (приварные) ИС-89	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 89 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-89 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку.					

	Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:640мм. Наружный диаметр:89мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:4мм. Масса: 8,2кг					
23	Изолирующие соединения (приварные) ИС-108	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 108 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-108 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:700мм. Наружный диаметр:108мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:5мм. Масса: 13,7кг					
24	Изолирующие соединения (приварные) ИС – 159	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос.

						Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 159 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-159 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:740мм. Наружный диаметр:159мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:5мм. Масса: 19,6кг					
25	Изолирующий сгон ИССГ-15	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая).					

	Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 9 мм Длинная сторона: 40 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,14кг.					
26	Изолирующий сгон ИССГ-20	шт	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона:10 мм. Длинная сторона: 45 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,19кг.					
27	Изолирующий сгон ИССГ-25	шт	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические	Диаметр 25 давление Ру 0,6 МПа					

характеристики предмета закупки	Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 11 мм. Длинная сторона: 50 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм. Масса: 0,34кг.					
28	Изолирующий сгон ИССГ-32	шт	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС					

	Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 13 мм. Длинная сторона: 55 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм. Масса: 0,485кг.					
29	Изолирующий сгон ИССГ-40	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 40 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 15 мм. Длинная сторона: 60 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,6мм. Масса: 0,50кг.					
30	Изолирующий сгон ИССГ-50	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос.

						Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 17 мм. Длинная сторона: 65 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,7мм. Масса: 0,8кг.					
31	Изолирующий сгон-кран ИСКНВС-20	шт	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4"/ наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59					

	Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 45 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана:13мм. Основные размеры Строительная длина: 163 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3,5мм.					
32	Изолирующий сгон-кран ИСКНВС-25	шт	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1"/ наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 50 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 15 мм. Основные размеры Строительная длина: 194 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3.2мм.					

	Толщина стенки присоединительного патрубка крана : 4мм.					
33	Изолирующий сгон-кран ИСКНВС-32	шт	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1 3/4"/ наружная резьба G 1 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 53 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 17 мм. Основные размеры Строительная длина: 208 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3,5мм.					
34	Изолирующее соединение кран ИСКВВ-15	шт	60,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С					

	Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 20мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 10мм Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=65 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3мм.					
35	Изолирующее соединение кран ИСКВВ-20	шт	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм.					

	Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=72 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.					
36	Изолирующие соединения (приварные) ИС-57		50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 57 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-57 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:600мм. Наружный диаметр:57мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:4мм. Масса: 4,2кг					
37	Изолирующие соединения (приварные) ИС-76	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 76 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-76 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					

	Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:620мм. Наружный диаметр:76мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:4мм. Масса: 6.3кг					
38	Изолирующие соединения (приварные) ИС-89	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 89 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-89 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:640мм. Наружный диаметр:89мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:4мм. Масса: 8,2кг					
39	Изолирующие соединения (приварные) ИС-108	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 108 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-108 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет.					

	Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:700мм. Наружный диаметр:108мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:5мм. Масса: 13,7кг					
40	Изолирующие соединения (приварные) ИС – 159	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 159 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-159 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:740мм. Наружный диаметр:159мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:5мм. Масса: 19,6кг					

41	Изолирующий сгон ИССГ-15	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37

Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 9 мм Длинная сторона: 40 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,14кг.

42	Изолирующий сгон ИССГ-20	шт	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37

Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС

	Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона:10 мм. Длинная сторона: 45 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,19кг.					
43	Изолирующий сгон ИССГ-25	шт	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 11 мм. Длинная сторона: 50 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм. Масса: 0,34кг.					
44	Изолирующий сгон ИССГ-32	шт	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37

Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 13 мм. Длинная сторона: 55 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм. Масса: 0,485кг.					
45	Изолирующий сгон ИССГ-40	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 40 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС					

	Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 15 мм. Длинная сторона: 60 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,6мм. Масса: 0,50кг.					
46	Изолирующий сгон ИССГ-50	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 17 мм. Длинная сторона: 65 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,7мм. Масса: 0,8кг.					
47	Изолирующий сгон-кран ИСКНВС-20	шт	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа					

характеристики предмета закупки	Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4"/ наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 45 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана:13мм. Основные размеры Строительная длина: 163 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3,5мм.

48	Изолирующий сгон-кран ИСКНВС-25	шт	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37

Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1"/ наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное

	кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 50 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 15 мм. Основные размеры Строительная длина: 194 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3.2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана : 4мм.					
49	Изолирующий сгон-кран ИСКНВС-32	шт	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1 3/4"/ наружная резьба G 1 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 53 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 17 мм. Основные размеры Строительная длина: 208 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3,5мм.					
50	Изолирующее соединение кран ИСКВВ-15	шт	60,000	Нет	ОАО "Газпром	Ивановская область, г.

					газораспределение Иваново"	Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 20мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 10мм Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=65 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3мм.					
51	Изолирующее соединение кран ИСКВВ-20	шт	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					

	Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=72 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.					
52	Изолирующие соединения (приварные) ИС-57		50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 57 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-57 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:600мм. Наружный диаметр:57мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:4мм. Масса: 4,2кг					

53	Изолирующие соединения (приварные) ИС-76	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48

Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 76 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-76 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:620мм. Наружный диаметр:76мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:4мм. Масса: 6.3кг

54	Изолирующие соединения (приварные) ИС-89	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48

Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 89 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-89 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20

	Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:640мм. Наружный диаметр:89мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:4мм. Масса: 8,2кг					
55	Изолирующие соединения (приварные) ИС-108	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 108 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-108 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:700мм. Наружный диаметр:108мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:5мм. Масса: 13,7кг					
56	Изолирующие соединения (приварные) ИС – 159	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 159 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-159 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку.					

	Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:740мм. Наружный диаметр:159мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:5мм. Масса: 19,6кг					
57	Изолирующий сгон ИССГ-15	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 9 мм Длинная сторона: 40 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,14кг.					

58	Изолирующий сгон ИССГ-20	шт	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48

Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона:10 мм. Длинная сторона: 45 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,19кг.

59	Изолирующий сгон ИССГ-25	шт	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48

Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.

	Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 11 мм. Длинная сторона: 50 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм. Масса: 0,34кг.					
60	Изолирующий сгон ИССГ-32	шт	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 13 мм. Длинная сторона: 55 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм.					

	Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм. Масса: 0,485кг.					
61	Изолирующий сгон ИССГ-40	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 40 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 15 мм. Длинная сторона: 60 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,6мм. Масса: 0,50кг.					
62	Изолирующий сгон ИССГ-50	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов.					

	Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 17 мм. Длинная сторона: 65 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,7мм. Масса: 0,8кг.					
63	Изолирующий сгон-кран ИСКНВС-20	шт	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4"/ наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.E;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.E; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 45 мм.					

	Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана:13мм. Основные размеры Строительная длина: 163 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3,5мм.					
64	Изолирующий сгон-кран ИСКНВС-25	шт	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1"/ наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 50 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 15 мм. Основные размеры Строительная длина: 194 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3.2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана : 4мм.					
65	Изолирующий сгон-кран ИСКНВС-32	шт	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет.					

закупки	Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1 3/4"/ наружная резьба G 1 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 53 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 17 мм. Основные размеры Строительная длина: 208 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3,5мм.					
66	Изолирующее соединение кран ИСКВВ-15	шт	60,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба					

	Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 20мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 10мм Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=65 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3мм.					
67	Изолирующее соединение кран ИСКВВ-20	шт	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=72 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.					
68	Изолирующие соединения (приварные) ИС-57		50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37

Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 57 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-57 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:600мм. Наружный диаметр:57мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:4мм. Масса: 4,2кг					
69	Изолирующие соединения (приварные) ИС-76	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 76 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-76 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры					

	Строительная длина:620мм. Наружный диаметр:76мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:4мм. Масса: 6.3кг					
70	Изолирующие соединения (приварные) ИС-89	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 89 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-89 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:640мм. Наружный диаметр:89мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:4мм. Масса: 8,2кг					
71	Изолирующие соединения (приварные) ИС-108	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 108 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-108 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное					

	Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:700мм. Наружный диаметр:108мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:5мм. Масса: 13,7кг					
72	Изолирующие соединения (приварные) ИС – 159	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 159 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-159 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:740мм. Наружный диаметр:159мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:5мм. Масса: 19,6кг					
73	Изолирующий сгон ИССГ-15	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения:					

	Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 9 мм Длинная сторона: 40 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,14кг.					
74	Изолирующий сгон ИССГ-20	шт	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона:10 мм. Длинная сторона: 45 мм. Основные размеры:					

	Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,19кг.					
75	Изолирующий сгон ИССГ-25	шт	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 11 мм. Длинная сторона: 50 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм. Масса: 0,34кг.					
76	Изолирующий сгон ИССГ-32	шт	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С					

	Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 13 мм. Длинная сторона: 55 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм. Масса: 0,485кг.					
77	Изолирующий сгон ИССГ-40	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 40 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 15 мм. Длинная сторона: 60 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм.					

	Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,6мм. Масса: 0,50кг.					
78	Изолирующий сгон ИССГ-50	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 17 мм. Длинная сторона: 65 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,7мм. Масса: 0,8кг.					
79	Изолирующий сгон-кран ИСКНВС-20	шт	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4"/ наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					

	Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 45 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана:13мм. Основные размеры Строительная длина: 163 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3,5мм.					
80	Изолирующий сгон-кран ИСКНВС-25	шт	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1"/ наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 50 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 15 мм. Основные размеры					

	Строительная длина: 194 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3.2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана : 4мм.					
81	Изолирующий сгон-кран ИСКНВС-32	шт	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1 3/4"/ наружная резьба G 1 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 53 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 17 мм. Основные размеры Строительная длина: 208 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3,5мм.					
82	Изолирующее соединение кран ИСКВВ-15	шт	60,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов.					

	Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 20мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 10мм Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=65 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3мм.

83	Изолирующее соединение кран ИСКВВ-20	шт	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91

Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73

	Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=72 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.					
84	Изолирующие соединения (приварные) ИС-57		50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 57 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-57 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:600мм. Наружный диаметр:57мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:4мм. Масса: 4,2кг					
85	Изолирующие соединения (приварные) ИС-76	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 76 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-76 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С					

	Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:620мм. Наружный диаметр:76мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:4мм. Масса: 6.3кг					
86	Изолирующие соединения (приварные) ИС-89	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 89 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-89 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:640мм. Наружный диаметр:89мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:4мм. Масса: 8,2кг					
87	Изолирующие соединения (приварные) ИС-108	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета	Диаметр 108 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-108 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм					

закупки	Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:700мм. Наружный диаметр:108мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:5мм. Масса: 13,7кг					
88	Изолирующие соединения (приварные) ИС – 159	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 159 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-159 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Основные размеры Строительная длина:740мм. Наружный диаметр:159мм. Толщина стенки присоединительного патрубка:5мм.					

	Масса: 19,6кг					
89	Изолирующий сгон ИССГ-15	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 9 мм Длинная сторона: 40 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,14кг.					
90	Изолирующий сгон ИССГ-20	шт	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75					

	Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона:10 мм. Длинная сторона: 45 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,19кг.					
91	Изолирующий сгон ИССГ-25	шт	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 11 мм. Длинная сторона: 50 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм. Масса: 0,34кг.					
92	Изолирующий сгон ИССГ-32	шт	100,000	Нет	ОАО "Газпром	Ивановская область, г. Шуя,

					газораспределение Иваново"	Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 13 мм. Длинная сторона: 55 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм. Масса: 0,485кг.					
93	Изолирующий сгон ИССГ-40	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 40 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС					

	Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 15 мм. Длинная сторона: 60 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,6мм. Масса: 0,50кг.					
94	Изолирующий сгон ИССГ-50	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 17 мм. Длинная сторона: 65 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,7мм. Масса: 0,8кг.					
95	Изолирующий сгон-кран ИСКНВС-20	шт	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91

Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4"/ наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 45 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана:13мм. Основные размеры Строительная длина: 163 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3,5мм.					
96	Изолирующий сгон-кран ИСКНВС-25	шт	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1"/ наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС					

	Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 50 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 15 мм. Основные размеры Строительная длина: 194 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3.2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана : 4мм.					
97	Изолирующий сгон-кран ИСКНВС-32	шт	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1 3/4"/ наружная резьба G 1 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 53 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 17 мм. Основные размеры Строительная длина: 208 мм. Толщина стенки присоединительного патрубка изделия:3,2мм. Толщина стенки присоединительного патрубка крана:3,5мм.					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров	От 35 до 50 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	2 380 194,18	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	2 017 113,71	рублей		