Фурм.

Сведения, характеризующие опасный производственный объект

Объектом проведения идентификации опасных производственных объектов является

ОАО «Газпром газораспределение Иваново»

Адрес местонахождения организации в соответствии с ее учредительными документами ул. Окуловой, д. 59, г. Иваново, Российская Федерация, 153020

Документы, рассмотренные при идентификации:

спецификация установленного оборудования, документация на технические устройства, используемые на опасном производственном объекте, паспорта на технические устройства

Организация **ОАО «Газпром газораспределение Иваново»** имеет следующие разрешительные документы (которые имеются)

№	Вид разрешительного документа	Наименование (лицензии, разрешения на применение), номер	Дата выдачи и срок действия	Кем выдано
1	2	3	4	5
1	Лицензия	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, № ВХ – 16 – 024727	Срок действия лицензии: с 11.11.2013 г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Идентифицировано в составе организации всего 32 ОПО

Перечень ОПО

№ п/п	Наименование объекта	Рег.№	Класс опасности
1.	Сеть газоснабжения от ГРС Савино	А16-01404-0001	III
2.	Сеть газоснабжения от ГРС Наволоки	А16-01404-0003	III
3.	Сеть газоснабжения от ГРС Лежнево	А16-01404-0004	III
4.	Сеть газоснабжения от ГРС Фурманов	А16-01404-0005	III
5.	Сеть газоснабжения от ГРС Писцово	А16-01404-0006	III
6.	Сеть газоснабжения от ГРС Тейково	А16-01404-0007	III
7.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-1 (Круглово)	А16-01404-0008	III
8.	Сеть газоснабжения от ГРС Михалёво	А16-01404-0010	III
9.	Сеть газоснабжения от ГРС Ильинское	А16-01404-0011	III
10.	Сеть газоснабжения от ГРС Буньково	А16-01404-0012	III
11.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-2 (Кочедыково)	А16-01404-0013	III
12.	Сеть газоснабжения от ГРС Кинешма	А16-01404-0014	III
13.	Сеть газоснабжения от ГРС Южа	А16-01404-0015	III
14.	Сеть газоснабжения от ГРС Родники	А16-01404-0016	III
15.	Сеть газоснабжения от ГРС Шуя	А16-01404-0017	III
16.	Сеть газоснабжения от ГРС Палех	А16-01404-0018	III
17.	Сеть газоснабжения от ГРС Вичуга	А16-01404-0019	III
18.	Сеть газоснабжения от ГРС Каменка	А16-01404-0020	III
19.	Сеть газоснабжения от ГРС Ново-Писцово	А16-01404-0022	III
20.	Сеть газоснабжения от ГРС Приволжск	А16-01404-0023	III

21.	Сеть газоснабжения от ГРС Чижово	А16-01404-0028	III
22.	Сеть газоснабжения от ГРС Кукарино	А16-01404-0031	III
23.	Сеть газопотребления (ОАО «Газпром газораспределение Иваново»)	А16-01404-0036	III
24.	Сеть газоснабжения от ГРС Комсомольск	А16-01404-0037	III
25.	Сеть газоснабжения от ГРС п.Петровский	А16-01404-0038	III
26.	Участок транспортный (кран-манипулятор)	А16-01404-0056	IV
27.	Участок транспортный (кран-автомобильный)	А16-01404-0057	IV
28.	Станция газораспределительная г.Комсомольск	А16-01404-0061	II
29.	Сеть газоснабжения от ГРС Пучеж	А16-01404-0062	III
30.	Сеть газопотребления (Благовещенский храм)	А16-01404-0063	III
31.	Сеть газопотребления (Родниковский производственный участок)	А16-01404-0064	III
32.	Сеть газоснабжения Решемского сельского поселения	А16-01404-0066	III

В составе организации (ее структурного подразделения) эксплуатируются:

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Фурманове

(наименование структурного подразделения)

ОПО Сеть газоснабжения от ГРС Фурманов (наименование объекта) , / III (класс опасности) / , А16-01404-0005 (рег. №) /

№	Наименование входящего в состав ОПО зданий, сооружений и технических устройств	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1	2	3	4	5	6
1	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1972 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 89 мм – 0,07 км, Ø 76 мм – 0,27 км, Ø 57 мм – 0,217км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0012 т.	2.1
2	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1973 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 133 мм – 0,03 км, Ø 108 мм – 0,05 км, Ø 89 мм – 0,11 км, Ø 76 мм – 0,15 км, Ø 57 мм – 0,09 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0014 т.	2.1
3	Наружные газопроводы	Обращение опасного	Природный газ	1974 г. Газопроводы	2.1

		вещества		стальные а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 114 мм – 0,17 км, Ø 89 мм – 0,18 км, Ø 76 мм – 0,42 км, Ø 57 мм – 0,19 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,003 т.	
4	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1975 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 114 мм – 0,12 км, Ø 89 мм – 0,07 км, Ø 76 мм – 0,08 км, Ø 57 мм – 0,08 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001 т.	2.1
5	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1976 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 159 мм – 0,12 км, Ø 133 мм – 0,03 км, Ø 114 мм – 0,22 км, Ø 89 мм – 0,08 км, Ø 76 мм – 0,08 км, Ø 57 мм – 0,27 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,004 т.	2.1
6	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1977 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 219 мм – 0,21 км, Ø 133 мм – 0,07 км, Ø 114 мм – 0,1 км, Ø 108 мм – 0,2 км, Ø 89 мм – 0,03 км, Ø 76 мм – 0,02 км, Ø 57 мм – 0,07 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,007 т.	2.1
7	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1978 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 159 мм – 0,49 км, Ø 133 мм – 0,03 км,	2.1

				Ø 114 мм – 0,12 км, Ø 108 мм – 0,24 км, Ø 89 мм – 0,22 км, Ø 76 мм – 0,03 км, Ø 57 мм – 0,3 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,009 т.	
8	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1979 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 219 мм – 0,01 км, Ø 159 мм – 0,05 км, Ø 114 мм – 0,22 км, Ø 108 мм – 0,3 км, Ø 89 мм – 0,04 км, Ø 76 мм – 0,01 км, Ø 57 мм – 0,15 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,004 т.	2.1
8	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1980 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 159 мм – 0,09 км, Ø 114 мм – 0,19 км, Ø 108 мм – 0,07 км, Ø 76 мм – 0,02 км, Ø 57 мм – 0,45 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,003 т.	2.1
10	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1981 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 108 мм – 0,17 км, Ø 76 мм – 0,09 км, Ø 57 мм – 0,12 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001 т.	2.1
11	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1982 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{ср.III кат.}}$ Ø 530 мм – 0,73 км, Ø 426 мм – 1,89 км, Ø 325 мм – 0,26 км, Ø 159 мм – 0,16 км, Ø 108 мм – 0,17 км;	2.1

				б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 219 мм – 0,02 км, Ø 159 мм – 0,08 км, Ø 114 мм – 0,06 км, Ø 108 мм – 0,06 км, Ø 89 мм – 0,01 км, Ø 76 мм – 0,07 км, Ø 57 мм – 0,1 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 1,11т.	
12	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1983 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 426 мм – 0,14 км, Ø 325 мм – 0,16 км, Ø 219 мм – 0,54 км, Ø 159 мм – 0,31 км, Ø 108 мм – 0,18 км, Ø 89 мм – 0,42 км, Ø 57 мм – 0,12 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,041 т.	2.1
13	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1984 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{ср.III кат.}}$ Ø 325 мм – 1,7 км, Ø 219 мм – 0,71 км, Ø 114 мм – 0,06 км, Ø 89 мм – 0,01 км; б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 325 мм – 0,2 км, Ø 159 мм – 0,21 км, Ø 114 мм – 0,4 км, Ø 89 мм – 0,23 км, Ø 76 мм – 0,03 км, Ø 57 мм – 0,2 км, Ø 40 мм – 0,03 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,412 т.	2.1
14	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1985 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{ср.III кат.}}$ Ø 219 мм – 1,15 км, Ø 159 мм – 0,42 км, Ø 108 мм – 0,11 км, Ø 57 мм – 0,02 км; б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 273 мм – 0,09 км,	2.1

				Ø 159 мм – 0,11 км, Ø 114 мм – 0,43 км, Ø 89 мм – 0,08 км, Ø 57 мм – 0,12 км, Ø 32 мм – 0,01 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,132 т.	
15	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1986 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 76 мм – 0,1 км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 273 мм – 0,38 км, Ø 219 мм – 0,05 км, Ø 159 мм – 0,15 км, Ø 114 мм – 0,31 км, Ø 108 мм – 0,19 км, Ø 89 мм – 0,1 км, Ø 57 мм – 0,11 км, Ø 32 мм – 0,01 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,021 т.	2.1
16	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1987 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 114 мм – 0,03 км, Ø 89 мм – 0,89 км, Ø 76 мм – 1,74 км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,24 км, Ø 159 мм – 0,53 км, Ø 114 мм – 0,41 км, Ø 108 мм – 0,71 км, Ø 89 мм – 0,7 км, Ø 76 мм – 0,43 км, Ø 57 мм – 0,62 км, Ø 40 мм – 0,01 км, Ø 32 мм – 0,3 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,05 т.	2.1
17	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1988 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,63 км, Ø 108 мм – 0,08 км, Ø 76 мм – 2,06 км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,07 км,	2.1

				Ø 159 мм – 0,15 км, Ø 114 мм – 0,33 км, Ø 108 мм – 0,01 км, Ø 89 мм – 0,48 км, Ø 76 мм – 0,22 км, Ø 57 мм – 0,12 км, Ø 32 мм – 0,09 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,085 т.	
18	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1989 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 219 мм – 1,03 км, Ø 159 мм – 1,55 км, Ø 108 мм – 1,37 км, Ø 76 мм – 0,01 км, Ø 57 мм – 0,09 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,01 км, Ø 159 мм – 0,36 км, Ø 114 мм – 0,06 км, Ø 108 мм – 0,46 км, Ø 89 мм – 0,16 км, Ø 76 мм – 0,03 км, Ø 57 мм – 0,11 км, Ø 32 мм – 0,01 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,198 т.	2.1
19	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1990 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 159 мм – 0,19 км, Ø 108 мм – 0,14 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,39 км, Ø 114 мм – 0,57 км, Ø 108 мм – 0,05 км, Ø 89 мм – 0,26 км, Ø 76 мм – 0,58 км, Ø 57 мм – 1,68 км, Ø 32 мм – 0,17 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,024 т.	2.1
20	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1991 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 219 мм – 0,29 км, Ø 108 мм – 0,01км;	2.1

				б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,73 км, Ø 114 мм – 0,07 км, Ø 108 мм – 0,06 км, Ø 89 мм – 0,06 км, Ø 76 мм – 0,16 км, Ø 40 мм – 0,01 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,045 т.	
21	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1992 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,3 км, Ø 114 мм – 0,01 км, Ø 89 мм – 0,13 км, Ø 76 мм – 0,16 км, Ø 32 мм – 0,02 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0046 т.	2.1
22	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1993 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 114 мм – 0,02 км, Ø 76 мм – 0,02 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,8 км, Ø 108 мм – 0,06 км, Ø 89 мм – 0,39 км, Ø 76 мм – 0,17 км, Ø 57 мм – 0,03 км, Ø 40 мм – 0,01 км, Ø 32 мм – 0,04 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,013 т.	2.1
23	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1994 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,44 км, Ø 89 мм – 0,88 км, Ø 76 мм – 1,0 км, Ø 57 мм – 0,81 км, Ø 40 мм – 0,4 км, Ø 32 мм – 0,16 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0095 т.	2.1
24	Наружные	Обращение	Природный газ	1995 г.	2.1

	газопроводы	опасного вещества		Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 76 мм – 0,04 км, Ø 40 мм – 0,03 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,28 км, Ø 159 мм – 0,96 км, Ø 114 мм – 0,7 км, Ø 89 мм – 1,4 км, Ø 76 мм – 1,76 км, Ø 57 мм – 2,22 км, Ø 40 мм – 1,93 км, Ø 32 мм – 1,88 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,037 т.	
25	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1996 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 159 мм – 1,51 км, Ø 89 мм – 0,1 км, Ø 76 мм – 0,98 км, Ø 57 мм – 0,03 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,07 км, Ø 159 мм – 0,08 км, Ø 114 мм – 0,15 км, Ø 108 мм – 1,06 км, Ø 89 мм – 2,44 км, Ø 76 мм – 1,53 км, Ø 57 мм – 1,1 км, Ø 40 мм – 1,85 км, Ø 32 мм – 1,65 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,104 т.	2.1
26	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1997 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 89 мм – 0,36 км, Ø 76 мм – 0,67 км, Ø 57 мм – 0,02 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,23 км, Ø 159 мм – 1,59 км, Ø 114 мм – 0,67 км, Ø 108 мм – 1,4 км, Ø 89 мм – 5,28 км, Ø 76 мм – 4,24 км, Ø 57 мм – 3,98 км, Ø 40 мм – 5,42 км, Ø 32 мм – 1,52 км.	2.1

				Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,087 т.	
27	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1998 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 159 мм – 3,61 км, Ø 89 мм – 0,24 км, Ø 57 мм – 0,17 км, Ø 32 мм – 0,02 км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159 мм – 1,41 км, Ø 133 мм – 0,25 км, Ø 114 мм – 0,11 км, Ø 108 мм – 2,22 км, Ø 89 мм – 2,93 км, Ø 76 мм – 3,83 км, Ø 57 мм – 5,26 км, Ø 40 мм – 3,37 км, Ø 32 мм – 2,89 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,229 т.	2.1
28	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1999 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,1 км, Ø 108 мм – 1,54 км, Ø 89 мм – 0,2 км, Ø 76 мм – 1,77 км, Ø 57 мм – 0,04 км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,34 км, Ø 159 мм – 0,72 км, Ø 133 мм – 0,31 км, Ø 108 мм – 2,72 км, Ø 89 мм – 3,62 км, Ø 76 мм – 4,29 км, Ø 57 мм – 7,55 км, Ø 40 мм – 1,08 км, Ø 32 мм – 4,58 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,127 т.	2.1
29	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2000 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 108 мм – 0,2 км, Ø 89 мм – 0,19 км, Ø 76 мм – 0,7 км, Ø 57 мм – 1,17 км,	2.1

				Ø 40 мм – 0,57 км, Ø 32 мм – 0,94 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,006 т.	
30	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2001 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 108 мм – 0,85 км, Ø 89 мм – 0,55 км, Ø 76 мм – 1,04 км, Ø 57 мм – 1,8 км, Ø 40 мм – 0,92 км, Ø 32 мм – 1,78 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,013 т.	2.1
31	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2002 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 89 мм – 0,45 км, Ø 76 мм – 2,4 км, Ø 57 мм – 1,29 км, Ø 40 мм – 0,34 км, Ø 32 мм – 3,95 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0111 т.	2.1
32	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2003 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{ср.III кат.}}$ Ø 108 мм – 0,49 км, Ø 57 мм – 0,31 км; б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 108 мм – 0,03 км, Ø 89 мм – 0,57 км, Ø 76 мм – 0,9 км, Ø 57 мм – 2,05 км, Ø 40 мм – 0,63 км, Ø 32 мм – 2,87 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,02 т.	2.1
33	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2004 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{ср.III кат.}}$ Ø 57 мм – 0,05 км; б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 108 мм – 0,1 км,	2.1

				Ø 89 мм – 0,53 км, Ø 76 мм – 1,33 км, Ø 57 мм – 1,85 км, Ø 40 мм – 0,48 км, Ø 32 мм – 2,17 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,01 т.	
34	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2005 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 159 мм – 1,27 км, Ø 76 мм – 0,39 км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,02 км, Ø 89 мм – 0,3 км, Ø 76 мм – 0,95 км, Ø 57 мм – 0,92 км, Ø 40 мм – 0,03 км, Ø 32 мм – 1,7 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,067 т.	2.1
35	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2006 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,08 км, Ø 108 мм – 0,06 км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,15 км, Ø 108 мм – 0,73 км, Ø 89 мм – 0,61 км, Ø 76 мм – 1,52 км, Ø 57 мм – 1,83 км, Ø 32 мм – 2,94 км; Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 110 мм – 0,19 км. б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 160 мм – 0,26 км, Ø 110 мм – 0,36 км, Ø 63 мм – 0,93 км, Ø 32 мм – 0,06 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,217 т.	2.1
36	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2007 г. Газопроводы стальные	2.1

				а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,02 км, Ø 108 мм – 0,16 км, Ø 89 мм – 0,67 км, Ø 76 мм – 1,03 км, Ø 57 мм – 1,33 км, Ø 40 мм – 0,02 км, Ø 32 мм – 2,34 км; Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 63 мм – 0,11 км, Ø 32 мм – 0,01 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0096 т.	
37	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2008 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,03 км, Ø 108 мм – 0,5 км, Ø 89 мм – 0,45 км, Ø 76 мм – 0,36 км, Ø 57 мм – 0,73 км, Ø 32 мм – 2,41 км; Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 63 мм – 0,08 км, Ø 32 мм – 0,02 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0076 т.	2.1
38	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2009 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,09 км, Ø 89 мм – 0,21 км, Ø 76 мм – 0,62 км, Ø 57 мм – 0,71 км, Ø 40 мм – 0,02 км, Ø 32 мм – 1,54 км. Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 160 мм – 0,03 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0044 т.	2.1
39	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2010 г. Газопроводы стальные	2.1

				а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 89 мм – 0,3 км, Ø 76 мм – 0,1 км, Ø 57 мм – 0,78 км, Ø 40 мм – 0,02 км, Ø 32 мм – 1,67 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,003 т.	
40	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2011 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 57 мм – 0,01 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,01 км, Ø 89 мм – 0,17 км, Ø 76 мм – 0,27 км, Ø 57 мм – 0,68 км, Ø 32 мм – 1,67 км; Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 63 мм – 0,23 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 63 мм – 0,14 км, Ø 32 мм – 0,04 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0044 т.	2.1
41	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2012 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,14 км, Ø 89 мм – 0,08 км, Ø 76 мм – 0,19 км, Ø 57 мм – 0,49 км, Ø 40 мм – 0,09 км, Ø 32 мм – 1,79 км; Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 63 мм – 0,14 км, Ø 32 мм – 0,01 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,003 т.	2.1
42	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2013 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 219 мм – 0,015 км; а) $P_{низ. IV кат.}$	2.1

				Ø 325 мм – 0,005 км, Ø 108 мм – 0,09 км, Ø 89 мм – 0,11 км, Ø 76 мм – 0,01 км, Ø 57 мм – 0,26 км, Ø 32 мм – 0,16 км; Газопроводы полиэтиленовые а) $Р_{выс.II\ кат.}$ Ø 225 мм – 15,48 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 1,069 т.	
43	ГРПБ № 13	Обращение опасного вещества	ПГБ-13-2Н-У1, заводской номер 70857, природный газ	2006 г./ 2006 г., $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т.	2.1
44	ГРПБ № 14	Обращение опасного вещества	ПГБ-13-2Н-У1, заводской номер 70856, природный газ	2006 г./ 2006 г., $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т.	2.1
45	ГРПБ № 15	Обращение опасного вещества	ПГБ-50-СГ-ЭК-Т, заводской номер 7, природный газ	2013 г./ 2013 г., $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т.	2.1
46	ШГРП № 1	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2У1, заводской номер 25119, природный газ	1999 г./ 1999 г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
47	ШГРП № 2	Обращение опасного вещества	ГРПШ-СН2-06, заводской номер 110176, природный газ	2003 г./ 2003 г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
48	ШГРП № 3	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, заводской номер 10868, природный газ	2005 г./ 2005 г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
49	ШГРП № 4	Обращение	ГРПШ-400-01,	2004 г./ 2005 г.	2.1

		опасного вещества	заводской номер 83229, природный газ	$Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	
50	ШГРП № 6	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400, заводской номер 70811, природный газ	2010 г./ 2011 г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
51	ШГРП № 7	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, заводской номер 68466, природный газ	2010 г./ 2011 г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
52	ШГРП № 8	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2У1, заводской номер 00013, природный газ	2006 г./ 2006 г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
53	ШГРП № 9	Обращение опасного вещества	ГСГО-МВ-00 (ГРПШ-13-2НУ1), заводской номер 00023, природный газ	2011 г./ 2011 г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
54	ШГРП № 10	Обращение опасного вещества	ГРПШ-1-2Н, заводской номер 00521, природный газ	2010 г./ 2011 г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
55	ШГРП № 11	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-У1, заводской номер 82172, природный газ	2000 г./ 2000 г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
56	ШГРП № 12	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, заводской номер 20540, природный газ	1996 г./ 1997 г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
57	ШГРП № 13	Обращение опасного	ГРПШН-02-00-00ПС, заводской номер	1994 г./ 1997 г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа,	2.1

		вещества	00123, природный газ	$Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	
58	ШГРП № 14	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, заводской номер 20503, природный газ	1996 г./ 1997 г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
59	ШГРП № 15	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400, заводской номер 05876, природный газ	1994 г./ 1997 г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
60	ШГРП № 16	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, заводской номер 87728, природный газ	2012 г./ 2012 г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
61	ШГРП № 18	Обращение опасного вещества	ГРПШ-1-2Н, заводской номер 00076, природный газ	2013 г./ 2013 г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
62	ШГРП № 19	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, заводской номер 07217, природный газ	2013 г./ 2013 г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
63	ШГРП № 20	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, заводской номер 07222, природный газ	2013 г./ 2013 г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
64	ШГРП № 21	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, заводской номер 07223, природный газ	2013 г./ 2013 г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
65	ШГРП № 22	Обращение опасного вещества	ГРПШ-1-2Н, заводской номер 00077,	2013 г./ 2013 г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа,	2.1

			природный газ	Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	
66	ШГРП № 23	Обращение опасного вещества	ГРПШ-1-1Н, заводской номер 2744, природный газ	2008г./2010г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
67	ШГРП № 24	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01, заводской номер 24541, природный газ	1997г./1999г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
68	ШГРП № 25	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, заводской номер б/н, природный газ	1999г./1999г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
69	ШГРП № 26	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, заводской номер 24982, природный газ	1997г./1999г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
70	ШГРП № 32	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, заводской номер 048259, природный газ	2004г./2005г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
71	ШГРП № 33	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, заводской номер 7, природный газ	2006г./2006г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
72	ШГРП № 41	Обращение опасного вещества	ГРПШ-1-1Н, заводской номер 10350, природный газ	2011г./2011г. $Р_{вх}$= 0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,002 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
73	Газорегуляторный пункт № 1 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН - 100 заводской № 17, ПСК-50 Н/5 заводской № ---,	ПКН – 100: 2005г./2005г.; ПСК-50 Н/5: 2005г./2005г.;	2.1

			Фильтр газовый волосяной ФВ-100 заводской № 25, РДУК 2Н (В) – 100/70 заводской № 98, природный газ	Фильтр газовый волосяной ФВ-100: 2005г./2005г.; РДУК 2Н (В) – 100/70: 2004г./2005 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,002 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00032 т.	
74	Газорегуляторный пункт № 2 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН - 100 заводской № ---, ПСК – 50 заводской № 34, Фильтр газовый волосяной ФВ – 100 заводской № ---, РДУК 2Н (В) – 100/70 заводской № --- Природный газ	ПКН – 100: 2004г./2004г.; ПСК – 50: 2003г./2004г.; Фильтр газовый волосяной ФВ - 100: 2003г./2004г.; РДУК 2Н (В) – 100/70: 2004г./2004г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,002 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00032 т.	2.1
75	Газорегуляторный пункт № 3 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН - 100 заводской № ---, ПСК-50П Н/20 заводской № ---, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100Ф заводской № 2(прот 337с), РДБК1-100/70 заводской № ---, природный газ	ПКН – 100: 2008г./2008г.; ПСК-50П Н/20: 2008г./2008г.; Фильтр газовый волосяной ФГ – 100Ф: 2008г./2008г.; РДБК1-100/70: 2007г./2008г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,002 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00032 т.	2.1
76	Газорегуляторный пункт № 4 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН - 100 заводской № ---, ПСК-50 Н/5 заводской № ---, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской № 24, РДУК2-100/70 заводской № 17, природный газ	ПКН – 100: 2009г./2009; ПСК-50 Н/5: 2009г./2009г.; Фильтр газовый волосяной ФГ - 100: 2009г./2009г.; РДУК2-100/70: 2009г./2009г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,002 МПа Природный газ	2.1

				ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00032 т.	
77	Газорегуляторный пункт № 5 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН - 50 заводской № ---, ПСК - 50 Н/5 заводской № ---, Фильтр газовый волосяной ФГ-7-50-6 заводской № 408, РДБК1-50-35 заводской № ---, природный газ	ПКН – 50: 2009г./2009г.; ПСК – 50 Н/5: 2009г./2009г.; Фильтр газовый волосяной ФГ-7-50-6: 2009г./2009г.; РДБК1-50-35: 2009г./2009г.; $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,002 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00032 т.	2.1
78	Газорегуляторный пункт № 6 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН - 100 заводской № 1, ПСК-50 Н/5 заводской № ---, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100Ф заводской № 123, РДБК1-100/70 заводской № ---, природный газ	ПКН – 100: 2011г./2011г.; ПСК-50 Н/5: 2011г./2011г.; Фильтр газовый волосяной ФГ – 100Ф: 2010г./2011г.; РДБК1-100/70: 2010г./2011г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,002 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00032 т.	2.1
79	Газорегуляторный пункт № 7 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН - 100 заводской № 1, ПСК-50 Н/5 заводской № ---, Фильтр газовый волосяной ФГ 1,6-100, заводской № 123, РДБК1П-100/70 заводской № 17, природный газ	ПКН – 100: 2013г./2013г.; ПСК-50 Н/5: 2013г./2013г.; Фильтр газовый волосяной ФГ 1,6-100: 2013г./2013г.; РДБК1П-100/70: 2013г./2013г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,002 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00032 т.	2.1
80	Газорегуляторный пункт № 8 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПСК – 50 заводской № ---, Фильтр газовый волосяной ФГ 15-100-6 заводской № 49, РДГ-80-Н	ПСК – 50: 1992г./ 1996г.; Фильтр газовый волосяной ФГ 15-100-6: 1989г./ 1996г.; РДГ-80-Н:	2.1

			заводской № 52554, природный газ	1992г./ 1996г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,002 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00032 т.	
81	Газорегуляторный пункт № 9 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-50П Н/20 заводской № ---, ПСК-50 П Н/20 заводской № ---, Фильтр газовый волосяной ФГВ-50Ф заводской № 38, РДБК1-50 заводской № 124, природный газ	ПКН-50П Н/20: 2007г./2007г.; ПСК-50 П Н/20: 2007г./2007г.; Фильтр газовый волосяной ФГВ-50Ф: 2007г./2007г.; РДБК1-50: 2007г./2007г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,002 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00032 т.	2.1
82	Газорегуляторный пункт № 10 (квартальный)	Обращение опасного вещества	КПЗ-50Н заводской № ---, ПСК – 50 заводской № ---, Фильтр газовый волосяной ФГ-7-50-6 заводской № 529, РДБК1-50 заводской № ---, природный газ	КПЗ-50Н: 1993г./1998г.; ПСК – 50: 1992г./ 1998г.; Фильтр газовый волосяной ФГ-7-50-6: 1981г./ 1998г.; РДБК1-50: 1993г./ 1998г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,002 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00032 т.	2.1
83	Газорегуляторный пункт № 11 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН – 50 заводской № ---, ПСК-50П Н/20 заводской № ---, Фильтр газовый волосяной ФГ – 50Ф заводской № 4, РДБК1-50-35 заводской № ---, природный газ	ПКН – 50: 2008г./2008г.; ПСК-50П Н/20: 2008г./2008г.; Фильтр газовый волосяной ФГ-50Ф: 2008г./2008г.; РДБК1-50-35: 2007г./2008г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,002 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00032 т.	2.1
84	СКЗ		Катодная станция КС-139 Тверца-900, заводской номер 103034	2011 г./2012 г. I=15 А, $U_{вых}$=60 В, $P_{вых}$=0,9 кВт	

85	СКЗ		Катодная станция КС-140 ПСК-0,6, заводской номер 39/12	1986 г./ 1998 г. I=25 А, $U_{вых}$=24 В, $P_{вых}$=0,6 кВт	
86	СКЗ		Катодная станция КС-145 ОПС-2-63-48-У1, заводской номер 726	1992 г./ 1995 г. I=63,0 А, $U_{вых}$=48 В, $P_{вых}$=3,0 кВт	
87	СКЗ		Катодная станция КС-146 В-ОПЕ-М4-42-48-У1, заводской номер 11641	2006 г./2006 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=48 В, Р=2,98 кВт, $P_{вых}$=2,0 кВт	
88	СКЗ		Катодная станция КС-177 В-ОПЕД-М-С-63-48-У1, заводской номер 457	2003 г./2004 г. I=63,0 А, $U_{вых}$=48 В, Р=5,0 кВт, $P_{вых}$=3,0 кВт	
89	СКЗ		Катодная станция КС-201 В-ОПЕ-М1-63-48-У1, заводской номер 14496	2007 г./2008 г. I=63,0 А, $U_{вых}$=48 В, Р=4,06 кВт, $P_{вых}$=3,0 кВт	
90	СКЗ		Катодная станция КС-203 В-ОПЕ-М4-42-48-У1, заводской номер 3756	2002 г./2002 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=48 В, Р=2,98 кВт, $P_{вых}$=2,0 кВт	
91	СКЗ		Катодная станция КС-205 ТВЕРЦА-900, заводской номер 103039	2011 г./2012 г. I=15 А, $U_{вых}$=60 В, $P_{вых}$=0,9 кВт	
92	СКЗ		Катодная станция КС-217 СКЗМ-2,0, заводской номер 9519	1985 г./ 1985 г. I=42,0/21,0 А, $U_{вых}$=48/96 В, $P_{вых}$=2,0 кВт	
93	СКЗ		Катодная станция КС-223 В-ОПЕ-3-42-24-У1, заводской номер 12547	2009 г./2010 г. I=42 А, $U_{вых}$=24 В, Р=1,47 кВт $P_{вых}$=1,0 кВт	
94	СКЗ		Катодная станция КС-252 ПАСКМ-1,2, заводской номер 35/39	1984 г./ 1986 г. I=50 А, $U_{вых}$=24 В, $P_{вых}$=1,2 кВт	
95	СКЗ		Катодная станция КС-253 ПАСК-3М, заводской номер 40/17	1984 г./ 1986 г. I=63 А, $U_{вых}$=48 В, $P_{вых}$=3,0 кВт	
96	СКЗ		Катодная станция КС-264 СКЗМ-2,0, заводской номер 1/181	1985 г./ 1987 г. I=42,0/21,0 А, $U_{вых}$=48/96 В, $P_{вых}$=2,0 кВт	
97	СКЗ		Катодная станция КС-	1986 г./ 1987 г.	

			270 СКЗМ-2,0, заводской номер 9541	I=42,0/21,0 А, $U_{вых}$=48/96 В, $P_{вых}$=2,0 кВт	
98	СКЗ		Катодная станция КС-271 СКЗМ-2,0, заводской номер 9514	1985 г./ 1985 г. I=42,0/21,0 А, $U_{вых}$=48/96 В, $P_{вых}$=2,0 кВт	
99	СКЗ		Катодная станция КС-279 СКЗМ-2,0, заводской номер 16821	1987 г./ 1987 г. I=42,0/21,0 А, $U_{вых}$=48/96 В, $P_{вых}$=2,0 кВт	
100	СКЗ		Катодная станция КС-291 ПАСКМ-1,2, заводской номер 35/36	1984 г./ 1988 г. I=50 А, $U_{вых}$=24 В, $P_{вых}$=1,2 кВт	
101	СКЗ		Катодная станция КС-298 ОПС-25-24-У1, заводской номер 657	1990 г./ 2006 г. I=25,0 А, $U_{вых}$=24,0 В, P=1,16 кВт, $P_{вых}$=0,6 кВт	
102	СКЗ		Катодная станция КС-316 ПСКМ-1,2, заводской номер 1/4	1988 г./ 1989 г. I=25,0/50,0 А, $U_{вых}$=48/24 В, $P_{вых}$=1,2 кВт	
103	СКЗ		Катодная станция КС-332 ОПС-25-24-У1, заводской номер 1/167	1988 г./ 1989 г. I=25,0 А, $U_{вых}$=24,0 В, P=1,16 кВт, $P_{вых}$=0,6 кВт	
104	СКЗ		Катодная станция КС-333 ОПС-25-24-У1, заводской номер 1/7	1988 г./ 1989 г. I=25,0 А, $U_{вых}$=24,0 В, P=1,16 кВт, $P_{вых}$=0,6 кВт	
105	СКЗ		Катодная станция КС-344 СКЗМ-5,0, заводской номер 753	1988 г./ 1990 г. I=104,0/52,0 А, $U_{вых}$=48/96 В, $P_{вых}$=5,0 кВт	
106	СКЗ		Катодная станция КС-347 СКЗМ-2,0, заводской номер 41/4	1989 г./ 1990 г. I=42,0/21,0 А, $U_{вых}$=48/96 В, $P_{вых}$=2,0 кВт	
107	СКЗ		Катодная станция КС-374 ОПС-50-64-У1, заводской номер 40/13	1990 г./ 1992 г. I=50 А, $U_{вых}$=64 В, $P_{вых}$=3,2 кВт	
108	СКЗ		Катодная станция КС-389 ОПС-63-48-У1, заводской номер 1/3	1992 г./ 1993 г. I=63,0 А, $U_{вых}$=48 В, P=5,4 кВт, $P_{вых}$=3,0 кВт	
109	СКЗ		Катодная станция КС-417 ПДВ-1,2, заводской номер 2313	1994 г./ 1996 г. I=40 А, $U_{вых}$=30 В, $P_{вых}$=1,2 кВт	

110	СКЗ		Катодная станция КС-423 ОПС-2-50-24-У1, заводской номер 2894	1990 г./ 1997 г. I=50,0 А, $U_{вых}$=24 В, P=2,3 кВт, $P_{вых}$=1,2 кВт	
111	УУРГ	Обращение опасного вещества	Узел учета расхода газа ANNUBAR 485 и TZ-FLUXI G 2500 в комплекте с FroBoss 103, Заводской номер 1928807001, природный газ	2007 г./2007 г., P=0 МПа -10,0 МПа Q_{max} = 4000 м^3/час Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества 0,0055 т	2.1

Заместитель генерального директора – главный инженер — С.А. Груздев

(должность руководителя организации) (подпись) (Ф.И.О.)

(Ф.И.О. должностного лица)	(подпись)	Класс опасности и количество опасных производственных объектов			
(регистрирующего органа)	13.03.14 (дата)	Класс I —	Класс II 1	Класс III 29	Класс IV 2