Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 79 908
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Лента изол.Пирма-Л/В90мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,250	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных трубопроводов различного назначения с температурой транспортируемого продукта до плюс 40ºС, в том числе городских газо-, водопроводов и магистральных нефтегазопродуктопроводов. Лента представляет собой рулонный изоляционный материал, изготовленный путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 5°С до плюс 40°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость на стержне) - не более минус 5°С (не допускаются трещины, разрывы, отслоение мастики от основы). 2 Адгезия мастичного слоя ленты к стали при температуре (20±2)ºС - не менее 20 Н/см. 3 Адгезия мастичного слоя ленты в нахлесте при температуре (20±2)ºС - не менее 10 Н/см. 4 Адгезия мастичного слоя ленты к стали после 1000 часов выдержки в воде при температуре (20±5)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре 20ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -50°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - 5,0 кВ/мм.					
2	Лента изол.Пирма-Л/В110мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	1,050	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных трубопроводов различного назначения с температурой транспортируемого продукта до плюс 40ºС,					

характеристики предмета закупки	в том числе городских газо-, водопроводов и магистральных нефтегазопродуктопроводов. Лента представляет собой рулонный изоляционный материал, изготовленный путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 5°С до плюс 40°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость на стержне) - не более минус 5°С (не допускаются трещины, разрывы, отслоение мастики от основы). 2 Адгезия мастичного слоя ленты к стали при температуре (20±2)ºС - не менее 20 Н/см. 3 Адгезия мастичного слоя ленты в нахлесте при температуре (20±2)ºС - не менее 10 Н/см. 4 Адгезия мастичного слоя ленты к стали после 1000 часов выдержки в воде при температуре (20±5)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре 20ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -50°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - 5,0 кВ/мм.					

3	Лента изол.Пирма-Л/В150мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,300	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных трубопроводов различного назначения с температурой транспортируемого продукта до плюс 40ºС, в том числе городских газо-, водопроводов и магистральных нефтегазопродуктопроводов. Лента представляет собой рулонный изоляционный материал, изготовленный путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 5°С до плюс 40°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость на стержне) - не более минус 5°С (не допускаются трещины, разрывы, отслоение мастики от основы). 2 Адгезия мастичного слоя ленты к стали при температуре (20±2)ºС - не менее 20 Н/см. 3 Адгезия мастичного слоя ленты в нахлесте при температуре (20±2)ºС - не менее 10 Н/см. 4 Адгезия мастичного слоя ленты к стали после 1000 часов выдержки в воде при температуре (20±5)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре 20ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -50°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - 5,0 кВ/мм.					

4	Лента изол.Пирма-Л/В225мм	Тонна; метрическая тонна (1000	0,050	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

		кг)				
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных трубопроводов различного назначения с температурой транспортируемого продукта до плюс 40ºС, в том числе городских газо-, водопроводов и магистральных нефтегазопродуктопроводов. Лента представляет собой рулонный изоляционный материал, изготовленный путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 5°С до плюс 40°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость на стержне) - не более минус 5°С (не допускаются трещины, разрывы, отслоение мастики от основы). 2 Адгезия мастичного слоя ленты к стали при температуре (20±2)ºС - не менее 20 Н/см. 3 Адгезия мастичного слоя ленты в нахлесте при температуре (20±2)ºС - не менее 10 Н/см. 4 Адгезия мастичного слоя ленты к стали после 1000 часов выдержки в воде при температуре (20±5)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре 20ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -50°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - 5,0 кВ/мм.					
5	Лента изол.Пирма-Л/В450мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,250	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных трубопроводов различного назначения с температурой транспортируемого продукта до плюс 40ºС, в том числе городских газо-, водопроводов и магистральных нефтегазопродуктопроводов. Лента представляет собой рулонный изоляционный материал, изготовленный путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 5°С до плюс 40°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость на стержне) - не более минус 5°С (не допускаются трещины, разрывы, отслоение мастики от основы). 2 Адгезия мастичного слоя ленты к стали при температуре (20±2)ºС - не менее 20 Н/см. 3 Адгезия мастичного слоя ленты в нахлесте при температуре (20±2)ºС - не менее 10 Н/см. 4 Адгезия мастичного слоя ленты к стали после 1000 часов выдержки в воде при температуре (20±5)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре 20ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -50°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - 5,0 кВ/мм.					
6	Лента изол.Пирма-З/В90мм	Тонна;	0,050	Нет	ОАО "Газпром	153020, г. Иваново, ул.

		метрическая тонна (1000 кг)			газораспределение Иваново"	Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных трубопроводов различного назначения с температурой транспортируемого продукта до плюс 40ºС, в том числе городских газо-, водопроводов и магистральных нефтегазопродуктопроводов. Лента представляет собой рулонный изоляционный материал, изготовленный путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 15°С до плюс 20°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость					
Технические характеристики предмета закупки	на стержне) - не более минус 15°С (не допускаются трещины, разрывы, отслоение мастики от основы). 2 Адгезия мастичного слоя ленты к стали при температуре (20±2)ºС - не менее 20 Н/см. 3 Адгезия мастичного слоя ленты в нахлесте при температуре (20±2)ºС - не менее 10 Н/см. 4 Адгезия мастичного слоя ленты к стали после 1000 часов выдержки в воде при температуре (20±5)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре 20ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -50°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - 5,0 кВ/мм.					
7	Лента изол.Пирма-З/В110мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,600	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных трубопроводов различного назначения с температурой транспортируемого продукта до плюс 40ºС, в том числе городских газо-, водопроводов и магистральных нефтегазопродуктопроводов. Лента представляет собой рулонный изоляционный материал, изготовленный путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 15°С до плюс 20°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость на стержне) - не более минус 15°С (не допускаются трещины, разрывы, отслоение мастики от основы). 2 Адгезия мастичного слоя ленты к стали при температуре (20±2)ºС - не менее 20 Н/см. 3 Адгезия мастичного слоя ленты в нахлесте при температуре (20±2)ºС - не менее 10 Н/см. 4 Адгезия мастичного слоя ленты к стали после 1000 часов выдержки в воде при температуре (20±5)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре 20ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -50°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - 5,0 кВ/мм.					

8	Лента изол.Пирма-З/В150мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,150	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных трубопроводов различного назначения с температурой транспортируемого продукта до плюс 40ºС, в том числе городских газо-, водопроводов и магистральных нефтегазопродуктопроводов. Лента представляет собой рулонный изоляционный материал, изготовленный путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 15°С до плюс 20°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость на стержне) - не более минус 15°С (не допускаются трещины, разрывы, отслоение мастики от основы). 2 Адгезия мастичного слоя ленты к стали при температуре (20±2)ºС - не менее 20 Н/см. 3 Адгезия мастичного слоя ленты в нахлесте при температуре (20±2)ºС - не менее 10 Н/см. 4 Адгезия мастичного слоя ленты к стали после 1000 часов выдержки в воде при температуре (20±5)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре 20ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -50°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - 5,0 кВ/мм.

9	Лента изол.Пирма-З/В225мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,100	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных трубопроводов различного назначения с температурой транспортируемого продукта до плюс 40ºС, в том числе городских газо-, водопроводов и магистральных нефтегазопродуктопроводов. Лента представляет собой рулонный изоляционный материал, изготовленный путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 15°С до плюс 20°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость на стержне) - не более минус 15°С (не допускаются трещины, разрывы, отслоение мастики от основы). 2 Адгезия мастичного слоя ленты к стали при температуре (20±2)ºС - не менее 20 Н/см. 3 Адгезия мастичного слоя ленты в нахлесте при температуре (20±2)ºС - не менее 10 Н/см. 4 Адгезия мастичного слоя ленты к стали после 1000 часов выдержки в воде при температуре (20±5)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре 20ºС: - исходное
Технические характеристики предмета	(через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -50°С до +40°С - не менее 5 Дж.

закупки	9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - 5,0 кВ/мм.					
10	Лента изол.Пирма-З/В450мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,200	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных трубопроводов различного назначения с температурой транспортируемого продукта до плюс 40ºС, в том числе городских газо-, водопроводов и магистральных нефтегазопродуктопроводов. Лента представляет собой рулонный изоляционный материал, изготовленный путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 15°С до плюс 20°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость на стержне) - не более минус 15°С (не допускаются трещины, разрывы, отслоение мастики от основы). 2 Адгезия мастичного слоя ленты к стали при температуре (20±2)ºС - не менее 20 Н/см. 3 Адгезия мастичного слоя ленты в нахлесте при температуре (20±2)ºС - не менее 10 Н/см. 4 Адгезия мастичного слоя ленты к стали после 1000 часов выдержки в воде при температуре (20±5)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре 20ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -50°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - 5,0 кВ/мм.					
11	Лента изол.Литкор-Л/В150мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,100	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных нефтегазопроводов, а также продуктопроводов и водопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта до плюс 40°С. Ленту изготавливают путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 5°С до плюс 40°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя - не выше минус 5°С (трещины и разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются). 2 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 0,2 МПа. 3 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 20 Н/см. 4 Адгезия ленты в нахлесте при температуре (20±3)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре (20±3)ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2.					

	8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -20°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре (20±3)ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - не менее 5 кВ/мм.					
12	Лента изол.Литкор-Л/В150 Х S2,1мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных нефтегазопроводов, а также продуктопроводов и водопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта до плюс 40°С. Ленту изготавливают путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 5°С до плюс 40°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя - не выше минус 5°С (трещины и разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются). 2 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 0,2 МПа. 3 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 20 Н/см. 4 Адгезия ленты в нахлесте при температуре (20±3)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре (20±3)ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -20°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре (20±3)ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - не менее 5 кВ/мм.					
13	Лента изол.Литкор-З/В90мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,120	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных нефтегазопроводов, а также продуктопроводов и водопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта до плюс 40°С. Ленту изготавливают путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 20°С до плюс 10°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя - не выше минус 20°С (трещины и разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются). 2 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 0,2 МПа. 3 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 20 Н/см. 4 Адгезия ленты в нахлесте при температуре (20±3)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре (20±3)ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2.					

	8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -20°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре (20±3)ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - не менее 5 кВ/мм.					
14	Лента изол.Литкор-3/В90 Х S2,1мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,050	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных нефтегазопроводов, а также продуктопроводов и водопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта до плюс 40°С. Ленту изготавливают путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 20°С до плюс 10°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя - не выше минус 20°С (трещины и разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются). 2 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 0,2 МПа. 3 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 20 Н/см. 4 Адгезия ленты в нахлесте при температуре (20±3)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре (20±3)ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -20°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре (20±3)ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - не менее 5 кВ/мм.					
15	Лента изол.Литкор-3/В150 Х S2,1мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,200	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных нефтегазопроводов, а также продуктопроводов и водопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта до плюс 40°С. Ленту изготавливают путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 20°С до плюс 10°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя - не выше минус 20°С (трещины и разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются). 2 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 0,2 МПа. 3 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 20 Н/см. 4 Адгезия ленты в нахлесте при температуре (20±3)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре (20±3)ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2.					

	8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -20°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре (20±3)ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - не менее 5 кВ/мм.					
16	Лента изол.Литкор-3/В450 Х S2,1мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,050	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных нефтегазопроводов, а также продуктопроводов и водопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта до плюс 40°С. Ленту изготавливают путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты следует производить при температуре окружающего воздуха от минус 20°С до плюс 10°С. 1 Температура хрупкости мастичного слоя - не выше минус 20°С (трещины и разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются). 2 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 0,2 МПа. 3 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 20 Н/см. 4 Адгезия ленты в нахлесте при температуре (20±3)ºС - не менее 10 Н/см. 5 Водонасыщение за 24 часа - не более 0,1%. 6 Грибостойкость - не более 2 баллов. 7 Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре (20±3)ºС: - исходное (через 3 суток) - не менее 1·108 Ом · м2; - через 100 суток выдержки - не менее 1·107 Ом · м2. 8 Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -20°С до +40°С - не менее 5 Дж. 9 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре (20±3)ºС - не более 5 см2. 10 Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении) - не менее 5 кВ/мм.					
17	Праймер ПЛ-М	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,450	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Цвет черный Вязкость по ВЗ-246 при Т 20° С, не менее 20±5 Сухой остаток %, не менее 22 Адгезия к прфймированной стали мастик при Т 20ºС, МПа не менее 0,25					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 30 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не	783 760,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме

освобожденных от уплаты НДС (с НДС)				
В том числе НДС	119 556,61	рублей		
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	664 203,39	рублей		
Обязательное требование к условиям оплаты товара			Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в срок от 10 (десяти) до 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ.	