Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 26 641
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Сгон изолирующий ИССГ-15	шт	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-15 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.	Срок службы не менее 20 лет.				
2	Сгон изолирующий ИССГ-20	шт	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-20 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.	Срок службы не менее 20 лет.				
3	Сгон изолирующий ИССГ-25	шт	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики	Диаметр 25 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-25					

предмета закупки	Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1" Применение: для газопроводов.	Срок службы не менее 20 лет.					
Технические характеристики предмета закупки	Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.						
4	Сгон изолирующий ИССГ-32		шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-32 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 3/4" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.	Срок службы не менее 20 лет.					
5	Сгон изолирующий ИССГ-50		шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-50 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 2" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.	Срок службы не менее 20 лет.					
6	Сгон изолирующий ИССГ-15		шт	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-15 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2"	Срок службы не менее 20 лет.					

	Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
7	Сгон изолирующий ИССГ-20	шт	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-20 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С	Срок службы не менее 20 лет.				
Технические характеристики предмета закупки	Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
8	Сгон изолирующий ИССГ-25	шт	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-25 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.	Срок службы не менее 20 лет.				
9	Сгон изолирующий ИССГ-32	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-32 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 3/4" Применение: для газопроводов.	Срок службы не менее 20 лет.				

	Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
10	Сгон изолирующий ИССГ-50	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-50 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 2" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
11	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа надземное исполнение ИС-34	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С					
Технические характеристики предмета закупки	Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное					
12	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа надземное исполнение ИС-42	шт	13,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное					

13	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа надземное исполнение ИС-57	шт	21,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 57 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-57 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное					
14	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа надземное исполнение ИС-89	шт	11,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 89 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-89 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное					
15	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа надземное исполнение ИС-108	шт	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 108 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение ИСП-108 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное					

16	Соединение изолирующее фланцевое ИФС-80 РУ1.6МПа	шт	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Рабочая среда – природный газ. Давление 16 кгс/см². Температура эксплуатации от -40ºС до +40ºС. Класс герметичности «А» ГОСТ 54808-2011. Сопротивление изолятора > 10 Мом, корпус сталь 20. ТУ-3742-002-71452697-2012.					
17	Соединение изолирующее фланцевое ИФС-100 РУ1.6МПа	шт	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Рабочая среда – природный газ. Давление 16 кгс/см². Температура эксплуатации от -40ºС до +40ºС. Класс герметичности «А» ГОСТ 54808-2011. Сопротивление изолятора > 10 Мом, корпус сталь 20. ТУ-3742-002-71452697-2012.					
18	Сгон изолирующий ИССГ-15	шт	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-15 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
19	Сгон изолирующий ИССГ-20	шт	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-20 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					

20	Сгон изолирующий ИССГ-25	шт	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-25 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.	Срок службы не менее 20 лет.				
21	Сгон изолирующий ИССГ-32	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-32 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 3/4" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.	Срок службы не менее 20 лет.				
22	Сгон изолирующий ИССГ-50	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-50 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 2" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.	Срок службы не менее 20 лет.				
23	Сгон изолирующий ИССГ-15	шт	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-15 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Конструкционное исполнение: неразборные.	Срок службы не менее 20 лет.				

	Присоединение: наружная резьба G 1/2" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
24	Сгон изолирующий ИССГ-20	шт	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-20 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.	Срок службы не менее 20 лет.				
25	Сгон изолирующий ИССГ-25	шт	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-25 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.	Срок службы не менее 20 лет.				
26	Сгон изолирующий ИССГ-32	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-32 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 3/4" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.	Срок службы не менее 20 лет.				
27	Сгон изолирующий ИССГ-50	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37

Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-50 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 2" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
28	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКВВ-20	шт	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИСКВВ-20 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4"/наружная резьба G 3/4"					
Технические характеристики предмета закупки	Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
29	Сгон изолирующий ИССГ-15	шт	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-15 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
30	Сгон изолирующий ИССГ-20	шт	1 000,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-20 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4"					

	Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
31	Сгон изолирующий ИССГ-25	шт	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-25 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.	Срок службы не менее 20 лет.				
32	Сгон изолирующий ИССГ-32	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-32 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 3/4" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.	Срок службы не менее 20 лет.				
33	Сгон изолирующий ИССГ-50	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-50 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 2" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.	Срок службы не менее 20 лет.				
34	Соединение изолирующее крановое со сгоном ИСКНВС-20	шт	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа					

характеристики предмета закупки	Изолирующее соединение ИСКНВС-20 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4"/ наружная резьба G 3/4" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
35	Соединение изолирующее крановое со сгоном ИСКНВС-25	шт	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИСКНВС-20 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4"/ наружная резьба G 3/4" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
36	Сгон изолирующий ИССГ-20	шт	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-20 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
37	Сгон изолирующий ИССГ-25	шт	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-25 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Конструкционное исполнение: неразборные.					

	Присоединение: наружная резьба G 1" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
38	Сгон изолирующий ИССГ-32	шт	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-32 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 3/4" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
39	Сгон изолирующий ИССГ-50	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-50 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 2" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
40	Соединение изолирующее резьбовое ИСНН-15	шт	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИСНН-15 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2"/ наружная резьба G 1/2" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
41	Соединение изолирующее резьбовое ИСНН-20	шт	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а

Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИСНН-20 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4"/ наружная резьба G 3/4"					
Технические характеристики предмета закупки	Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
42	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКНВ-15	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИСКНВ-15 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1/2"/ наружная резьба G 1/2" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
43	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКНВ-20	шт	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИСКНВ-20 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4"/ наружная резьба G 3/4" Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.					
44	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-32с	шт	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Ду32 Ру16, с дополнительной изоляцией корпуса изолятора. Рабочая среда – природный газ. Давление 16 кгс/см². Температура эксплуатации от -40ºС до +40ºС.					

	Класс герметичности «А» ГОСТ 54808-2011. Сопротивление изолятора > 10 Мом, корпус сталь 20. ТУ-3742-002-71452697-2012.					
45	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-50с	шт	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Ду50 Ру16, с дополнительной изоляцией корпуса изолятора. Рабочая среда – природный газ. Давление 16 кгс/см². Температура эксплуатации от -40ºС до +40ºС. Класс герметичности «А» ГОСТ 54808-2011. Сопротивление изолятора > 10 Мом, корпус сталь 20. ТУ-3742-002-71452697-2012.					
46	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-100с	шт	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Ду100 Ру16, с дополнительной изоляцией корпуса изолятора. Рабочая среда – природный газ. Давление 16 кгс/см². Температура эксплуатации от -40ºС до +40ºС. Класс герметичности «А» ГОСТ 54808-2011. Сопротивление изолятора > 10 Мом, корпус сталь 20. ТУ-3742-002-71452697-2012.					
47	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-150с	шт	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Ду150 Ру16, с дополнительной изоляцией корпуса изолятора. Рабочая среда – природный газ. Давление 16 кгс/см². Температура эксплуатации от -40ºС до +40ºС. Класс герметичности «А» ГОСТ 54808-2011. Сопротивление изолятора > 10 Мом, корпус сталь 20. ТУ-3742-002-71452697-2012.					
48	Соединение изолирующее фланцевое РУ1.6МПа СИ-80фф	шт	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Соединение изолирующее СИ-80фф с комплектом ответных фланцев, Ду80 Ру16, с дополнительной изоляцией корпуса изолятора. Рабочая среда – природный газ. Давление 16 кгс/см². Температура эксплуатации от -40ºС до +40ºС. Класс герметичности «А» ГОСТ 54808-2011. Сопротивление изолятора > 10 Мом, корпус сталь 20. ТУ-3742-002-71452697-2012.					
49	Соединение изолирующее фланцевое РУ1.6МПа СИ-150фф	шт	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические	Соединение изолирующее СИ-150фф с комплектом ответных фланцев,					

характеристики предмета закупки	Ду150 Ру16, с дополнительной изоляцией корпуса изолятора. Рабочая среда – природный газ. Давление 16 кгс/см². Температура эксплуатации от -40ºС до +40ºС. Класс герметичности «А» ГОСТ 54808-2011. Сопротивление изолятора > 10 Мом, корпус сталь 20. ТУ-3742-002-71452697-2012.

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров	От 45 до 60 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	1 200 000,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	1 016 949,15	рублей		