Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 15 664
Для нужд: ОАО "Ивановооблгаз"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
					2422000	
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Лакокрасочный полиакриловый материал	кг	1 564,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Цвет желтый Описание материала Однокомпонентная цветная грунт-эмаль, обеспечивающая антикоррозийную защиту пассивирующего действия металлических поверхностей. Материал изготовлен на основе бисерных сополимеров метакриловой кислоты. Технические данные Внешний вид Белая жидкость Плотность материала, кг/л 1,3 Содержание нелетучих веществ, % 60 Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 20 ºС, с 90 Время высыхания до степени 3 при 20 ºС, часы 1 Свойства отвержденного покрытия Внешний вид матовая поверхность заданного цвета Адгезия, балл, не хуже Сталь 3 1 Оцинкованная сталь 2 Гибкость по шкале гибкости ШГ-1, мм, не хуже 1 Прочность на удар ГОСТ 4765, кгс.см по стали 3 50 Твердость по маятнику М-3, усл.ед. 0,33 Блеск по ФБ-2, % 25 Условия нанесения от - 10 ºС до + 35 ºС Соответствие ТУ 2313-021-95343576-2008					
2	Лакокрасочный полиакриловый материал	кг	23,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Цвет коричневый Описание материала Однокомпонентная цветная грунт-эмаль, обеспечивающая антикоррозийную защиту пассивирующего действия металлических поверхностей. Материал изготовлен на основе бисерных сополимеров метакриловой кислоты. Технические данные Внешний вид Белая жидкость Плотность материала, кг/л 1,3 Содержание нелетучих веществ, % 60 Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 20 ºС, с 90 Время высыхания до степени 3 при 20 ºС, часы 1 Свойства отвержденного покрытия Внешний вид матовая поверхность заданного цвета Адгезия, балл, не хуже Сталь 3 1 Оцинкованная сталь 2 Гибкость по шкале гибкости ШГ-1, мм, не хуже 1 Прочность на удар ГОСТ 4765, кгс.см по стали 3 50 Твердость по маятнику М-3, усл.ед. 0,33 Блеск по ФБ-2, % 25 Условия нанесения от - 10 ºС до + 35 ºС Соответствие ТУ 2313-021-95343576-2008					
3	Лакокрасочный полиакриловый материал	кг	230,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Цвет красный Описание материала Однокомпонентная цветная грунт-эмаль, обеспечивающая антикоррозийную защиту пассивирующего действия металлических поверхностей. Материал изготовлен на основе бисерных сополимеров метакриловой кислоты. Технические данные Внешний вид Белая жидкость Плотность материала, кг/л 1,3 Содержание нелетучих веществ, % 60 Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 20 ºС, с 90 Время высыхания до степени 3 при 20 ºС, часы 1 Свойства отвержденного покрытия Внешний вид матовая поверхность заданного цвета Адгезия, балл, не хуже Сталь 3 1 Оцинкованная сталь 2 Гибкость по шкале гибкости ШГ-1, мм, не хуже 1 Прочность на удар ГОСТ 4765, кгс.см по стали 3 50 Твердость по маятнику М-					

	3, усл.ед. 0,33 Блеск по ФБ-2, % 25 Условия нанесения от - 10 ºС до + 35 ºС Соответствие ТУ 2313-021-95343576-2008					
4	Лакокрасочный полиакриловый материал	кг	92,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Цвет синий Описание материала Однокомпонентная цветная грунт-эмаль, обеспечивающая антикоррозийную защиту пассивирующего действия металлических поверхностей. Материал изготовлен на основе бисерных сополимеров метакриловой кислоты. Технические данные Внешний вид Белая жидкость Плотность материала, кг/л 1,3 Содержание нелетучих веществ, % 60 Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 20 ºС, с 90 Время высыхания до степени 3 при 20 ºС, часы 1 Свойства отвержденного покрытия Внешний вид матовая поверхность заданного цвета Адгезия, балл, не хуже Сталь 3 1 Оцинкованная сталь 2 Гибкость по шкале гибкости ШГ-1, мм, не хуже 1 Прочность на удар ГОСТ 4765, кгс.см по стали 3 50 Твердость по маятнику М-3, усл.ед. 0,33 Блеск по ФБ-2, % 25 Условия нанесения от - 10 ºС до + 35 ºС Соответствие ТУ 2313-021-95343576-2008					
5	Лакокрасочный полиакриловый материал	кг	144,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Цвет черный Описание материала Однокомпонентная цветная грунт-эмаль, обеспечивающая антикоррозийную защиту пассивирующего действия металлических поверхностей. Материал изготовлен на основе бисерных сополимеров метакриловой кислоты. Технические данные Внешний вид Белая жидкость Плотность материала, кг/л 1,3 Содержание нелетучих веществ, % 60 Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 20 ºС, с 90 Время высыхания до степени 3 при 20 ºС, часы 1 Свойства отвержденного покрытия Внешний вид матовая поверхность заданного цвета Адгезия, балл, не хуже Сталь 3 1 Оцинкованная сталь 2 Гибкость по шкале гибкости ШГ-1, мм, не хуже 1 Прочность на удар ГОСТ 4765, кгс.см по стали 3 50 Твердость по маятнику М-3, усл.ед. 0,33 Блеск по ФБ-2, % 25 Условия нанесения от - 10 ºС до + 35 ºС Соответствие ТУ 2313-021-95343576-2008					
6	Лакокрасочный полиакриловый материал	кг	864,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Цвет белый Описание материала Однокомпонентная антикороззийная грунтовка пассивирующего действия на основе бисерных сополимеров метакриловой кислоты. Технические данные Внешний вид Белая жидкость Плотность материала, кг/л 1,25 Содержание нелетучих веществ, % 60 Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 20 ºС, с 65 Время высыхания до степени 3 при 20 ºС, часы 1 Свойства отвержденного покрытия Внешний вид матовая поверхность белого цвета Адгезия, балл, не хуже 1 Гибкость по шкале гибкости ШГ-1, мм, не хуже 1 Прочность на удар ГОСТ 4765, кгс.см по стали 3 50 Твердость по маятнику М-3, усл.ед. 0,33 Блеск по ФБ-2, % 16 Условия нанесения от - 10 ºС до + 35 ºС Фасовка может отличаться от заявленной. Соответствие ТУ 2313-021-95343576-2008					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Ивановооблгаз"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 30 до 40 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки (с НДС)	583 400,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки (без НДС)	494 406,78	рублей		