Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 47 710
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Ботинки кожаные для защиты от пониженных температур (Размер: 37; Тип: мужские;)	Пара (2 шт.)	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не более 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия повышенных температур. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
2	Ботинки кожаные для защиты от пониженных температур (Размер: 38; ; Тип: мужские;)	Пара (2 шт.)	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н.					

	Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не более 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия повышенных температур. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
3	Ботинки кожаные для защиты от пониженных температур (Тип: мужские; Размер: 39)	Пара (2 шт.)	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не более 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5					
Технические характеристики предмета закупки	мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия повышенных температур. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
4	Ботинки кожаные для защиты от пониженных температур (Тип: мужские; Размер: 40; ;)	Пара (2 шт.)	9,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н.					

	Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не более 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия повышенных температур. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
5	Ботинки кожаные для защиты от пониженных температур (Размер: 41; Тип: мужские; ;)	Пара (2 шт.)	12,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не более 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия повышенных температур. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
6	Ботинки кожаные для защиты от пониженных температур (Размер: 42; ; Тип: мужские;)	Пара (2 шт.)	43,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н.					

	Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не более 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия повышенных температур. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345					
Технические характеристики предмета закупки	Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
7	Ботинки кожаные для защиты от пониженных температур (Размер: 43; ; ; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	42,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не более 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия повышенных температур. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
8	Ботинки кожаные для защиты от пониженных температур (Тип: мужские; ; Размер: 44;)	Пара (2 шт.)	15,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант).					

	Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не более 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия повышенных температур. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.						
9	Ботинки кожаные для защиты от пониженных температур (Размер: 45; ; Тип: мужские;)	Пара (2 шт.)	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не более 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия повышенных температур. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.						
10	Ботинки кожаные для защиты от пониженных температур (Размер: 46; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант).						

	Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не более 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия повышенных температур. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
11	Ботинки кожаные для защиты от пониженных температур (Размер: 47; Тип: мужские; ;)	Пара (2 шт.)	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не более 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия повышенных температур. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
12	Ботинки кожаные для защиты от пониженных температур (Тип: женские; Размер: 36)	Пара (2 шт.)	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант).					

	Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не более 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия повышенных температур. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
13	Ботинки кожаные для защиты от пониженных температур (Размер: 37; Тип: женские;)	Пара (2 шт.)	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не более 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5					
Технические характеристики предмета закупки	мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия повышенных температур. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
14	Ботинки кожаные для защиты от пониженных температур (Тип: женские; Размер: 39; ;)	Пара (2 шт.)	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант).					

закупки	Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не более 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия повышенных температур. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
15	Валенки с резиновым низом (Тип: мужские; ; Размер: 38)	Пара (2 шт.)	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Сапоги валяные с подошвой и каблуком из нефтеморозостойкой резины. Материал верха - шерсть. Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 18724. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
16	Валенки с резиновым низом (Размер: 39; ; Тип: мужские;)	Пара (2 шт.)	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Сапоги валяные с подошвой и каблуком из нефтеморозостойкой резины. Материал верха - шерсть. Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 18724. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
17	Валенки с резиновым низом (Тип: мужские; Размер: 40)	Пара (2 шт.)	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Сапоги валяные с подошвой и каблуком из нефтеморозостойкой резины. Материал верха - шерсть. Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 18724. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
18	Валенки с резиновым низом (Размер: 41; Тип: мужские; ;)	Пара (2 шт.)	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики	Сапоги валяные с подошвой и каблуком из нефтеморозостойкой резины. Материал верха - шерсть. Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению.					

предмета закупки	Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 18724. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
19	Валенки с резиновым низом (Размер: 42; Тип: мужские;)	Пара (2 шт.)	11,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Сапоги валяные с подошвой и каблуком из нефтеморозостойкой резины. Материал верха - шерсть. Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 18724. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
20	Валенки с резиновым низом (Тип: мужские; ; ; Размер: 43)	Пара (2 шт.)	13,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Сапоги валяные с подошвой и каблуком из нефтеморозостойкой резины. Материал верха - шерсть. Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 18724. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
21	Валенки с резиновым низом (Размер: 44; ; Тип: мужские;)	Пара (2 шт.)	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Сапоги валяные с подошвой и каблуком из нефтеморозостойкой резины. Материал верха - шерсть. Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 18724. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
22	Валенки с резиновым низом (Размер: 45; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Сапоги валяные с подошвой и каблуком из нефтеморозостойкой резины. Материал верха - шерсть. Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 18724. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
23	Валенки с резиновым низом (Размер: 36; Тип: женские;)	Пара (2 шт.)	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Сапоги валяные с подошвой и каблуком из нефтеморозостойкой резины. Материал верха - шерсть. Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 18724. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					

24	Валенки с резиновым низом (Тип: женские; ; Размер: 37;)	Пара (2 шт.)	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Сапоги валяные с подошвой и каблуком из нефтеморозостойкой резины. Материал верха - шерсть. Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 18724. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
25	Валенки с резиновым низом (Тип: женские; ; Размер: 38;)	Пара (2 шт.)	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Сапоги валяные с подошвой и каблуком из нефтеморозостойкой резины. Материал верха - шерсть. Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 18724. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
26	Валенки с резиновым низом (Размер: 39; ; Тип: женские)	Пара (2 шт.)	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Сапоги валяные с подошвой и каблуком из нефтеморозостойкой резины. Материал верха - шерсть. Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 18724. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
27	Валенки с резиновым низом (Размер: 40; ; Тип: женские;)	Пара (2 шт.)	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Сапоги валяные с подошвой и каблуком из нефтеморозостойкой резины. Материал верха - шерсть. Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 18724. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
28	Ботинки кожаные летние (Тип: мужские; Размер: 46; ;)	Пара (2 шт.)	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4					

	мм. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из					
Технические характеристики предмета закупки	композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Назначение: Осуществление контроля при выполнении технологических операций. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
29	Ботинки кожаные летние (Тип: женские; Размер: 36;)	Пара (2 шт.)	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Назначение: Осуществление контроля при выполнении технологических операций. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
30	Ботинки кожаные летние (Тип: женские; ; Размер: 37)	Пара (2 шт.)	7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва					

	Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Назначение: Осуществление контроля при выполнении технологических операций. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
31	Ботинки кожаные летние (Тип: женские; ; Размер: 38;)	Пара (2 шт.)	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Назначение: Осуществление контроля при выполнении технологических операций. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
32	Ботинки кожаные летние (Размер: 39; Тип: женские; ;)	Пара (2 шт.)	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм.					

	Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Назначение: Осуществление контроля при выполнении технологических операций. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
33	Ботинки кожаные летние (Размер: 40; ; Тип: женские;)	Пара (2 шт.)	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Назначение: Осуществление контроля при выполнении технологических операций. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
34	Ботинки кожаные с жестким подноском (Размер: 37; ; ; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую					

	нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
35	Ботинки кожаные с жестким подноском (Размер: 38; Тип: мужские;)	Пара (2 шт.)	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы					
Технические характеристики предмета закупки	от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
36	Ботинки кожаные с жестким подноском (Тип: мужские;	Пара (2 шт.)	5,000	Нет	ОАО "Газпром	153020, г. Иваново, ул.

	Размер: 39;)				газораспределение Иваново"	Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: - выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; - для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
37	Ботинки кожаные с жестким подноском (Тип: мужские; ; Размер: 40)	Пара (2 шт.)	44,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине.					

	Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
38	Ботинки кожаные с жестким подноском (Размер: 41; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	107,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
39	Ботинки кожаные с жестким подноском (Тип: мужские; Размер: 42)	Пара (2 шт.)	233,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви					

	Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.

40	Ботинки кожаные с жестким подноском (Размер: 43; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	254,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение
Технические характеристики предмета закупки	технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.

41	Ботинки кожаные с жестким подноском (Размер: 44; ; ; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	129,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
42	Ботинки кожаные с жестким подноском (Размер: 45; ; ; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	74,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т.					

	Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
43	Ботинки кожаные с жестким подноском (Размер: 46; ; Тип: мужские;)	Пара (2 шт.)	24,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую					
Технические характеристики предмета закупки	нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
44	Ботинки кожаные с жестким подноском (Размер: 47; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи,					

закупки	широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: - выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; - для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.

45	Ботинки кожаные с жестким подноском (Тип: мужские; ; Размер: 48)	Пара (2 шт.)	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: - выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; - для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой.

	Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
46	Ботинки кожаные с жестким подноском (Размер: 36; ; ; Тип: женские)	Пара (2 шт.)	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх					
Технические характеристики предмета закупки	обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
47	Ботинки кожаные с жестким подноском (Размер: 37; ; Тип: женские)	Пара (2 шт.)	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4					

	мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
48	Ботинки кожаные с жестким подноском (Размер: 38; Тип: женские; ;)	Пара (2 шт.)	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
49	Ботинки кожаные с жестким подноском (Тип: женские;	Пара (2 шт.)	6,000	Нет	ОАО "Газпром	153020, г. Иваново, ул.

	Размер: 39)				газораспределение Иваново"	Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
50	Ботинки кожаные с жестким подноском (Тип: женские; Размер: 40; ;)	Пара (2 шт.)	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине.					

	Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
51	Ботинки кожаные с жестким подноском (Тип: женские; ; ; Размер: 41)	Пара (2 шт.)	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение					
Технические характеристики предмета закупки	технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
52	Ботинки/полуботинки кожаные с жестким подноском (Размер: 41; ; ; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви					

	Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.

53	Ботинки/полуботинки кожаные с жестким подноском (Размер: 43; ; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.

54	Ботинки/полуботинки кожаные с жестким подноском (Тип: женские; Размер: 36;)	Пара (2 шт.)	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую					
Технические характеристики предмета закупки	нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: - выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; - для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
55	Ботинки/полуботинки кожаные с жестким подноском (Тип: женские; ; ; Размер: 37)	Пара (2 шт.)	11,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т.					

	Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
56	Ботинки/полуботинки кожаные с жестким подноском (Тип: женские; Размер: 38; ;)	Пара (2 шт.)	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
57	Ботинки/полуботинки кожаные с жестким подноском (Размер: 39; Тип: женские;)	Пара (2 шт.)	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант).					

	Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх
Технические характеристики предмета закупки	обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.

58	Ботинки/полуботинки кожаные с жестким подноском (Тип: женские; Размер: 40; ;)	Пара (2 шт.)	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507.

	Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
59	Ботинки/полуботинки кожаные с жестким подноском (Размер: 41; Тип: женские; ;)	Пара (2 шт.)	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
60	Сапоги кожаные с жестким подноском (Размер: 39; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ, или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв - 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов					

	Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться сапоги с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
61	Сапоги кожаные с жестким подноском (Размер: 40; ; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ, или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв - 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться сапоги с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
62	Сапоги кожаные с жестким подноском (Тип: мужские; Размер: 41;)	Пара (2 шт.)	27,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ, или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть					

	более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв - 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться сапоги с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.						
63	Сапоги кожаные с жестким подноском (Размер: 42; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	47,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ, или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв - 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться сапоги с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.						
64	Сапоги кожаные с жестким подноском (Тип: мужские; ; Размер: 43;)	Пара (2 шт.)	43,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета	Кожаные сапоги с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ, или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище.						

закупки	Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв - 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться сапоги с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.						
65	Сапоги кожаные с жестким подноском (Тип: мужские; ; ; Размер: 44)	Пара (2 шт.)	31,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ, или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв - 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться сапоги с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.						
66	Сапоги кожаные с жестким подноском (Размер: 45; ; Тип:	Пара (2 шт.)	11,000	Нет	ОАО "Газпром	153020, г. Иваново, ул.	

	мужские;)				газораспределение Иваново"	Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ, или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв - 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться сапоги с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
67	Сапоги кожаные с жестким подноском (Размер: 46; Тип: мужские; ;)	Пара (2 шт.)	7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ, или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв - 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться сапоги с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345.					

	Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
68	Сапоги кожаные с жестким подноском (Размер: 47; ; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ, или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв - 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: - выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; - для строительных работ должны использоваться сапоги с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
69	Сапоги кожаные с жестким подноском (Размер: 36; ; Тип: женские)	Пара (2 шт.)	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ, или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв - 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: - выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной					

	обуви; для строительных работ должны использоваться сапоги с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
70	Сапоги кожаные с жестким подноском (Тип: женские; ; Размер: 38;)	Пара (2 шт.)	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ, или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв - 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться сапоги с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
71	Сапоги кожаные с жестким подноском (Размер: 39; Тип: женские;)	Пара (2 шт.)	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ, или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв - 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов					

	Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться сапоги с металлической стелькой. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345. Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
72	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Тип: мужские; Размер: 38; ;)	Пара (2 шт.)	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
73	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Тип: мужские; Размер: 39)	Пара (2 шт.)	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же					

	сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
74	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Тип: мужские; ; Размер: 40)	Пара (2 шт.)	19,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
75	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Размер: 41; ; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	45,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной					

Технические характеристики предмета закупки	обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
76	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Размер: 42; Тип: мужские;)	Пара (2 шт.)	102,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
77	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Размер: 43; ; ; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	143,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же					

	сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
78	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Размер: 44; ; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	66,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат					
Технические характеристики предмета закупки	сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
79	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Тип: мужские; Размер: 45;)	Пара (2 шт.)	41,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц.					

	Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
80	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Размер: 46; ; Тип: мужские;)	Пара (2 шт.)	13,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
81	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Тип: мужские; ; Размер: 47)	Пара (2 шт.)	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц.					

	Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
82	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подносом (Размер: 36; ; ; Тип: женские)	Пара (2 шт.)	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
83	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подносом (Размер: 37; Тип: женские; ;)	Пара (2 шт.)	21,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц.					

	Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
84	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Тип: женские; ; Размер: 38)	Пара (2 шт.)	18,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
85	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Размер: 39; ; ; Тип: женские)	Пара (2 шт.)	17,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц.					

	Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной					
Технические характеристики предмета закупки	обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
86	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Размер: 40; Тип: женские; ;)	Пара (2 шт.)	7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
87	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Размер: 41; Тип: женские)	Пара (2 шт.)	7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц.					

	Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
88	Сапоги ПВХ (Тип: мужские; ; Размер: 38;)	Пара (2 шт.)	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Стелька для защиты от проколов. Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: Сапоги для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
89	Сапоги ПВХ (Тип: мужские; Размер: 39; ;)	Пара (2 шт.)	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц.					

	Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Стелька для защиты от проколов. Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: Сапоги для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
90	Сапоги ПВХ (Тип: мужские; Размер: 40;)	Пара (2 шт.)	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Стелька для защиты от проколов. Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: Сапоги для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
91	Сапоги ПВХ (Тип: мужские; ; Размер: 41)	Пара (2 шт.)	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве					

	подошвы и каблука - не менее 205 %. Стелька для защиты от проколов. Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: Сапоги для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
92	Сапоги ПВХ (Размер: 42; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	9,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при					
Технические характеристики предмета закупки	разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Стелька для защиты от проколов. Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: Сапоги для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
93	Сапоги ПВХ (Размер: 43; ; Тип: мужские;)	Пара (2 шт.)	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Стелька для защиты от проколов.					

	Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: Сапоги для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
94	Сапоги ПВХ (Размер: 44; ; ; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Стелька для защиты от проколов. Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: Сапоги для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
95	Сапоги ПВХ (Тип: мужские; Размер: 45; ;)	Пара (2 шт.)	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Стелька для защиты от проколов. Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине.					

	Назначение: Сапоги для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
96	Сапоги ПВХ (Размер: 46; ; ; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Стелька для защиты от проколов. Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: Сапоги для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
97	Сапоги ПВХ (Размер: 47; ; Тип: мужские;)	Пара (2 шт.)	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Стелька для защиты от проколов. Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: Сапоги для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 .					

	Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
98	Сапоги ПВХ (Тип: женские; ; ; Размер: 36)	Пара (2 шт.)	9,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Стелька для защиты от проколов. Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: Сапоги для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
99	Сапоги ПВХ (Тип: женские; Размер: 37;)	Пара (2 шт.)	9,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Стелька для защиты от проколов. Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных					
Технические характеристики предмета закупки	материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: Сапоги для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					

100	Сапоги ПВХ (Размер: 38; ; ; Тип: женские)	Пара (2 шт.)	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Стелька для защиты от проколов. Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: Сапоги для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
101	Сапоги ПВХ (Тип: женские; ; Размер: 39;)	Пара (2 шт.)	7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Стелька для защиты от проколов. Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: Сапоги для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					

102	Сапоги ПВХ (Размер: 40; Тип: женские)	Пара (2 шт.)	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Стелька для защиты от проколов. Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Назначение: Сапоги для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.

103	Сапоги кожаные /Сапоги маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур (Размер: 37; ; Тип: мужские;)	Пара (2 шт.)	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345

	Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
104	Сапоги кожаные /Сапоги маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур (Размер: 38; ; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
105	Сапоги кожаные /Сапоги маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур (Размер: 39; ; ; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель					

	Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
106	Сапоги кожаные /Сапоги маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур (Тип: мужские; Размер: 40; ;)	Пара (2 шт.)	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
107	Сапоги кожаные /Сапоги маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур (Тип: мужские; ; Размер: 41)	Пара (2 шт.)	24,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация;					

	полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
108	Сапоги кожаные /Сапоги маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур (Тип: мужские; ; Размер: 42)	Пара (2 шт.)	45,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском; регулируемое по ширине голенище; профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
109	Сапоги кожаные /Сапоги маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур (Размер: 43; ; Тип: мужские;)	Пара (2 шт.)	49,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках.					

предмета закупки	Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском; регулируемое по ширине голенище; профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
110	Сапоги кожаные /Сапоги маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур (Тип: мужские; Размер: 44; ;)	Пара (2 шт.)	33,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском; регулируемое по ширине голенище; профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					

111	Сапоги кожаные /Сапоги маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур (Тип: мужские; Размер: 45; ;)	Пара (2 шт.)	13,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
112	Сапоги кожаные /Сапоги маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур (Размер: 46; ; Тип: мужские)	Пара (2 шт.)	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов.					

	Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
113	Сапоги кожаные /Сапоги маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур (Размер: 47; ; Тип: мужские;)	Пара (2 шт.)	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
114	Сапоги кожаные /Сапоги маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур (Размер: 36; ; ; Тип: женские)	Пара (2 шт.)	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой;					

	нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
115	Сапоги кожаные /Сапоги маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур (Тип: женские; ; ; Размер: 37)	Пара (2 шт.)	14,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском; регулируемое по ширине голенище; профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
116	Сапоги кожаные /Сапоги маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур (Размер: 38; Тип: женские)	Пара (2 шт.)	14,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь:					

предмета закупки	мягкую прокладку под подноском; регулируемое по ширине голенище; профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.

117	Сапоги кожаные /Сапоги маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур (Размер: 39; ; Тип: женские;)	Пара (2 шт.)	14,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском; регулируемое по ширине голенище; профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.

118	Сапоги кожаные /Сапоги маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур (Размер: 40; ; ; Тип: женские)	Пара (2 шт.)	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском; регулируемое по ширине голенище; профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.

119	Сапоги кожаные /Сапоги маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур (Тип: женские; Размер: 41; ;)	Пара (2 шт.)	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском; регулируемое по ширине голенище; профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Назначение

	Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Подлежат сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 45 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	2 442 450,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	2 069 872,88	рублей		