Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 70 309
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Грунтовка Транскор	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,050	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Цвет Черный Вязкость по ВЗ-4 при +20°С, сек 25±10 Сухой остаток не менее, % 20 Сухой остаток концентрата не менее, % 48 Адгезия мастик к загрунтованной поверхности за 1 сутки при 20°С±3,МПа не менее 0,2 Стойкость к катодному отслаиванию покрытий, 30 суток, +20 °С, см2 10					
Технические характеристики предмета закупки	Цвет Черный Вязкость по ВЗ-4 при +20°С, сек 25±10 Сухой остаток не менее, % 20 Сухой остаток концентрата не менее, % 48 Адгезия мастик к загрунтованной поверхности за 1 сутки при 20°С±3,МПа не менее 0,2 Стойкость к катодному отслаиванию покрытий, 30 суток, +20 °С, см2 10					
2	Лента изол.Литкор-З/В150мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,700	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм. Трещины, разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются. Температура хрупкости мастичного слоя,•°С, не выше -20 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, МПа, не менее, при нанесении: •холодным способом 0,30 •с подплавлением мастичного слоя 0,35 Адгезия ленты кпраймированной стальной поверхности при температуре 20°С, Н/см, не менее, при нанесении: •холодным способом 15 •с подплавлением мастичного слоя 20 Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20°С, Н/см, не менее 7,0 Водонасыщение за 24 часа, %, не более 0,2 Грибостойкость, балл, не более 2 Переходное сопротивление покрытия в 3 % растворе NaCl при температуре 20°С, Ом×м2, не менее 1×108 Прочность покрытия при ударе (два слоя ленты плюс обертка) в интервале температур от -20 до +40°С, Дж, не менее 5 Лента наносится					

	при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 10ºС.					
Технические характеристики предмета закупки	Ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм. Трещины, разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются. Температура хрупкости мастичного слоя,•°С, не выше -20 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, МПа, не менее, при нанесении: •холодным способом 0,30 •с подплавлением мастичного слоя 0,35 Адгезия ленты кпраймированной стальной поверхности при температуре 20°С, Н/см, не менее, при нанесении: •холодным способом 15 •с подплавлением мастичного слоя 20 Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20°С, Н/см, не менее 7,0 Водонасыщение за 24 часа, %, не более 0,2 Грибостойкость, балл, не более 2 Переходное сопротивление покрытия в 3 % растворе NaCl при температуре 20°С, Ом×м2, не менее 1×108 Прочность покрытия при ударе (два слоя ленты плюс обертка) в интервале температур от -20 до +40°С, Дж, не менее 5 Лента наносится при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 10ºС.					
3	Лента изол.Литкор-Л/В150мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,200	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм. Трещины, разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются. Температура хрупкости мастичного слоя,•°С, не выше -5 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, МПа, не менее, при нанесении: •холодным способом 0,20 •с подплавлением мастичного слоя 0,25 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, Н/см, не менее, при нанесении: •холодным способом 10 •с подплавлением мастичного слоя 15 Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20°С, Н/см, не менее 7,0 Водонасыщение за 24 часа, %, не более 0,2 Грибостойкость, балл, не более 2 Переходное сопротивление покрытия в 3 % растворе NaCl при температуре 20°С, Ом×м2, не менее 1×108 Прочность покрытия при ударе (два слоя ленты плюс обертка) в интервале температур от -20 до +40°С, Дж, не менее 5 Лента наносится при температуре окружающего воздуха от минус 5 до плюс 40ºС.					
Технические характеристики предмета закупки	Ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм. Трещины, разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются. Температура хрупкости мастичного слоя,•°С, не выше -5 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, МПа, не менее, при нанесении: •холодным способом 0,20 •с подплавлением мастичного слоя 0,25 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, Н/см, не менее, при нанесении: •холодным способом 10 •с подплавлением мастичного слоя 15 Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20°С, Н/см, не менее 7,0 Водонасыщение за 24 часа, %, не более 0,2 Грибостойкость, балл, не более 2 Переходное сопротивление покрытия в 3 % растворе NaCl при температуре 20°С, Ом×м2, не менее 1×108 Прочность покрытия при ударе (два слоя ленты плюс обертка) в интервале температур от -20 до +40°С, Дж, не менее 5 Лента наносится при температуре окружающего воздуха от минус 5 до плюс 40ºС.					
4	Лента изол.Пирма-З/В90мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,350	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					

Технические характеристики предмета закупки	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
5	Лента изол.Пирма-З/В110мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,050	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
Технические характеристики предмета закупки	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
6	Лента изол.Пирма-З/В150мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,250	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
Технические характеристики предмета закупки	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
7	Лента изол.Пирма-З/В225мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,050	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					

предложенных аналогов						
Технические характеристики предмета закупки	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
8	Лента изол.Пирма-З/В450мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,050	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
Технические характеристики предмета закупки	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
9	Праймер ПЛ-М	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,200	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Цвет черный Вязкость по ВЗ-246 при Т 20° С, не менее 20±5 Сухой остаток %, не менее 22 Адгезия к прфймированной стали мастик при Т 20ºС, МПа не менее 0,25					
Технические характеристики предмета закупки	Цвет черный Вязкость по ВЗ-246 при Т 20° С, не менее 20±5 Сухой остаток %, не менее 22 Адгезия к прфймированной стали мастик при Т 20ºС, МПа не менее 0,25					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 30 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	285 599,20	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
В том числе НДС	43 565,99	рублей		
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	242 033,21	рублей		
Обязательное требование к условиям оплаты товара			Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в срок от 10 (десяти) до 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ.	