ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 70309

ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:

ПОКРЫТИЯ ЗАЩИТНЫЕ

1 лот: для нужд ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

Лот 1	
Заказчик:	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Юридический адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Почтовый адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Фактический адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Адрес сайта в сети Интернет:	http://www.ivoblgaz.ru/
Адрес электронной почты:	administr@ivoblgaz.ru
Телефон:	8 (4932) 931-931
Факс:	8(4932) 931-919

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме.
2	Наименование Организатора, контактная информация	Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом. 503 Телефон: (812) 449-34-77 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам:

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
		электронный адрес –info@gazenergoinform.ru
3	Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме	www.gazneftetorg.ru
4	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара	Таблица из технического задания к закупочной процедуре 70309

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Грунтовка Транскор	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,05	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Цвет Черный Вязкость по ВЗ-4 при +20°С, сек 25±10 Сухой остаток не менее, % 20 Сухой остаток концентрата не менее, % 48 Адгезия мастик к загрунтованной поверхности за 1 сутки при 20°С±3,МПа не менее 0,2 Стойкость к катодному отслаиванию покрытий, 30 суток, +20 °С, см2 10					
Технические характеристики предмета закупки	Цвет Черный Вязкость по ВЗ-4 при +20°С, сек 25±10 Сухой остаток не менее, % 20 Сухой остаток концентрата не менее, % 48 Адгезия мастик к загрунтованной поверхности за 1 сутки при 20°С±3,МПа не менее 0,2 Стойкость к катодному отслаиванию покрытий, 30 суток, +20 °С, см2 10					
2	Лента изол.Литкор-З/В150мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,7	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм. Трещины, разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются. Температура хрупкости мастичного слоя,•°С, не выше -20 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, МПа, не менее, при нанесении: •холодным способом 0,30 •с подплавлением мастичного слоя 0,35 Адгезия ленты кпраймированной стальной поверхности при температуре 20°С, Н/см, не менее, при нанесении: •холодным способом 15 •с подплавлением мастичного слоя 20 Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20°С, Н/см, не менее 7,0 Водонасыщение за 24 часа, %, не более 0,2 Грибостойкость, балл, не более 2 Переходное сопротивление покрытия в 3 % растворе NaCl при температуре 20°С, Ом×м2, не менее 1×108 Прочность покрытия при ударе (два слоя ленты плюс обертка) в интервале температур от -20 до +40°С, Дж, не менее 5 Лента наносится при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 10ºС.					
Технические характеристики предмета закупки	Ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм. Трещины, разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются. Температура хрупкости мастичного слоя,•°С, не выше -20 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, МПа, не менее, при нанесении: •холодным способом 0,30 •с подплавлением мастичного слоя 0,35 Адгезия ленты кпраймированной стальной поверхности при температуре 20°С, Н/см, не менее, при нанесении: •холодным способом 15 •с подплавлением мастичного слоя 20 Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20°С, Н/см, не менее 7,0 Водонасыщение за 24 часа, %, не более 0,2 Грибостойкость, балл, не более 2 Переходное сопротивление покрытия в 3 % растворе NaCl при температуре 20°С, Ом×м2, не менее 1×108 Прочность покрытия при ударе (два слоя ленты плюс обертка) в интервале температур от -20 до +40°С, Дж, не менее 5 Лента наносится при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 10ºС.					
3	Лента изол.Литкор-Л/В150мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,2	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм. Трещины, разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются. Температура хрупкости мастичного слоя,•°С, не выше -5 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, МПа, не менее, при нанесении: •холодным способом 0,20 •с подплавлением мастичного слоя 0,25 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, Н/см, не менее, при нанесении: •холодным способом 10 •с подплавлением мастичного слоя 15 Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20°С, Н/см, не менее 7,0 Водонасыщение за 24 часа, %, не более 0,2 Грибостойкость, балл, не более 2 Переходное сопротивление покрытия в 3 % растворе NaCl при температуре 20°С, Ом×м2, не менее 1×108 Прочность покрытия при ударе (два слоя ленты плюс обертка) в интервале температур от -20 до +40°С, Дж, не менее 5 Лента наносится при температуре окружающего воздуха от минус 5 до плюс 40ºС.					
Технические характеристики предмета закупки	Ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм. Трещины, разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются. Температура хрупкости мастичного слоя,•°С, не выше -5 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, МПа, не менее, при нанесении: •холодным способом 0,20 •с подплавлением мастичного слоя 0,25 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, Н/см, не менее, при нанесении: •холодным способом 10 •с подплавлением мастичного слоя 15 Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20°С, Н/см, не менее 7,0 Водонасыщение за 24 часа, %, не более 0,2 Грибостойкость, балл, не более 2 Переходное сопротивление покрытия в 3 % растворе NaCl при температуре 20°С, Ом×м2, не менее 1×108 Прочность покрытия при ударе (два слоя ленты плюс обертка) в интервале температур от -20 до +40°С, Дж, не менее 5 Лента наносится при температуре окружающего воздуха от минус 5 до плюс 40ºС.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
4	Лента изол.Пирма-З/В90мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,35	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
Технические характеристики предмета закупки	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
5	Лента изол.Пирма-З/В110мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,05	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
Технические характеристики предмета закупки	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
6	Лента изол.Пирма-З/В150мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,25	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
Технические характеристики предмета закупки	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
7	Лента изол.Пирма-З/В225мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,05	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
Технические характеристики предмета закупки	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
8	Лента изол.Пирма-З/В450мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,05	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
Технические характеристики предмета закупки	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
9	Праймер ПЛ-М	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,2	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Цвет черный Вязкость по ВЗ-246 при Т 20° С, не менее 20±5 Сухой остаток %, не менее 22 Адгезия к прфймированной стали мастик при Т 20ºС, МПа не менее 0,25					
Технические характеристики	Цвет черный Вязкость по ВЗ-246 при Т 20° С, не менее 20±5 Сухой остаток %, не менее 22 Адгезия к прфймированной стали мастик при Т 20ºС,					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
предмета закупки	МПа не менее 0,25					

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
5	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 285 599,20 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 242 033,21 руб.
6	Срок предоставления Документации о запросе предложений	До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.
7	Место предоставления Документации о запросе предложений	Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503.
8	Порядок предоставления Документации о запросе предложений	В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.
9	Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений	Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система).
10	Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе	Не требуется.
11	Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи	Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «21» октября 2015 года с момента публикации

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	Заявок на участие в Запросе предложений	Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «02» ноября 2015 года, 11:59 (время московское).
12	Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы	Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «02» ноября 2015 года, 12:00 (время московское).
13	Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений	197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503. Рассмотрение Заявок: не позднее «09» ноября 2015 года 16.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «09» ноября 2015 года 17.00 (время московское).
14	Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора	В соответствии с Документацией о запросе предложений.
15	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений.
16	Дата публикации Извещения	«21» октября 2015

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.