# Техническое задание по Лоту №1
# По открытому запросу предложений № 25 942
# Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

| 1. | **Предмет закупки.** | | | | **ОКДП** | **ОКВЭД** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1816000 | |
| № п/п | Наименование предмета закупки | Ед. изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 48-50/158-164) | | 2,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-009-73339504-2013.<br><br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.<br>Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). | | | | | |
| 2 | Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 52-54/170-176) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. | | | | | |

| | |
|---|---|
| | На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-009-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |
| Технические характеристики предмета закупки | Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 44-46/158-164; ; ) | | 6,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-011-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.<br>Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). | | | | | |
| 4 | Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 44-46/170-176; ; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-011-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.<br>Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). | | | | | |
| 5 | Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 48-50/158-164; ; ; ) | | 10,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-011-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.<br>Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). | | | | | |
| 6 | Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 48-50/170-176; ; ; ) | | 6,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей: | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-011-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.<br>Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). | | | | | |
| 7 | Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/158-164; ; ; ) | | 9,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-011-73339504-2013. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.<br>Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). | | | | | |
| 8 | Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/170-176) | | 6,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-011-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.<br>Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). | | | | | |
| 9 | Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 | | 4,000 | Нет | ОАО "Газпром | 153020, г. Иваново, ул. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 56-58/158-164; ) | | | | газораспределение Иваново" | Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-011-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 10 | Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 56-58/170-176; ; ) | | 4,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические | Требования к материалу ткани: | | | | | |

| | |
|---|---|
| характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с |
| Технические характеристики предмета закупки | Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-011-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 60-62/170-176; ; ; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: |

| | |
|---|---|
| | по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле |
| Технические характеристики предмета закупки | ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-011-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 48-50/170-176) | | 33,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с |

| | |
|---|---|
| | Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда |
| Технические характеристики предмета закупки | лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-008-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 48-50/182-188; ; ) | | 5,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 |

| | |
|---|---|
| | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-008-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 52-54/170-176; ; ; ) | | 26,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4** |

| | |
|---|---|
| | органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-008-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 52-54/182-188; ; ; ) | | 15,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 |
| Технические характеристики предмета закупки | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-008-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 16 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 52-54/192-198) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. | | | | | |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-008-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 56-58/170-176) | | 7,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый. | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-008-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | | |
| 18 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 56-58/182-188) | | 9,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 | |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-008-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 19 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 60-62/170-176; ; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-008-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 20 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 60-62/182-188; ) | | 4,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТУ 8572-008-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 21 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 60-62/182-188; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-008-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 22 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 | | 4,000 | Нет | ОАО "Газпром | 153020, г. Иваново, ул. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 44-46/158-164; ; ; ) | | | | газораспределение Иваново" | Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый. | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-010-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 23 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для | | 2,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 44-46/170-176; ; ; ) | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-010-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 24 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 48-50/158-164; ; ) | | 9,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 | | | | | |

| | |
|---|---|
| предмета закупки | Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-010-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 48-50/170-176; ; ; ) | | 67,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н |

| | |
|---|---|
| | Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 |
| Технические характеристики предмета закупки | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-010-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 48-50/182-188; ) | | 20,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 |

| | |
|---|---|
| | Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. |
| Технические характеристики предмета закупки | В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-010-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/158-164; ; ; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 |

| | |
|---|---|
| | Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый. |
| Технические характеристики предмета закупки | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-010-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/170-176; ; ) | | 78,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4 |

| | |
|---|---|
| | - трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-010-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/182-188; ) | | 47,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-010-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 30 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/192-198; ; ) | | 4,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-010-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | | |
| 31 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 56-58/170-176; ; ) | | 19,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 | |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. | | | | | | |
| Технические характеристики | В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| предмета закупки | Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-010-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 32 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 56-58/182-188; ; ) | | 35,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". | | | | | |

| | |
|---|---|
| | Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый. |
| Технические характеристики предмета закупки | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-010-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 56-58/192-198; ; ) | | 6,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-010-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 34 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 60-62/170-176; ; ) | | 3,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТУ 8572-010-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 35 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 60-62/182-188; ; ) | | 3,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-010-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 36 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 | | 3,000 | Нет | ОАО "Газпром | 153020, г. Иваново, ул. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 64-66/170-176) | | | | газораспределение Иваново" | Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-010-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 37 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 64-66/182-188; ; ) | | 2,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый. |
| Технические характеристики предмета закупки | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-010-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 68-70/170-176) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 |

| | |
|---|---|
| характеристики предмета закупки | Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-010-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 68-70/182-188; ; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-010-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 40 | Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для инженерно-технических работников (Размер: 44-46/158-164; ; ; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 | | | | | |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-002-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для инженерно-технических работников (Размер: 48-50/158-164; ; ; ; ; ) | | 4,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4 |

| | |
|---|---|
| | - трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; |
| Технические характеристики предмета закупки | – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-002-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для инженерно-технических работников (Размер: 48-50/170-176; ; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле |

| | |
|---|---|
| | ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый. |
| Технические характеристики предмета закупки | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-002-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для инженерно-технических работников (Размер: 52-54/158-164; ; ; ; ; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-002-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 44 | Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для инженерно-технических работников (Размер: 52-54/170-176; ) | | 3,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-002-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 45 | Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 44-46/158-164; ; ; ) | | 6,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы: | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | - света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-004-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 46 | Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 44-46/170-176) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-004-73339504-2013. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | | |
| 47 | Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 48-50/158-164; ; ; ; ; ) | | 4,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 | |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-004-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | | |
| 48 | Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 48-50/170-176; ; ; ) | | 4,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 | |
| Технические | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| характеристики предмета закупки | Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-004-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 52-54/158-164; ; ; ) | | 7,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-004-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 50 | Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 52-54/170-176; ; ; ; ; ) | | 2,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей: | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-004-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 51 | Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 56-58/158-164; ; ; ; ; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4 | | | | | |

| | |
|---|---|
| | - «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый. |
| Технические характеристики предмета закупки | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-004-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 56-58/170-176; ; ; ; ) | | 2,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4 |

| | |
|---|---|
| | *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-004-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 60-62/170-176; ; ; ; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 |
| Технические характеристики предмета закупки | Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей: |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-004-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 54 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 44-46/158-164) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4** | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | - органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-001-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 55 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 44-46/170-176; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". | | | | | |
| Технические | Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| характеристики предмета закупки | лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-001-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 56 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 48-50/158-164) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТУ 8572-001-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 57 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 48-50/170-176; ) | | 60,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 | |
| Технические характеристики предмета закупки | | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-001-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 58 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 48-50/182-188; ; ) | | 18,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 | |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы: |
| Технические характеристики предмета закупки | - света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-001-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 48-50/192-198; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 |

| | |
|---|---|
| | Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры |
| Технические характеристики предмета закупки | цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-001-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 52-54/170-176) | | 53,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-001-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 61 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 52-54/182-188; ; ; ) | | 28,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5 | | | | | |

| | |
|---|---|
| | - стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-001-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 52-54/192-198; ) | | 5,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 |
| Технические характеристики предмета закупки | Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4 |

| | |
|---|---|
| | *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-001-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 56-58/158-164; ; ) | | 15,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей: |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-001-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 64 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 56-58/182-188; ; ; ) | | 18,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый. | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-001-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 65 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 56-58/192-198; ) | | 2,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-001-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 66 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 60-62/182-188; ) | | 3,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-001-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 67 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 60-62/192-198; ; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4** | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | - органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-001-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 68 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром | 153020, г. Иваново, ул. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 64-66/182-188; ; ) | | | | газораспределение Иваново" | Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-001-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 69 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 68-70/170-176; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. | | | | | |

| | |
|---|---|
| предмета закупки | Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-001-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 44-46/158-164; ; ) | | 7,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-003-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 71 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 44-46/170-176; ) | | 10,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы: | | | | | |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | - света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-003-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 48-50/158-164; ; ; ) | | 22,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4** |

| | |
|---|---|
| | - органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры |
| Технические характеристики предмета закупки | цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-003-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 48-50/170-176; ; ; ) | | 239,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-003-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 74 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 48-50/182-188; ) | | 74,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-003-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 75 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 48-50/192-198; ; ; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-003-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 76 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 52-54/158-164; ) | | 9,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей: | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-003-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 77 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 52-54/170-176; ) | | 242,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый. | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-003-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 52-54/182-188; ; ; ) | | 137,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-003-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 79 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 52-54/192-198; ; ; ) | | 13,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. | | | | | |

| | |
|---|---|
| предмета закупки | Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 |
| Технические характеристики предмета закупки | Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-003-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 56-58/170-176) | | 53,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с |

| | |
|---|---|
| | Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4** |
| Технические характеристики предмета закупки | - органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-003-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 56-58/182-188; ) | | 70,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-003-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 82 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 56-58/192-198; ) | | 11,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4 | | | | | |

| | |
|---|---|
| | - «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-003-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 60-62/170-176) | | 11,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-003-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 84 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 60-62/182-188; ; ) | | 10,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы: | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | - света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-003-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 85 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 60-62/192-198) | | 3,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры | | | | | |
| Технические характеристики предмета | цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| закупки | На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-003-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 86 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 64-66/170-176; ) | | 3,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-003-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 87 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 64-66/182-188; ) | | 5,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-003-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 88 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром | 153020, г. Иваново, ул. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 64-66/192-198; ; ) | | | | газораспределение Иваново" | Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-003-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 89 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 68-70/158-164; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. | | | | | |

| | |
|---|---|
| предмета закупки | Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей: |
| Технические характеристики предмета закупки | – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-003-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 68-70/170-176) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с |

| | |
|---|---|
| | Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый. |
| Технические характеристики предмета закупки | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-003-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 68-70/182-188; ; ; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- света – 5<br>- стирки – 4<br>- «пота» – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-003-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 92 | Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 44-46/158-164) | | 2,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к ткани:<br>Поверхностная плотность, г/м2, не более 600<br>Состав ткани 100% - Хлопок*<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0 | | | | | |

| | |
|---|---|
| | длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ<br>** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50<br>Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>- длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>* Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.<br>** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки.<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-007-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 93 | Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 48-50/158-164; ; ; ) | | 2,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к ткани:<br>Поверхностная плотность, г/м2, не более 600<br>Состав ткани 100% - Хлопок*<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ<br>** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50<br>Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>- длина обугленного участка, см, не более – 10 | | | | | |

| | |
|---|---|
| | Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>* Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.<br>** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки.<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей: |
| Технические характеристики предмета закупки | – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-007-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 48-50/170-176; ) | | 19,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к ткани:<br>Поверхностная плотность, г/м2, не более 600<br>Состав ткани 100% - Хлопок*<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ<br>** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50<br>Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>- длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>* Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.<br>** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки.<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-007-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 95 | Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 48- | | 7,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50/182-188; ; ) | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к ткани:<br>Поверхностная плотность, г/м2, не более 600<br>Состав ткани 100% - Хлопок*<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4 | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ<br>** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50<br>Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>- длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>* Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.<br>** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки.<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-007-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 96 | Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 52-54/170-176) | | 19,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к ткани:<br>Поверхностная плотность, г/м2, не более 600<br>Состав ткани 100% - Хлопок*<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | - время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также | | | | | |

| | |
|---|---|
| | кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ<br>** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50<br>Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>- длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>* Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.<br>** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки.<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-007-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 52-54/182-188; ) | | 15,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к ткани:<br>Поверхностная плотность, г/м2, не более 600<br>Состав ткани 100% - Хлопок*<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800 |

| | |
|---|---|
| | Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ<br>** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50<br>Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>- длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>* Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.<br>** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки.<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-007-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 98 | Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 52-54/192-198; ; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к ткани:<br>Поверхностная плотность, г/м2, не более 600<br>Состав ткани 100% - Хлопок*<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ<br>** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>- длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>* Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.<br>** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-007-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 99 | Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 56-58/158-164) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к ткани:<br>Поверхностная плотность, г/м2, не более 600<br>Состав ткани 100% - Хлопок*<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0 | | | | | |

| | |
|---|---|
| | длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ<br>** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н |
| Технические характеристики предмета закупки | Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50<br>Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>- длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>* Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.<br>** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки.<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТУ 8572-007-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 100 | Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 56-58/170-176) | | 3,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к ткани:<br>Поверхностная плотность, г/м2, не более 600<br>Состав ткани 100% - Хлопок*<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы: | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | - стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ<br>** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50<br>Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>- длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 | | | | | |

| | |
|---|---|
| | * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.<br>** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки.<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-007-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 56-58/182-188; ) | | 5,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к ткани:<br>Поверхностная плотность, г/м2, не более 600<br>Состав ткани 100% - Хлопок*<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 |
| Технические характеристики предмета закупки | Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы: |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ<br>** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50<br>Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>- длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>* Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.<br>** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки.<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-007-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | | |
| 102 | Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 56-58/192-198; ; ) | | 2,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические | Требования к ткани: | | | | | |

| | |
|---|---|
| характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность, г/м2, не более 600<br>Состав ткани 100% - Хлопок*<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ<br>** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50<br>Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>- длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>* Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.<br>** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки.<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-007-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 103 | Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 60-62/192-198; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к ткани:<br>Поверхностная плотность, г/м2, не более 600<br>Состав ткани 100% - Хлопок*<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ<br>** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 | | | | | |

| | |
|---|---|
| | Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50<br>Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>- длина обугленного участка, см, не более – 10 |
| Технические характеристики предмета закупки | Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>* Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.<br>** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки.<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-007-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 64-66/182-188; ; ) | | 2,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к ткани:<br>Поверхностная плотность, г/м2, не более 600<br>Состав ткани 100% - Хлопок*<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 |

| | |
|---|---|
| | Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ<br>** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50<br>Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>- длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>* Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.<br>** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки.<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-007-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 105 | Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 48-50/170-176; ; ; ) | | 5,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к ткани:<br>Поверхностная плотность, г/м2, не более 600<br>Состав ткани 100% - Хлопок*<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>длина обугленного участка, см, не более – 10 | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ<br>** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>- длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>* Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.<br>** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки.<br><br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-012-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 106 | Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 48-50/182-188; ) | | 5,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к ткани:<br>Поверхностная плотность, г/м2, не более 600<br>Состав ткани 100% - Хлопок*<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0 | | | | | |

| | |
|---|---|
| | - время тления после вынесения из огня – 0<br>длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ<br>** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50<br>Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>- длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>* Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.<br>** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки.<br><br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". |
| Технические характеристики предмета | Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| закупки | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-012-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 107 | Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 52-54/170-176; ; ) | | 5,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к ткани:<br>Поверхностная плотность, г/м2, не более 600<br>Состав ткани 100% - Хлопок*<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ<br>** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50<br>Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>* Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки.<br><br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-012-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | | |
| 108 | Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 52-54/182-188) | | 3,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 | |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к ткани:<br>Поверхностная плотность, г/м2, не более 600<br>Состав ткани 100% - Хлопок*<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ<br>** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50<br>Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>- длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>* Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.<br>** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки.<br><br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-012-73339504-2013. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 109 | Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 52-54/192-198) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к ткани:<br>Поверхностная плотность, г/м2, не более 600<br>Состав ткани 100% - Хлопок*<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0 | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ<br>** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50<br>Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>- длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.<br>** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки.<br><br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-012-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 110 | Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 56-58/170-176) | | 3,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к ткани:<br>Поверхностная плотность, г/м2, не более 600<br>Состав ткани 100% - Хлопок*<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 | | | | | |

| | |
|---|---|
| | Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ<br>** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50<br>Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>- длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>* Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.<br>** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки.<br><br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". |
| Технические характеристики предмета закупки | Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-012-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Костюм мужской для защиты от искр и брызг | | 8,000 | Нет | ОАО "Газпром | 153020, г. Иваново, ул. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 56-58/182-188; ; ) | | | | газораспределение Иваново" | Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к ткани:<br>Поверхностная плотность, г/м2, не более 600<br>Состав ткани 100% - Хлопок*<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ<br>** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50<br>Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>- длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>* Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. | | | | | |
| Технические | ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной | | | | | |

| | |
|---|---|
| характеристики предмета закупки | накладки.<br><br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-012-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 60-62/192-198; ; ; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к ткани:<br>Поверхностная плотность, г/м2, не более 600<br>Состав ткани 100% - Хлопок*<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4 |

| | |
|---|---|
| | - трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>- органического растворителя – 4<br>Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ<br>** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл |
| Технические характеристики предмета закупки | Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 1200, по утку: 800<br>Раздирающая нагрузка ткани 50 Н<br>Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000<br>Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50<br>Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30<br>Огнестойкость, с, не более<br>- время горения после вынесения из огня – 0<br>- время тления после вынесения из огня – 0<br>- длина обугленного участка, см, не более – 10<br>Жесткость, Н (кгс), не более 0,2<br>* Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.<br>** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки.<br><br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-012-73339504-2013.<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 44-46/158-164; ; ) | | 6,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4 |
| Технические характеристики предмета закупки | - трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-009-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 44-46/170-176; ; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-009-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 115 | Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 48-50/158-164) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-009-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 116 | Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 48-50/170-176; ; ) | | 2,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы: | | | | | |

| | |
|---|---|
| | - стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-009-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 52-54/158-164) | | 4,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 |
| Технические характеристики предмета закупки | Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-009-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 118 | Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 52-54/170-176; ; ; ) | | 4,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; | | | | | |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-009-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 56-58/170-176; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый. | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-009-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 120 | Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 60-62/170-176; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-009-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 121 | Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 44-46/158-164; ; ; ) | | 3,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-011-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 122 | Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 48-50/158-164; ) | | 4,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 | |
| Технические характеристики предмета закупки | | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4 | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-011-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 123 | Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей | | 4,000 | Нет | ОАО "Газпром | 153020, г. Иваново, ул. | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 48-50/170-176) | | | | газораспределение Иваново" | Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-011-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 124 | Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/170-176) | | 2,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 | | | | | |

| | |
|---|---|
| предмета закупки | Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-011-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 56-58/158-164; ; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-011-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 126 | Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 56-58/182-188; ; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-011-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 127 | Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 44-46/158-164; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-008-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 128 | Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 44-46/182-188) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей: | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-008-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 129 | Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 48-50/158-164; ) | | 2,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-008-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 130 | Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 48-50/170-176; ) | | 5,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-008-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 131 | Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 48-50/182-188; ) | | 2,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-008-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 132 | Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 52-54/170-176; ; ) | | 4,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый. | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-008-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 52-54/182-188; ) | | 2,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-008-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 134 | Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 56-58/170-176) | | 2,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 | | | | | |

| | |
|---|---|
| предмета закупки | Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: |
| Технические характеристики предмета закупки | по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-008-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 56-58/182-188) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н |

| | |
|---|---|
| | Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4 |
| Технические характеристики предмета закупки | *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-008-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/170-176; ; ) | | 3,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |

| | |
|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-010-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 137 | Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/182-188; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-010-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 138 | Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 56-58/182-188; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107<br>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры<br>цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-010-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. | | | | | |
| 139 | Куртка мужская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 60-62/192-198; ; ) | | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Требования к материалу ткани:<br>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2<br>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.<br>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:<br>по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600<br>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н<br>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с<br>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы<br>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0<br>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4<br>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80<br>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Устойчивость окраски к воздействию, баллы:<br>- стирки – 4<br>- трения сухого/мокрого – 4**/4**<br>органического растворителя – 4<br>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл<br>При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле<br>ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют<br>цвета тканей:<br>– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;<br>– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.<br>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры | | | | | |

| | |
|---|---|
| | цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.<br><br>Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.<br><br>На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".<br>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали.<br>Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.<br>Цвет фирменного блока – белый.<br><br>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям<br>ТУ 8572-010-73339504-2013<br>Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. |

| **2.** | **Условия поставки товаров** |
|---|---|
| Грузополучатель | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" |
| Место (адрес) поставки товаров | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Срок (период) поставки товаров | От 45 до 60 календарных дней с даты заключения договора |

| **3.** | **Условия проведения закупочной процедуры.** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС) | 6 558 150,00 | рублей | Способ закупки | Открытый запрос предложений |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС) | 5 557 754,24 | рублей | | |


ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ИВАНОВО