Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 67 283
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Пресс-угольник 90град.ВВ D28мм	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Пресс-угольник 90 ВВ "В"Press Gas (PG50020280000) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °С от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
2	Пресс-угольник 90град.ВВ D35мм	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Пресс-угольник 90 ВВ 35"В"Press Gas (PG50020350000) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °С от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
3	Переход бронзовый НР D35ммх1 1/4дюйм	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25

Технические характеристики предмета закупки	Переходник НР 35х1 1/4 "B"Press Gas (PG4243G0351000) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °C от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
4	Переход бронзовый НР D35ммх1дюйм	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Переходник НР 35х1 "B"Press Gas (PG4243G0350800) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °C от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
5	Тройник пресс D22х15х22	Штука	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Редукционный тройник 22х15х22 "B"Press Gas (PG51300221522) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °C от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
6	Тройник пресс D22х22х15	Штука	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Тройник пресс D22х22х15 "B"Press Gas (PG51300222215) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм					

	4. Рабочая температура: °C от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
7	Угол ВВ 90град. D22	Штука	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Пресс-угольник 90 ВВ 22 "B"Press Gas (PG50020220000) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °C от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
8	Угол ВВ 90град. D15	Штука	40,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Пресс-угольник 90 ВВ 15 "B"Press Gas (PG50020150000) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °C от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
9	Тройник пресс ДУ15мм	Штука	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Пресс-тройник 15 "B"Press Gas (PG51300151515) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °C от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					

10	Тройник пресс ДУ22мм	Штука	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Пресс-тройник 22 "B"Press Gas (PG51300222222) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °C от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
11	Соединение пресс НР D15x1/2	Штука	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Пресс-соединение15x1/2 НР "B"Press Gas (PG4243G0150400) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °C от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
12	Переходник D22ммx3/4дюйм НР	Штука	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Пресс-соединение 22x3/4 НР "B"Press Gas (PG4243G0220600) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °C от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
13	Соединение пресс ВР D15x1/2	Штука	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические	Пресс-соединение 15x1/2 ВР "B"Press Gas (PG4270G0150400)					

характеристики предмета закупки	1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °C от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
14	Переходник D22ммх1дюйм ВР	Штука	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Пресс соединение 22х1 ВР "В"Press Gas (PG4270G0220800) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °C от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
15	Переходник D22ммх3/4дюйм ВР	Штука	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Пресс-соединение 22х3/4 ВР"В"Press Gas (PG4270G0220600) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °C от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
16	Тройник редукционный D35х22х35мм	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Редукционный тройник 35х22х35 "В"Press Gas (PG51300352235) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °C от -40 до +60.					

	5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с					
Технические характеристики предмета закупки	двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
17	Соединение разъемное НР 35ммх1 1/4дюйм	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Разъемное соединение НР 35х1 ¼ "B"Press Gas (P4331G03510000) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °С от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
18	Соединение разъемное НР 22х3/4дюйм	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Разъемное соединение НР 22х3/4"B"Press Gas (P4331G02206000) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °С от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
19	Соединение разъемное НР D28ммх1дюйм	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Разъемное соединение НР 28х1 "B"Press Gas (P4331G02808000) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °С от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005.					

	8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					
20	Отвод 90град.ВР с разъемным соединением D28ммх1дюйм	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Отвод 90 ВР с разъемным соединением 28х1 "В"Press Gas (P4096G02808000) 1. Материал пресс-фитингов: медь марки Cu-DHP и бронза марки CuSn5ZnPb5-C по ГОСТ Р 52948-2008. 2. Химический состав меди: массовая доля медь+серебро, не менее 99,9%; массовая доля фосфора, макс. 0,40. 3. Толщина стенки фитинга 1,0 - 2,0 мм 4. Рабочая температура: °С от -40 до +60. 5. Максимальное эксплуатационное давление (МЭД): МПа 0,5. 6. Двойной контур обжатия фитинга с двух сторон уплотнительного элемента (профиль V). 7. Для применения с трубами, изготовленными по стандарту EN 12735-1/EN 13348 и ГОСТ Р 52318-2005. 8. Уплотнительное кольцо из нитрил каучука NBR с низким содержанием акрилонитрила с двойным контуром безопасности.					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 30 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**				
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	229 000,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	194 067,80	рублей		