Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 54 361
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Колич ество	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Кран шаровый стальной 11с67п ДУ50 РУ4.0МПа наземная установка/полный проход/сварное присоединение	Штука	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25

Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10 000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура рабочей среды: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: рычаг Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения: седло: фторопласт Ф4Г3К6 прокладка: фторопласт Ф4 Втулка нажимная:сталь20 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А

	Штифт: Сталь45 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=300мм. Диаметр условного прохода:48мм. Наружный диаметр присоединительного патрубка: 60мм Внутренний диаметр присоединительного патрубка: 48мм					
2	Кран шаровый стальной 11с67п ДУ80 РУ2.5МПа наземная установка/полный проход/сварное присоединение	Штука	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10 000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура рабочей среды: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса:					
Технические характеристики предмета закупки	неразборный Управление: рычаг Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения: седло: фторопласт Ф4Г3К6 прокладка: фторопласт Ф4 Втулка нажимная:сталь20 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=370мм. Диаметр условного прохода:75мм. Наружный диаметр присоединительного патрубка: 89мм					

	Внутренний диаметр присоединительного патрубка: 75мм					
3	Кран шаровый стальной 11с67п ДУ50 РУ1.6МПа наземная установка/полный проход/фланцевое присоединение	Штука	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной фланцевый полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10 000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура рабочей среды: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: фланцевое Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: рычаг Материалы исполнения: Материал корпусных детал: Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения: седло: фторопласт Ф4Г3К6 прокладка: фторопласт Ф4 Втулка нажимная:сталь20 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Основные размеры: Диаметр условного прохода:48мм. Строительная длина (мм.) L=180мм.					
4	Кран шаровый стальной 11с67п ДУ50 РУ1.6МПа наземная установка/полный проход/фланцевое присоединение	Штука	11,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета	Кран шаровой 11с67п цельносварной фланцевый полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет.					

закупки	Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10 000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда:					
Технические характеристики предмета закупки	природный газ Температура рабочей среды: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: фланцевое Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: рычаг Материалы исполнения: Материал корпусных детал: Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения: седло: фторопласт Ф4Г3К6 прокладка: фторопласт Ф4 Втулка нажимная:сталь20 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Основные размеры: Диаметр условного прохода:48мм. Строительная длина (мм.) L=180мм.					
5	Кран шаровый стальной 11с67п ДУ100 РУ1.6МПа наземная установка/полный проход/фланцевое присоединение/комплект ответных фланцев	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной фланцевый полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10 000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура рабочей среды: от -40 до +180 градусов С					

	Исполнение: Присоединение к трубопроводу: фланцевое Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: рычаг Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения: седло: фторопласт Ф4Г3К6 прокладка: фторопласт Ф4 Втулка нажимная:сталь20 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Основные размеры: Диаметр условного прохода:98мм. Строительная длина (мм.) L=300мм.					
6	Кран шаровый стальной 11с67п ДУ100 РУ1.6МПа наземная установка/полный проход/фланцевое присоединение/комплект ответных фланцев	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной фланцевый полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10 000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда:					
Технические характеристики предмета закупки	природный газ Температура рабочей среды: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: фланцевое Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: рычаг Материалы исполнения:					

	Материал корпусных деталей: Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения: седло: фторопласт Ф4Г3К6 прокладка: фторопласт Ф4 Втулка нажимная:сталь20 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Основные размеры: Диаметр условного прохода:98мм. Строительная длина (мм.) L=300мм.					
7	Кран шаровый стальной 11с67п ДУ100 РУ1.6МПа наземная установка/полный проход/фланцевое присоединение/комплект ответных фланцев	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной фланцевый полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10 000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура рабочей среды: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: фланцевое Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: рычаг Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения: седло: фторопласт Ф4Г3К6 прокладка: фторопласт Ф4 Втулка нажимная:сталь20 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3					

	Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Основные размеры: Диаметр условного прохода:98мм. Строительная длина (мм.) L=300мм.					
8	Кран шаровый стальной 11с67п ДУ50 РУ1.6МПа наземная установка/полный проход/фланцевое присоединение/комплект ответных фланцев/укороченный	Штука	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п сварной укороченный фланцевый полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10 000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая					
Технические характеристики предмета закупки	среда: природный газ Температура рабочей среды: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: фланцевое Тип корпуса: разборный укороченный Условный проход: полный Управление: рычаг Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения: седло: фторопласт Ф4Г3К6 прокладка: фторопласт Ф4 Втулка нажимная:сталь20 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Основные размеры: Диаметр условного прохода:48м. Строительная длина (мм.) L=98мм.					

9	Кран шаровый стальной 11с67п ДУ80 РУ1.6МПа наземная установка/полный проход/фланцевое присоединение	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п сварной укороченный фланцевый полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10 000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура рабочей среды: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: фланцевое Тип корпуса: разборный укороченный Условный проход:полный Управление: рычаг Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения: седло: фторопласт Ф4Г3К6 прокладка: фторопласт Ф4 Втулка нажимная:сталь20 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Основные размеры: Диаметр условного прохода:75мм. Строительная длина (мм.) L=130мм.					
10	Кран шаровый стальной 11с67п ДУ150 РУ1.6МПа наземная установка/полный проход/фланцевое присоединение/комплект ответных фланцев	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной фланцевый полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10 000					

	Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда:
Технические характеристики предмета закупки	природный газ Температура рабочей среды: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: фланцевое Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: рычаг Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения: седло: фторопласт Ф4Г3К6 прокладка: фторопласт Ф4 Втулка нажимная:сталь20 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Основные размеры: Диаметр условного прохода:148мм. Строительная длина (мм.) L=350мм.

11	Кран шаровый стальной 11с67п ДУ80 РУ1.6МПа наземная установка/полный проход/фланцевое присоединение	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48

Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной фланцевый полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10 000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура рабочей среды: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: фланцевое

	Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: рычаг Материалы исполнения: Материал корпусных детал: Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения: седло: фторопласт Ф4Г3К6 прокладка: фторопласт Ф4 Втулка нажимная:сталь20 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Основные размеры: Диаметр условного прохода:75мм. Строительная длина (мм.) L=180мм.

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 30 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	232 400,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	196 949,15	рублей		