Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 47 327
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Грунтовка Транскор	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,035	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Цвет Черный Вязкость по ВЗ-4 при +20°С, сек 25±5 Сухой остаток не менее, % 22 Сухой остаток концентрата не менее, % 48 Адгезия мастик к загрунтованной поверхности за 1 сутки при -20°С,МПа 0,2 Стойкость к катодному отслаиванию покрытий, 30 суток, +20 °С, см2 10					
2	Лента изол.Пирма-З/В90мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,060	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
3	Лента изол.Пирма-З/В110мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,030	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					

4	Лента изол.Пирма-З/В150мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,060	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
5	Лента изол.Пирма-З/В225мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,060	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
6	Лента изол.Пирма-З/В450мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,080	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Полимерно-битумная лента "зимняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
7	Лента изол.Пирма-Л/В150мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,350	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Полимерно-битумная лента "летняя". Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -5 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
8	Лента изол.Литкор-З/В150мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,200	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм. Трещины, разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются. Температура хрупкости мастичного слоя,•°С, не выше -20 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, МПа, не менее, при нанесении:					

	•холодным способом 0,30 •с подплавлением мастичного слоя 0,35 Адгезия ленты к
Технические характеристики предмета закупки	праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, Н/см, не менее, при нанесении: •холодным способом 15 •с подплавлением мастичного слоя 20 Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20°С, Н/см, не менее 7,0 Водонасыщение за 24 часа, %, не более 0,2 Грибостойкость, балл, не более 2 Переходное сопротивление покрытия в 3 % растворе NaCl при температуре 20°С, Ом×м2, не менее 1×108 Прочность покрытия при ударе (два слоя ленты плюс обертка) в интервале температур от -20 до +40°С, Дж, не менее 5 Лента наносится при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 10ºС.

9	Лента изол.Литкор-З/В450мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,100	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм. Трещины, разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются. Температура хрупкости мастичного слоя,•°С, не выше -20 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, МПа, не менее, при нанесении: •холодным способом 0,30 •с подплавлением мастичного слоя 0,35 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, Н/см, не менее, при нанесении: •холодным способом 15 •с подплавлением мастичного слоя 20 Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20°С, Н/см, не менее 7,0 Водонасыщение за 24 часа, %, не более 0,2 Грибостойкость, балл, не более 2 Переходное сопротивление покрытия в 3 % растворе NaCl при температуре 20°С, Ом×м2, не менее 1×108 Прочность покрытия при ударе (два слоя ленты плюс обертка) в интервале температур от -20 до +40°С, Дж, не менее 5 Лента наносится при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 10ºС.

10	Лента изол.Литкор-Л/В150мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,800	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм. Трещины, разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются. Температура хрупкости мастичного слоя,•°С, не выше -5 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, МПа, не менее, при нанесении: •холодным способом 0,20 •с подплавлением мастичного слоя 0,25

	Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, Н/см, не менее, при нанесении: •холодным способом 10 •с подплавлением мастичного слоя 15 Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20°С, Н/см, не менее 7,0 Водонасыщение за 24 часа, %, не более 0,2 Грибостойкость, балл, не более 2 Переходное сопротивление покрытия в 3 % растворе NaCl при температуре 20°С, Ом×м2, не менее 1×108 Прочность покрытия при ударе (два слоя ленты плюс обертка) в интервале температур от -20 до +40°С, Дж, не менее 5 Лента наносится при температуре окружающего воздуха от минус 5 до плюс 40ºС.					
11	Лента изол.Литкор-Л/В450мм	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,050	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм. Трещины, разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются. Температура хрупкости мастичного слоя,•°С, не выше -5 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, МПа, не менее, при нанесении: •холодным способом 0,20 •с подплавлением мастичного слоя 0,25 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, Н/см, не менее, при нанесении: •холодным способом 10 •с подплавлением мастичного слоя 15 Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20°С, Н/см, не менее 7,0 Водонасыщение за 24 часа, %, не более 0,2 Грибостойкость, балл, не более 2 Переходное сопротивление покрытия в 3 % растворе NaCl при температуре 20°С, Ом×м2, не менее 1×108 Прочность покрытия при ударе (два слоя ленты плюс обертка) в интервале температур от -20 до +40°С, Дж, не менее 5 Лента наносится при температуре окружающего воздуха от минус 5 до плюс 40ºС.					
12	Праймер ПЛ-М	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,060	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Цвет черный Вязкость по ВЗ-246 при Т 20° С, не менее 20±5 Сухой остаток %, не менее 22 Адгезия к прфймированной стали мастик при Т 20ºС, МПа не менее 0,25					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 40 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	294 600,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	249 661,02	рублей		