Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 20 554
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
					2944124	
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Задвижка 30с41нж ДУ50 РУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев	шт	11,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая. В комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 и крепежом (болт, гайка). Исполнение по ТУ 3741-008-43179794-2009. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2005. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 24 месяца. Показатели назначения Рабочая среда: Природный газ Температура рабочей среды: от −40°С до +450°С Условия эксплуатации: У1 Минимальная температура окружающего воздуха: −40°С. Материальное исполнение 1. Корпус: сталь 25Л, 35Л 2. Крышка: сталь 25Л, 35Л 3. Клин (диски): сталь25Л,35Л с наплавкой, 20Х13 4. Шпиндель: 20Х13 5. Гайка шпинделя: сталь 35, 40Х 6. Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5 по ГОСТ 1759.5—87 7. Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 8. Болт откидной: сталь 35 9. Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ 10. Набивка сальника: АГИ, ТРГ 11. Маховик: сталь25Л 12. Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13 13. Наплавка на клине: 13Х25Т					
2	Задвижка 30с41нж ДУ80 РУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев	шт	13,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая по серии 30с41нж. В комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 и крепежом (болт, гайка). Исполнение по ТУ 3741-008-43179794-2009. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2005. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 24 месяца. Показатели назначения Рабочая среда: Природный газ Температура рабочей среды: от −40°С до +450°С Условия эксплуатации: У1 Минимальная температура окружающего воздуха: −40°С Материальное исполнение 1. Корпус: сталь 25Л, 35Л 2. Крышка: сталь 25Л, 35Л 3. Клин (диски): сталь25Л,35Л с наплавкой, 20Х13 4. Шпиндель: 20Х13 5. Гайка шпинделя: сталь 35, 40Х 6. Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5 по ГОСТ 1759.5—87 7. Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 8. Болт откидной: сталь 35 9. Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ 10. Набивка сальника: АГИ, ТРГ 11. Маховик: сталь25Л 12. Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13 13. Наплавка на клине: 13Х25Т					
3	Задвижка 30с41нж ДУ100 РУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев	шт	17,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая. В комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 и крепежом (болт, гайка). Исполнение по ТУ 3741-008-43179794-2009. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2005. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 24 месяца. Показатели назначения Рабочая среда: Природный газ Температура рабочей среды: от −40°С до +450°С Условия эксплуатации: У1 Минимальная температура					

	окружающего воздуха: −40°C					
Технические характеристики предмета закупки	Материальное исполнение 1. Корпус: сталь 25Л, 35Л 2. Крышка: сталь 25Л, 35Л 3. Клин (диски): сталь25Л,35Л с наплавкой, 20Х13 4. Шпиндель: 20Х13 5. Гайка шпинделя: сталь 35, 40Х 6. Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5 по ГОСТ 1759.5—87 7. Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 8. Болт откидной: сталь 35 9. Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ 10. Набивка сальника: АГИ, ТРГ 11. Маховик: сталь25Л 12. Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13 13. Наплавка на клине: 13Х25Т					
4	Задвижка 30с41нж ДУ150 РУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев	шт	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая. В комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 и крепежом (болт, гайка). Исполнение по ТУ 3741-008-43179794-2009. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2005. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 24 месяца. Показатели назначения Рабочая среда: Природный газ Температура рабочей среды: от −40°C до +450°C Условия эксплуатации: У1 Минимальная температура окружающего воздуха: −40°C Материальное исполнение 1. Корпус: сталь 25Л, 35Л 2. Крышка: сталь 25Л, 35Л 3. Клин (диски): сталь25Л,35Л с наплавкой, 20Х13 4. Шпиндель: 20Х13 5. Гайка шпинделя: сталь 35, 40Х 6. Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5 по ГОСТ 1759.5—87 7. Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 8. Болт откидной: сталь 35 9. Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ 10. Набивка сальника: АГИ, ТРГ 11. Маховик: сталь25Л 12. Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13 13. Наплавка на клине: 13Х25Т					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Срок (период) поставки товаров	От 45 до 55 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**				
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	406 850,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	344 788,14	рублей		