Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 64 733
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Противогаз ГП-21	Штука	140,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Назначение: Противогаз фильтрующий должен быть предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз взрослого населения страны, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны (НФГО) от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП) типа зарин, зоман, радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей (БА), аварийно химических опасных веществ (АХОВ) и аварийно химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД), в том числе аммиака. Требования к качеству: Продукция должна быть новая, не бывшая ранее в употреблении (хранении), не ранее 2014г. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок хранения – не менее 12,5 лет с момента изготовления изделия. Технические характеристики: - масса противогаза, создающая нагрузку на голову, кг, не более – 0,76; - разборчивость речи, %, не менее - 96; - площадь поля зрения, %, не менее -78; - габаритные размеры при размещении в сумке, мм – 280х210х100; - сопротивление постоянному потоку воздуха при объемном расходе воздуха 30 л/мин, мм. вод. ст., не более: - на вдохе – 21; - на выдохе – 6; - коэффициент проницаемости фильтрующе-поглощающих коробок по стандартному масляному туману (СМТ) нормальной дисперсности, %, не более – 0,0002; - коэффициент подсоса СМТ под лицевую часть, %, не более – 0,0001. - Температурный диапазон эксплуатации, от минус 40 ºС до плюс 40ºС; - ФПК должна выдержать проверку на герметичность в соответствии с ГОСТ 23223-78 Должен быть предназначен для использования во всех климатических зонах. Время защитного действия ФПК ГП-7кБ Универсал по опасным химическим веществам, при объемном расходе воздуха 30 л, мин.: - синильная кислота при концентрации 5,0 мг/л - не менее 20; - хлорциан при концентрации 5,0 мг/л – не менее 20; - хлор при концентрации 15,0 мг/л – не менее 20;

	- хлористый водород при концентрации 5,0 мг/л – не менее 100 - сероводород при концентрации 1,4 мг/л – не менее 40; - диоксид серы 2,7 мг/л – не менее 20; - циклогексан 3,5 мг/л – не менее 70; - аммиак 0,7 мг/л – не менее 50; - декан (аналог зарина, зомана) при концентрации 0,05 мг/дм3 – не менее 1000. Требования к маркировке: Противогаз должен маркироваться маркировочным ярлыком, нашитым на плечевой ремень сумки. Маркировка противогаза должна содержать следующие сведения: - наименование, обозначение модификации противогаза; - наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; - пиктограмма «См. руководство по эксплуатации»; - знак соответствия системы сертификации и код органа по сертификации; - ограничения по использованию; - рост; - дата изготовления; - дата окончания срока годности; - обозначение настоящих технических условий. На защитном экране (под пробкой) ФПК в виде выпуклого штампа должны быть указаны: цифры в круге – условное обозначение предприятия изготовителя, две последние цифры года изготовления. Дополнительно на конусной части фильтра со стороны горловины методом штамповки должен быть нанесен кольцевой зиг и в образовавшихся ячейках наносится наименование предприятия-изготовителя и год изготовления. Конструктивные требования: Лицевая часть противогаза должна
Технические характеристики предмета закупки	состоять из корпуса в виде маски объемного типа с подмасочником, «независимым» обтюратором, отформованным заодно целое с корпусом маски, панорамного «мягкого» стекла термическим способом вмонтированного в корпус, неразборного переговорного устройства капсульного типа, узла выдоха, наголовника, двух узлов вдоха - подсоединения фильтрующе-поглощающей коробки, один из которых закрыт заглушкой. В место клапанного узла приспособления для приема воды в отверстие лицевой части должна быть вставлена заглушка. Для обеспечения удобства работы с вооружением и военной техникой различных специалистов и для учета индивидуальных особенностей пользователей лицевая часть маски противогаза должна быть с левосторонним и правосторонним расположением узла вдоха - подсоединения фильтрующе-поглощающей коробки - неразборного типа, что при замене фильтрующе-поглощающей коробки должно исключать перестановку седловин вдоха лицевой части. При этом узлы присоединения фильтрующе-поглощающей коробки должны быть с резьбовыми соединениями, один из которых должен быть закрыт ввинчиваемой заглушкой. Лицевая часть должна иметь шеститочечное оголовье с самозатягивающимися пряжками для быстрой подгонки к любому типу лица без защипывания волос. Прочность ремней крепления и оголовья лицевой части должны соответствовать требованиями п. 4.5.3.2. ГОСТ Р 12.4.189-99. Панорамное стекло должно быть изготовлено из прозрачного гибкого полимерного материала, стойкого к истиранию и при различных механических воздействиях (удары, нагрузки) должно иметь свойство не деформироваться и возвращаться в первоначальное состояние. Наличие в конструкции лицевой части подмасочника должно обеспечивать плотное прилегание лицевой части к носу и рту пользователя, а встроенные в подмасочник клапаны должны исключать возможность запотевания внутренней поверхности панорамного стекла. Фильтрующе-поглощающая коробка должна иметь резьбу горловины в соответствии с ГОСТ 8762-75 и при работе (применении) должна иметь полную совместимость с лицевой частью противогаза. Материалы фильтрующе-поглощающей коробки должны быть искробезопасными. Лицевая часть МП-3 должна выпускаться 2-х ростов. Определение требуемого типоразмера лицевой части в миллиметрах Сумма вертикального и горизонтального обхвата головы, см Рост лицевой части До 123,5 (включительно) 1

	Свыше 123,5 2 Комплектность противогаза: - фильтрующе-поглощающая коробка в цельнометаллическом корпусе с лакокрасочным покрытием ГП-7кБ универсал – 1 шт.; - лицевая часть МП-3 с панорамным стеклом – 1 шт.; - сумка противогаза – 1 шт.; - руководство по эксплуатации – 1 экз. на ящик; - паспорт на партию – 1 экз. на партию Тара и упаковка: Противогазы должны упаковываться, транспортироваться и храниться в заводской упаковке - в ящиках для средств индивидуальной защиты. В каждом ящике должно быть упаковано 20 комплектов противогазов. Габаритные размеры ящика с противогазами не более 0,9 х 0,5 х 0,45 мм, масса ящика - не более 36 кг. Укладка в ящики лицевых частей должна производиться в следующем количественном соотношении: 1 рост - 10 шт. 2 рост - 10 шт.

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 30 до 40 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	336 000,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	284 745,76	рублей		