Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 53 874
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Колич ество	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Кран шаровый стальной ДУ50 РУ1.6МПа подземная установка/полный проход/сварное присоединение/шток/с изоляцией ВУС	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 050 Ру 16 для подземной прокладки с изоляцией весьма усиленного типа с удлинением штока Н=1802 мм, телескопический шток 1062-1802, в комплекте с ковером. Управление Т-ключ размер головки 32. Соответствие ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 21345-2005. Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2С, шар- нержавеющая сталь CF 8 AISI 304, уплотнение шара -седловое уплотнение PTFE + 20% углерода, кольцевое уплотнение NBR ,уплотнение по шпинделю - PTFE 20% углерода, кольцевое уплотнение NBR, кольцевое уплотнение VITON®. Материал изготовления Т-ключа головка 32 - сталь конструкционная углеродистая ст20, материал ударной торцевой головки 32 мм- инструментальная закаленная сталь. Длина Т-ключа головка 32 - 1052 мм. Масса 6 кг Изоляционное покрытие весьма усиленного типа Protegol UR-Coating 32-55 R по ГОСТ 9.602-2005 Класс герметичности А согласно по ГОСТ 54808-2011 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента продажи.					
2	Кран шаровый стальной ДУ65 РУ1.0МПа подземная установка/полный проход/сварное присоединение/шток/с изоляцией ВУС	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91

Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 065 Ру 16 для подземной прокладки с изоляцией весьма усиленного типа с удлинением штока Н=1832 мм, телескопический шток 1082-1832, в комплекте с ковером. Управление Т-ключ размер головки 32. Соответствие ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 21345-2005. Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2С, шар- нержавеющая сталь CF 8 AISI 304, уплотнение шара -седловое уплотнение PTFE + 20% углерода, кольцевое уплотнение NBR ,уплотнение по шпинделю - PTFE 20% углерода, кольцевое уплотнение NBR, кольцевое уплотнение VITON®. Материал изготовления Т-ключа головка 32 - сталь конструкционная углеродистая ст20, материал ударной торцевой головки 32 мм- инструментальная закаленная сталь. Длина Т-ключа головка 32 - 1052 мм. Масса 6 кг Изоляционное покрытие весьма усиленного типа Protegol UR-Coating 32-55 R по ГОСТ 9.602-2005 Класс герметичности А согласно по ГОСТ 54808-2011 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента продажи.					
3	Кран шаровый стальной ДУ80 РУ1.6 МПа подземная установка/полный проход/сварное присоединение/шток/с изоляцией ВУС	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 080 Ру 16 для подземной прокладки с изоляцией весьма усиленного типа с удлинением штока Н=1840 мм, телескопический шток 1100-1840, в комплекте с ковером. Управление Т-ключ размер головки 32. Соответствие ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 21345-2005. Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2С, шар- нержавеющая сталь CF 8 AISI 304, уплотнение шара -седловое уплотнение PTFE + 20% углерода, кольцевое уплотнение NBR ,уплотнение по шпинделю - PTFE 20% углерода, кольцевое уплотнение NBR, кольцевое уплотнение VITON®. Материал изготовления Т-ключа головка 32 - сталь конструкционная углеродистая ст20, материал ударной торцевой головки 32 мм- инструментальная закаленная сталь. Длина Т-ключа головка 32 - 1052 мм. Масса 6 кг Изоляционное покрытие весьма усиленного типа Protegol UR-Coating 32-55 R по ГОСТ 9.602-2005 Класс герметичности А согласно по ГОСТ 54808-2011 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С					

	Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента продажи.					
4	Кран шаровый стальной ДУ100 РУ1.6 МПа подземная установка/полный проход/сварное присоединение/шток/с изоляцией ВУС	Штука	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 100 Ру 16 для подземной прокладки с изоляцией весьма усиленного типа с удлинением штока Н=1850 мм, телескопический шток 1110-1850, в комплекте с ковером. Управление Т-ключ размер головки 32. Соответствие ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 21345-2005. Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2С, шар- нержавеющая сталь CF 8 AISI 304, уплотнение шара -седловое уплотнение PTFE + 20% углерода, кольцевое уплотнение NBR ,уплотнение по шпинделю - PTFE 20% углерода, кольцевое уплотнение NBR, кольцевое уплотнение VITON®. Материал изготовления Т-ключа головки 32 - сталь конструкционная углеродистая ст20, материал ударной торцевой головки 32 мм- инструментальная закаленная сталь. Длина Т-ключа головка 32 - 1052 мм. Масса 6 кг Изоляционное покрытие весьма усиленного типа Protegol UR-Coating 32-55 R по ГОСТ 9.602-2005 Класс герметичности А согласно по ГОСТ 54808-2011 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента продажи.					
5	Кран шаровый стальной ДУ150 РУ2.5МПа подземная установка/стандартный проход/сварное присоединение/шток/изоляция ВУС	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 150 Ру 25 для подземной прокладки с изоляцией весьма усиленного типа с удлинением штока Н=1600 мм. Управление Т-ключ размер головки 50. Соответствие ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 21345-2005. Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2С, шар- нержавеющая сталь CF 8 AISI 304, уплотнение шара -седловое уплотнение PTFE + 20% углерода, кольцевое уплотнение NBR ,уплотнение по шпинделю - PTFE 20% углерода, кольцевое уплотнение NBR, кольцевое уплотнение VITON®. Материал изготовления Т-ключа головка 50 - сталь конструкционная углеродистая ст20, материал ударной торцевой головки 50 мм- инструментальная закаленная сталь. Длина Т-ключа головка 50 - 1062 мм. Масса 9,5 кг					

	Изоляционное покрытие весьма усиленного типа Protegol UR-Coating 32-55 R по ГОСТ 9.602-2005 Класс герметичности А согласно по ГОСТ 54808-2011 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды,
Технические характеристики предмета закупки	-40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента продажи.

6	Ключ Т-образный д/кранов размер 32 мм	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Т-ключ					
7	Ключ Т-образный д/кранов размер 50 мм	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Т-ключ					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 40 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	1 069 460,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	906 322,03	рублей		