Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 79 963
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Колич ество	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Кран шаровый стальной ДУ100 РУ2.5МПа подзменая установка	Штука	7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло, прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Max температура эксплуатации 160°С в сухой среде, 90°С в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя). Строительная длина (мм.) L=390 Наружный диаметр присоединительного патрубка без покрытия: 108мм Внутренний диаметр присоединительного патрубка: 98мм В комплекте с краном поставляются шток: шток длиной 1,0 м. - 1 шт.					
2	Кран шаровый стальной ДУ150 РУ2.5МПа подземная установка	Штука	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло, прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Max температура эксплуатации 160°С в сухой среде, 90°С в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя). В комплекте с краном поставляются шток: шток длиной 1,0 м. - 1 шт.					

3	Кран шаровый стальной ДУ200 РУ2.5МПа подземная установка/полный проход/сварное присоединение/изоляция ВУС	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло, прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Мах температура эксплуатации 160°С в сухой среде, 90°С в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя). В комплекте с краном поставляются шток: шток длиной 1,0 м. - 1 шт.					
4	Кран шаровый стальной ДУ80 РУ2.5МПа подземная установка	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло, прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель					
Технические характеристики предмета закупки	шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Мах температура эксплуатации 160°С в сухой среде, 90°С в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя). В комплекте с краном поставляются шток: шток длиной 1,0 м. - 1 шт.					
5	Кран шаровый стальной 11с67п ДУ50 РУ1.6МПа наземная установка/полный проход/фланцевое присоединение	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной фланцевый полнопроходной в комплекте с ответными фланцами Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10 000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура рабочей среды: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: фланцевое Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: рычаг Материалы исполнения: Материал корпусных детал: Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения: седло: фторопласт Ф4Г3К6 прокладка: фторопласт Ф4 Втулка нажимная:сталь20 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Основные размеры: Диаметр условного прохода:48мм. Строительная длина (мм.) L=180мм.					
6	Кран шаровый стальной 11с67п ДУ80 РУ1.6МПа наземная	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром	Ивановская область, пос.

	установка/полный проход/фланцевое присоединение				газораспределение Иваново"	Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п сварной укороченный фланцевый полнопроходной в комплекте с ответными фланцами Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10 000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура рабочей среды: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: фланцевое Тип корпуса: разборный укороченный Условный проход:полный Управление: рычаг Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения: седло: фторопласт Ф4Г3К6 прокладка: фторопласт Ф4 Втулка нажимная:сталь20 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Основные размеры: Диаметр условного прохода:75мм. Строительная длина (мм.) L=130мм.					
7	Кран шаровый стальной 11с67п ДУ100 РУ1.6МПа наземная установка/полный проход/фланцевое присоединение	Штука	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной фланцевый полнопроходной в комплекте с ответными фланцами Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10 000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура рабочей среды: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: фланцевое Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: рычаг Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения: седло: фторопласт Ф4Г3К6 прокладка: фторопласт Ф4 Втулка нажимная:сталь20 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Основные размеры: Диаметр условного прохода:98мм. Строительная длина (мм.) L=300мм.					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 30 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	629 200,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
В том числе НДС	95 979,67	рублей		
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	533 220,33	рублей		
Обязательное требование к условиям оплаты товара			Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в срок от 10 (десяти) до 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ.	