Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 47 972
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 44-46/158-164; ;)	Комплект	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006.

	На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
2	Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 44-46/170-176; ; ;)	Комплект	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе -					
Технические характеристики предмета закупки	3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей					

	полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
3	Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 48-50/158-164; ;)	Комплект	11,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					

	Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
4	Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 48-50/170-176; ;)	Комплект	9,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
5	Костюм женский для защиты от пониженных температур 1	Комплект	6,000	Нет	ОАО "Газпром	153020, г. Иваново, ул.

	кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/158-164; ; ;)				газораспределение Иваново"	Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О					
Технические характеристики предмета закупки	безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
6	Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/170-	Комплект	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

	176)					
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
7	Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/192-198; ; ;)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.					

закупки	Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.
Технические характеристики предмета закупки	Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

8	Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 56-58/170-176; ; ;)	Комплект	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н

	Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

9	Костюм женский для защиты от пониженных температур 1 кл.защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 60-62/158-164;)	Комплект	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4

	Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя
Технические характеристики предмета закупки	– 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

10	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 44-46/158-164)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107

	Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали
Технические характеристики предмета закупки	на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

11	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 44-46/170-176)	Комплект	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600

предмета закупки	Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от

	световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
12	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 48-50/158-164)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0					
Технические характеристики предмета закупки	длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия.					

	** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

13	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 48-50/170-176; ;)	Комплект	28,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл

	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н						
Технические характеристики предмета закупки	Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.						
14	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 48-50/182-188; ;)	Комплект	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0						

	длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае
Технические характеристики предмета закупки	отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

15	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 52-54/170-176;)	Комплект	13,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.

	В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

16	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 52-54/182-188; ;)	Комплект	16,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более

	- время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

17	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 56-58/158-164; ; ;)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4					

Технические характеристики предмета закупки	- трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

18	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 56-58/170-176; ;)	Комплект	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:

	по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не
Технические характеристики предмета закупки	более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.

	Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
19	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 56-58/182-188; ; ;)	Комплект	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки.					

	При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали
Технические характеристики предмета закупки	на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

20	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 56-58/192-198)	Комплект	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800

	Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
21	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 60-62/192-198)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0					
Технические характеристики предмета	длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0					

закупки	Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

22	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты (Размер: 64-	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

	66/182-188)					
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н					
Технические характеристики предмета закупки	Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры					

	цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-007-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

23	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 44-46/158-164)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более

	- время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют
Технические характеристики предмета закупки	цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-012-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

24	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 44-46/170-176; ; ;)	Комплект	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы:

	- стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-012-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

25	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 48-50/158-164; ; ;)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600					

предмета закупки	Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от

	световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-012-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
26	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 48-50/170-176)	Комплект	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5;					
Технические характеристики предмета закупки	после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2					

	* Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-012-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

27	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 48-50/182-188)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления

	специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость
Технические характеристики предмета закупки	к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-012-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

28	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 52-54/170-176; ;)	Комплект	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с					

	Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования
Технические характеристики предмета закупки	к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-012-73339504-2013.

	Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
29	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 52-54/182-188; ;)	Комплект	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле					

	ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-012-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

30	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 56-58/158-164;)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800

	Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-012-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

31	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 56-58/170-176; ; ;)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0					

	Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4
Технические характеристики предмета закупки	- трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-012-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

32	Костюм мужской для защиты от искр и брызг	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром	153020, г. Иваново, ул.

	расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 56-58/192-198; ;)				газораспределение Иваново"	Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50 Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не					
Технические характеристики предмета закупки	более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;					

	– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-012-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
33	Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты,пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах (Размер: 64-66/182-188)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к ткани: Поверхностная плотность, г/м2, не более 600 Состав ткани 100% - Хлопок* Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Воздухопроницаемость 20-40 дм3/м2-с Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 длина обугленного участка, см, не более – 10 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5 по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 Допускается использовать ткани из натуральных волокон, термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож при наличии заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ ** Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 600 г/м2 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 1200, по утку: 800 Раздирающая нагрузка ткани 50 Н Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 3000 Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 50					

	Стойкость к прожиганию**, с, не менее 30 Огнестойкость, с, не более - время горения после вынесения из огня – 0 - время тления после вынесения из огня – 0 - длина обугленного участка, см, не более – 10 Жесткость, Н (кгс), не более 0,2 * Защитные накладки могут быть изготовлены из тех же видов материалов, которые использованы в качестве верха изделия. ** Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали
Технические характеристики предмета закупки	на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-012-73339504-2013. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

34	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 48-50/170-176; ; ;)	Комплект	14,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4

	- трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

35	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 48-50/182-188; ; ;)	Комплект	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле

	ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.
Технические характеристики предмета закупки	Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

36	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 48-50/192-198)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;

	– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
37	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 52-54/158-164; ;)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя					
Технические характеристики предмета закупки	– 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.					

	Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
38	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 52-54/170-176; ; ;)	Комплект	19,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона.					

	Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
39	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 52-54/182-188)	Комплект	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе -					
Технические характеристики предмета закупки	3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.					

	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).						
40	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 52-54/192-198; ;)	Комплект	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). .						

41	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 56-58/170-176; ; ;)	Комплект	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
42	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 56-58/182-	Комплект	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

	188)					
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О					
Технические характеристики предмета закупки	безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
43	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 56-58/192-198)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические	Требования к материалу ткани:					

характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

44	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ИТР (Размер: 64-66/182-188;)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600

	Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.
Технические характеристики предмета закупки	Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

45	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 44-46/170-176; ;)	Комплект	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы

	Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).						
46	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 44-46/182-188; ; ;)	Комплект	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107						

	Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя
Технические характеристики предмета закупки	– 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

47	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 48-50/158-164;)	Комплект	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4**

	органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

48	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 48-50/170-176; ; ;)	Комплект	64,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе -
Технические характеристики предмета закупки	3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле

	ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
49	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 48-50/182-188)	Комплект	27,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.					

	В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

50	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/170-176)	Комплект	77,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".

	Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
51	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/182-188; ; ;)	Комплект	63,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.					

	Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О
Технические характеристики предмета закупки	безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

52	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/192-198;)	Комплект	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

		Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
53	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 56-58/170-176;)		Комплект	18,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки		Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится					
Технические характеристики предмета закупки		логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
54	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1		Комплект	25,000	Нет	ОАО "Газпром	153020, г. Иваново, ул.

	кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 56-58/182-188)				газораспределение Иваново"	Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
55	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 56-58/192-198; ; ;)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические	Требования к материалу ткани:					

характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО
Технические характеристики предмета закупки	«Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

56	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 60-62/170-176; ; ;)	Комплект	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:

	по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

57	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 60-62/182-188;)	Комплект	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы

	Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после
Технические характеристики предмета закупки	5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

58	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 60-62/192-198)	Комплект	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80

	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).						
59	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 64-66/170-176; ; ;)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 –						
Технические характеристики предмета закупки	800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4						

	- трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

60	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 64-66/182-188; ; ;)	Комплект	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле

	ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
61	Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1 кл. защиты из АЭС тканей с МВО свойствами для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 68-70/182-188; ; ;)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.					

	В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

62	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 44-46/158-164; ;)	Комплект	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от

	световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О					
Технические характеристики предмета закупки	безопасности средств индивидуальной защиты.					
63	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 44-46/170-176; ;)	Комплект	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
64	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с	Комплект	2,000	Нет	ОАО "Газпром	153020, г. Иваново, ул.

	масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 44-46/182-188)				газораспределение Иваново"	Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
65	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 48-50/158-164; ; ;)	Комплект	14,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0					

	Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

66	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 48-50/170-176; ;)	Комплект	206,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл

	При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
67	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 48-50/182-188)	Комплект	63,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.					

		Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
68	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 48-50/192-198)		Комплект	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки		Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
69	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 52-54/158-164; ;)		Комплект	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета		Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500					

закупки							
Технические характеристики предмета закупки	– 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.						
70	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 52-54/170-176)	Комплект	189,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы:						

		- света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
71	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 52-54/182-188; ;)	Комплект	127,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки		Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ±					
Технические характеристики предмета закупки		2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;					

	– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
72	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 52-54/192-198)	Комплект	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					

73	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 56-58/158-164; ; ;)	Комплект	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до					
Технические характеристики предмета закупки	стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
74	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 56-58/170-176)	Комплект	52,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с					

	Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
75	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 56-58/182-188; ;)	Комплект	58,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость						
Технические характеристики предмета закупки	окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4						

	- трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

76	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 56-58/192-198; ; ;)	Комплект	11,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".

		Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
77	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 60-62/170-176)	Комплект	16,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость						
Технические характеристики предмета закупки	окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.						
78	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 60-62/182-188;)	Комплект	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
79	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 60-62/192-198; ;)	Комплект	7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80					

	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость
Технические характеристики предмета закупки	окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

80	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 64-66/170-176; ; ;)	Комплект	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле

	ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
81	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 64-66/182-188;)	Комплект	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость					
Технические характеристики предмета закупки	окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.					

		Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
82	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 64-66/192-198)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки		Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
83	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 68-70/170-176)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета		Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600					

закупки	Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость
Технические характеристики предмета закупки	окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

84	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 68-70/182-188)	Комплект	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5

	- стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

85	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 44-46/170-176; ; ;)	Комплект	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость
Технические характеристики предмета закупки	окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.

	В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
86	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 48-50/158-164;)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
87	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с	Комплект	38,000	Нет	ОАО "Газпром	153020, г. Иваново, ул.

	масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 48-50/170-176; ;)				газораспределение Иваново"	Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость					
Технические характеристики предмета закупки	окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
88	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 48-50/182-188;)	Комплект	12,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы					

		Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
89	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 48-50/192-198;)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки		Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость					
Технические характеристики предмета закупки		окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4**					

		- органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
90	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 52-54/170-176)	Комплект	49,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда					

		лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
91	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 52-54/182-188; ;)	Комплект	35,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки		Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость					
Технические характеристики предмета закупки		окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
92	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 52-54/192-198)	Комплект	7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические		Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2					

характеристики предмета закупки	Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
93	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 56-58/170-176; ;)	Комплект	13,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107					

	Устойчивость
Технические характеристики предмета закупки	окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

94	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 56-58/182-188)	Комплект	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей:

		– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
95	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 56-58/192-198)	Комплект	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки		Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость					
Технические характеристики предмета закупки		окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.					

		Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
96	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 60-62/182-188;)		Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки		Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
97	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 64-66/182-188; ; ;)		Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки		Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н					

	Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость
Технические характеристики предмета закупки	окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

98	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 64-66/192-198;)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4

	- «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.						
99	Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР (Размер: 68-70/170-176; ;)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость						
Технические характеристики предмета закупки	окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.						

	Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.						
100	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для инженерно-технических работников (Размер: 44-46/158-164)	Комплект	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.						
101	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для инженерно-	Комплект	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	

	технических работников (Размер: 48-50/158-164; ; ;)					
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость					
Технические характеристики предмета закупки	окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
102	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для инженерно-технических работников (Размер: 48-50/170-176; ; ; ;)	Комплект	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0					

	Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.						
103	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для инженерно-технических работников (Размер: 52-54/158-164;)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость						
Технические характеристики предмета закупки	окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4						

	*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.						
104	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для инженерно-технических работников (Размер: 52-54/170-176;)	Комплект	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от						

		световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
105	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 44-46/158-164; ;)	Комплект	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки		Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость					
Технические характеристики предмета закупки		окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
106	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 48-50/158-164; ;)	Комплект	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические		Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.					

характеристики предмета закупки	Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.						
107	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 48-50/170-176; ; ; ;)	Комплект	9,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость						

Технические характеристики предмета закупки	окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

108	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 52-54/170-176; ;)	Комплект	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;

	– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
109	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 56-58/170-176; ;)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость					
Технические характеристики предмета закупки	окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013					

	Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
110	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 56-58/170-176;)	Комплект	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. .					
111	Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ (Размер: 60-62/158-164; ; ; ;)	Комплект	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с					

	Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость
Технические характеристики предмета закупки	окраски к воздействию, баллы: - света – 5 - стирки – 4 - «пота» – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** - органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

112	Куртка мужская для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами (тип ИТР) (Размер: 48-50/158-164;)	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4**

	органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
113	Куртка мужская для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами (тип ИТР) (Размер: 48-50/170-176; ;)	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после					
Технические характеристики предмета закупки	5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей:					

	– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
114	Куртка мужская для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами (тип ИТР) (Размер: 48-50/182-188; ;)	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново".					

	Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
115	Куртка мужская для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами (тип ИТР) (Размер: 52-54/182-188; ;)	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе -					
Технические характеристики предмета закупки	3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.					

		Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
116	Куртка мужская для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами (тип ИТР) (Размер: 56-58/170-176)		Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки		Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
117	Куртка мужская для защиты от пониженных температур из		Штука	6,000	Нет	ОАО "Газпром	153020, г. Иваново, ул.

	АЭС тканей с МВО свойствами (тип ОПЗ) (Размер: 48-50/170-176;)				газораспределение Иваново"	Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 –					
Технические характеристики предмета закупки	800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
118	Куртка мужская для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами (тип ОПЗ) (Размер: 52-54/170-176;)	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.					

закупки	Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

119	Куртка мужская для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами (тип ОПЗ) (Размер: 52-54/182-188;)	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0

	Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
120	Куртка женская для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами (тип ИТР) (Размер: 44-46/158-164; ; ;)	Штука	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4**					

	органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

121	Куртка женская для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами (тип ИТР) (Размер: 44-46/170-176; ;)	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;					

	– светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
122	Куртка женская для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами (тип ИТР) (Размер: 48-50/158-164)	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда					

	лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
Технические характеристики предмета закупки	Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
123	Куртка женская для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами (тип ИТР) (Размер: 48-50/170-176; ; ;)	Штука	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый.					

	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
124	Куртка женская для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами (тип ИТР) (Размер: 48-50/182-188)	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины					
Технические характеристики предмета закупки	детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
125	Куртка женская для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами (тип ИТР) (Размер: 52-	Штука	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

	54/158-164; ;)					
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
126	Куртка женская для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами (тип ИТР) (Размер: 52-54/170-176;)	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600					

	Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром					
Технические характеристики предмета закупки	газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).						
127	Куртка женская для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами (тип ИТР) (Размер: 60-62/158-164;)	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4						

	Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013.. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
128	Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 44-46/158-164; ; ;)	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4					

	*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056
Технические характеристики предмета закупки	TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

129	Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 44-46/170-176)	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей:

	– темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
130	Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 48-50/158-164)	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя –					
Технические характеристики предмета закупки	4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.					

	Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). .					
131	Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 48-50/170-176;)	Штука	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей					

	полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

132	Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 52-54/170-176)	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл.
Технические характеристики предмета закупки	ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

	Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).						
133	Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей подкладке 1 кл. защиты для эксплуатации в I и II кл. поясах для ОПЗ (Размер: 60-62/182-188; ; ;)	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 – 800, по утку: 500 – 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки – 5; после 5 стирок – 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки – 90; после 5 стирок – 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки – 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** органического растворителя – 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока – белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013. Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).						
134	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Размер: 48-50/158-164; ; Тип:	Штука	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	

	мужской)					
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 200-270 г/м2 Состав ткани: не менее 60% - Хлопок Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 800, по утку: 600 Стойкость к истиранию не менее 3500 циклов Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, %, не более: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки при t = 60 °С – 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** Халат мужской прямого силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. Халат женский полуприлегающего силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми и рельефными швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий					
Технические характеристики предмета закупки	к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане халата посередине ширины детали и на левой детали переда лифа. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке изделия посередине ширины детали. Цвет фирменного блока – белый. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.132 (мужской), ГОСТ 12.4.131 (женский) Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
135	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Тип: мужской; ; Размер: 48-50/170-176)	Штука	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 200-270 г/м2 Состав ткани: не менее 60% - Хлопок Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 800, по утку: 600 Стойкость к истиранию не менее 3500 циклов Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, %, не более: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки при t = 60 °С – 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** Халат мужской прямого силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. Халат женский полуприлегающего силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми и рельефными швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане халата посередине ширины детали и на левой детали переда лифа. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке изделия посередине ширины детали. Цвет фирменного блока – белый. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.132 (мужской), ГОСТ 12.4.131 (женский) Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
136	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Размер: 48-50/182-188; ; Тип: мужской)	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 200-270 г/м2 Состав ткани: не менее 60% - Хлопок Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 800, по утку: 600 Стойкость к истиранию не менее 3500 циклов Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, %, не более: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки при t = 60 °С – 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** Халат мужской прямого силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. Халат женский полуприлегающего силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми и рельефными швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание –					

		Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане халата посередине ширины детали и на левой детали переда лифа. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке изделия посередине ширины детали. Цвет фирменного блока – белый. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.132 (мужской), ГОСТ 12.4.131 (женский) Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
137	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Размер: 52-54/158-164; ; Тип: мужской;)	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 200-270 г/м2 Состав ткани: не менее 60% - Хлопок Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 800, по утку: 600 Стойкость к истиранию не менее 3500 циклов Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, %, не более: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки при t = 60 °С – 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** Халат мужской прямого силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. Халат женский полуприлегающего силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми и рельефными швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане халата посередине ширины детали и на левой детали переда лифа. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке изделия посередине ширины детали. Цвет фирменного блока – белый. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.132 (мужской), ГОСТ 12.4.131 (женский) Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.						
138	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Размер: 52-54/170-176; Тип: мужской;)	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 200-270 г/м2 Состав ткани: не менее 60% - Хлопок Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 800, по утку: 600 Стойкость к истиранию не менее 3500 циклов Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, %, не более: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки при t = 60 °С – 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** Халат мужской прямого силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. Халат женский полуприлегающего силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми и рельефными швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue						
Технические характеристики предмета закупки	Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане халата посередине ширины детали и на левой детали переда лифа. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке изделия посередине ширины детали. Цвет фирменного блока – белый. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.132 (мужской), ГОСТ 12.4.131 (женский) Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.						

139	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Тип: мужской; Размер: 52-54/182-188;)	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 200-270 г/м2 Состав ткани: не менее 60% - Хлопок Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 800, по утку: 600 Стойкость к истиранию не менее 3500 циклов Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, %, не более: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки при t = 60 °С – 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** Халат мужской прямого силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. Халат женский полуприлегающего силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми и рельефными швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане халата посередине ширины детали и на левой детали переда лифа. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке изделия посередине ширины детали. Цвет фирменного блока – белый. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.132 (мужской), ГОСТ 12.4.131 (женский) Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
140	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Размер: 56-58/170-176; Тип: мужской;)	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 200-270 г/м2 Состав ткани: не менее 60% - Хлопок Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 800, по утку: 600 Стойкость к истиранию не менее 3500 циклов Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, %, не более: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки при t = 60 °С – 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** Халат мужской прямого силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. Халат женский полуприлегающего силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми и рельефными швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане халата посередине ширины детали и на левой детали переда лифа. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке изделия посередине ширины детали. Цвет фирменного блока – белый. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.132 (мужской), ГОСТ 12.4.131 (женский) Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
141	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Тип: мужской; ; Размер: 56-58/182-188;)	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 200-270 г/м2 Состав ткани: не менее 60% - Хлопок Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 800, по утку: 600 Стойкость к истиранию не менее 3500 циклов Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, %, не более: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки при t = 60 °С – 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** Халат мужской прямого силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. Халат женский полуприлегающего силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с					

		боковыми и рельефными швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане халата посередине ширины детали и на левой детали переда лифа. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке изделия посередине ширины детали. Цвет фирменного блока – белый. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.132 (мужской), ГОСТ 12.4.131 (женский) Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
142	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Тип: женский; ; ; Размер: 44-46/158-164)	Штука	23,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 200-270 г/м2 Состав ткани: не менее 60% - Хлопок Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 800, по утку: 600 Стойкость к истиранию не менее 3500 циклов Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, %, не более: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки при t = 60 °С – 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** Халат мужской прямого силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. Халат женский полуприлегающего силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми и рельефными швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. При изготовлении специальной одежды в фирменном						
Технические характеристики предмета закупки	корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане халата посередине ширины детали и на левой детали переда лифа. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке изделия посередине ширины детали. Цвет фирменного блока – белый. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.132 (мужской), ГОСТ 12.4.131 (женский) Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.						
143	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Размер: 44-46/170-176; Тип: женский)	Штука	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 200-270 г/м2 Состав ткани: не менее 60% - Хлопок Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 800, по утку: 600 Стойкость к истиранию не менее 3500 циклов Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, %, не более: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки при t = 60 °С – 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** Халат мужской прямого силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. Халат женский полуприлегающего силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми и рельефными швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане халата посередине ширины детали и на левой детали переда лифа. Сзади фирменный блок размером						

		200 х 100 мм должен быть расположен на спинке изделия посередине ширины детали. Цвет фирменного блока – белый. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.132 (мужской), ГОСТ 12.4.131 (женский) Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
144	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Размер: 44-46/192-200; Тип: женский; ;)		Штука	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки		Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 200-270 г/м2 Состав ткани: не менее 60% - Хлопок Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 800, по утку: 600 Стойкость к истиранию не менее 3500 циклов Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, %, не более: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки при t = 60 °С – 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** Халат мужской прямого силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. Халат женский полуприлегающего силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми и рельефными швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане халата посередине ширины детали и на левой детали переда лифа. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке изделия посередине ширины детали. Цвет фирменного блока – белый. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.132 (мужской), ГОСТ 12.4.131 (женский) Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
145	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Размер: 48-50/158-164; ; ; Тип: женский)		Штука	51,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки		Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 200-270 г/м2 Состав ткани: не менее 60% - Хлопок Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 800, по утку: 600 Стойкость к истиранию не менее 3500 циклов Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, %, не более: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки при t = 60 °С – 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** Халат мужской прямого силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. Халат женский полуприлегающего силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми и рельефными швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане халата посередине ширины детали и на левой детали переда лифа. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке изделия посередине ширины детали. Цвет фирменного блока – белый. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.132 (мужской), ГОСТ 12.4.131 (женский) Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
146	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Размер: 48-50/170-176; ; Тип: женский;)		Штука	34,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические		Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 200-270 г/м2 Состав ткани: не менее 60% - Хлопок Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по					

характеристики предмета закупки	основе: 800, по утку: 600 Стойкость к истиранию не менее 3500 циклов Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, %, не более: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки при t = 60 °С – 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** Халат мужской прямого силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. Халат женский полуприлегающего силуэта с					
Технические характеристики предмета закупки	застежкой на петли и пуговицы, с боковыми и рельефными швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане халата посередине ширины детали и на левой детали переда лифа. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке изделия посередине ширины детали. Цвет фирменного блока – белый. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.132 (мужской), ГОСТ 12.4.131 (женский) Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
147	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Размер: 52-54/158-164; Тип: женский)	Штука	17,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 200-270 г/м2 Состав ткани: не менее 60% - Хлопок Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 800, по утку: 600 Стойкость к истиранию не менее 3500 циклов Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, %, не более: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки при t = 60 °С – 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** Халат мужской прямого силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. Халат женский полуприлегающего силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми и рельефными швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане халата посередине ширины детали и на левой детали переда лифа. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке изделия посередине ширины детали. Цвет фирменного блока – белый. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.132 (мужской), ГОСТ 12.4.131 (женский) Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
148	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Тип: женский; Размер: 52-54/170-176)	Штука	17,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 200-270 г/м2 Состав ткани: не менее 60% - Хлопок Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 800, по утку: 600 Стойкость к истиранию не менее 3500 циклов Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, %, не более: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки при t = 60 °С – 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** Халат мужской прямого силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. Халат женский полуприлегающего силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми и рельефными швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики					

		должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане халата посередине ширины детали и на левой детали переда лифа. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке изделия посередине ширины детали. Цвет фирменного блока – белый. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.132 (мужской), ГОСТ 12.4.131 (женский) Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
149	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Размер: 56-58/158-164; ; Тип: женский)	Штука	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 200-270 г/м2 Состав ткани: не менее 60% - Хлопок Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 800, по утку: 600 Стойкость к истиранию не менее 3500 циклов Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, %, не более: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки при t = 60 °С – 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** Халат мужской прямого силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. Халат женский полуприлегающего силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми и рельефными швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане халата посередине ширины детали и на левой детали переда лифа. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке изделия посередине ширины детали. Цвет фирменного блока – белый. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.132 (мужской), ГОСТ 12.4.131 (женский) Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.						
150	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Размер: 56-58/170-176; ; ; Тип: женский)	Штука	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 200-270 г/м2 Состав ткани: не менее 60% - Хлопок Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 800, по утку: 600 Стойкость к истиранию не менее 3500 циклов Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, %, не более: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки при t = 60 °С – 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** Халат мужской прямого силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. Халат женский полуприлегающего силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми и рельефными швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане халата посередине ширины детали и на левой детали переда лифа. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке изделия посередине ширины детали. Цвет фирменного блока – белый. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.132 (мужской), ГОСТ 12.4.131 (женский) Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.						
151	Халат для защиты от общих производственных загрязнений	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром	153020, г. Иваново, ул.	

	и механических воздействий (Тип: женский; ; ; Размер: 56-58/182-188)				газораспределение Иваново"	Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 200-270 г/м2 Состав ткани: не менее 60% - Хлопок Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 800, по утку: 600 Стойкость к истиранию не менее 3500 циклов Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, %, не более: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки при t = 60 °С – 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** Халат мужской прямого силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. Халат женский полуприлегающего силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми и рельефными швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане халата посередине ширины детали и на левой детали переда лифа. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке изделия посередине ширины детали. Цвет фирменного блока – белый. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.132 (мужской), ГОСТ 12.4.131 (женский) Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
152	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Размер: 60-62/158-164; ; Тип: женский;)	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 200-270 г/м2 Состав ткани: не менее 60% - Хлопок Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 800, по утку: 600 Стойкость к истиранию не менее 3500 циклов Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, %, не более: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки при t = 60 °С – 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** Халат мужской прямого силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. Халат женский полуприлегающего силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми и рельефными швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане халата посередине ширины детали и на левой детали переда лифа. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке изделия посередине ширины детали. Цвет фирменного блока – белый. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.132 (мужской), ГОСТ 12.4.131 (женский) Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
153	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Размер: 60-62/170-176; Тип: женский)	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 200-270 г/м2 Состав ткани: не менее 60% - Хлопок Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 800, по утку: 600 Стойкость к истиранию не менее 3500 циклов Усадка ткани после 5 стирок или 5 химчисток, %, не более: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки при t = 60 °С – 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого – 4**/4** Халат мужской прямого силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. Халат женский полуприлегающего силуэта с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми и рельефными швами. Воротник стояче-отложной с лацканом. При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле ОАО «Газпром					

	газораспределение», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: – темно-синий – Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; – светло-синий – Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание – Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам – в соответствии с СТО Газпром 28-2006. Дизайн, цветовая гамма, расположение символики должны располагаться в соответствии с альбомом корпоративной спецодежды, для работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ. Назначение: Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды спецодежды. На изделие наносится логотип компании ОАО "Газпром газораспределение Иваново". Спереди фирменный блок размером 100 х 50мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане халата посередине ширины детали и на левой детали переда лифа. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке изделия посередине ширины детали. Цвет фирменного блока – белый. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.132 (мужской), ГОСТ 12.4.131 (женский) Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
154	Жилет сигнальный (Размер: 44-46/158-164; ; ;)	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки при t - 60°С – 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого – 4/4 - света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для - оранжевого флуоресцентного – 0,4 - желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
155	Жилет сигнальный (Размер: 44-46/170-176; ; ;)	Штука	21,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки при t - 60°С – 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого – 4/4					

	□ света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для □ оранжевого флуоресцентного – 0,4 □ желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
156	Жилет сигнальный (Размер: 44-46/182-188; ; ;)	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы: □ стирки при t - 60°С – 4 □ «пота» - 4 □ трения сухого/мокрого – 4/4 □ света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для □ оранжевого флуоресцентного – 0,4 □ желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
157	Жилет сигнальный (Размер: 44-46/192-200)	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы: □ стирки					
Технические характеристики	при t - 60°С – 4 □ «пота» - 4					

предмета закупки	трения сухого/мокрого – 4/4 света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для оранжевого флуоресцентного – 0,4 желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.

158	Жилет сигнальный (Размер: 48-50/158-164)	Штука	26,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы: стирки при t - 60°С – 4 «пота» - 4 трения сухого/мокрого – 4/4 света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для оранжевого флуоресцентного – 0,4 желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.

159	Жилет сигнальный (Размер: 48-50/170-176)	Штука	208,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы: стирки при t - 60°С – 4 «пота» - 4

	трения сухого/мокрого – 4/4 света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для оранжевого флуоресцентного – 0,4 желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
160	Жилет сигнальный (Размер: 48-50/182-188; ; ;)	Штука	62,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы: стирки при t - 60°С – 4 «пота» - 4 трения сухого/мокрого – 4/4 света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент					
Технические характеристики предмета закупки	яркости для оранжевого флуоресцентного – 0,4 желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
161	Жилет сигнальный (Размер: 48-50/192-198;)	Штука	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы: стирки при t - 60°С – 4					

	«пота» - 4 трения сухого/мокрого – 4/4 света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для оранжевого флуоресцентного – 0,4 желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
162	Жилет сигнальный (Размер: 52-54/158-164; ;)	Штука	11,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы: стирки при t - 60°С – 4 «пота» - 4 трения сухого/мокрого – 4/4 света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для оранжевого флуоресцентного – 0,4 желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
163	Жилет сигнальный (Размер: 52-54/170-176; ; ;)	Штука	260,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы: стирки при t - 60°С – 4					

	«пота» - 4 трения сухого/мокрого – 4/4 света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для оранжевого флуоресцентного – 0,4 желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
164	Жилет сигнальный (Размер: 52-54/182-188; ;)	Штука	121,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы: стирки при t - 60°С – 4 «пота» - 4 трения сухого/мокрого – 4/4 света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для оранжевого флуоресцентного – 0,4 желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
165	Жилет сигнальный (Размер: 52-54/192-198; ;)	Штука	11,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы: стирки при t - 60°С – 4 «пота» - 4					

	трения сухого/мокрого – 4/4 света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для оранжевого флуоресцентного – 0,4 желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
166	Жилет сигнальный (Размер: 56-58/158-164)	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы: стирки при t - 60°С – 4 «пота» - 4 трения сухого/мокрого – 4/4 света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для оранжевого флуоресцентного – 0,4 желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
167	Жилет сигнальный (Размер: 56-58/170-176)	Штука	62,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы: стирки					
Технические	при t - 60°С – 4					

характеристики предмета закупки	«пота» - 4 трения сухого/мокрого – 4/4 света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для оранжевого флуоресцентного – 0,4 желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
168	Жилет сигнальный (Размер: 56-58/182-188; ;)	Штука	80,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы: стирки при t - 60°С – 4 «пота» - 4 трения сухого/мокрого – 4/4 света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для оранжевого флуоресцентного – 0,4 желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
169	Жилет сигнальный (Размер: 56-58/192-198; ;)	Штука	13,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы: стирки при t - 60°С – 4					

	«пота» - 4 трения сухого/мокрого – 4/4 света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для оранжевого флуоресцентного – 0,4 желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
170	Жилет сигнальный (Размер: 60-62/158-164;)	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы: стирки при t - 60°С – 4 «пота» - 4 трения сухого/мокрого – 4/4 света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент					
Технические характеристики предмета закупки	яркости для оранжевого флуоресцентного – 0,4 желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
171	Жилет сигнальный (Размер: 60-62/170-176; ; ;)	Штука	14,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы:					

	стирки при t - 60°С – 4 «пота» - 4 трения сухого/мокрого – 4/4 света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для оранжевого флуоресцентного – 0,4 желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
172	Жилет сигнальный (Размер: 60-62/182-188)	Штука	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы: стирки при t - 60°С – 4 «пота» - 4 трения сухого/мокрого – 4/4 света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для оранжевого флуоресцентного – 0,4 желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
173	Жилет сигнальный (Размер: 60-62/192-198; ; ;)	Штука	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы:					

	стирки при t - 60°С – 4 «пота» - 4 трения сухого/мокрого – 4/4 света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для оранжевого флуоресцентного – 0,4 желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
174	Жилет сигнальный (Размер: 64-66/170-176; ; ;)	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы: стирки при t - 60°С – 4 «пота» - 4 трения сухого/мокрого – 4/4 света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для оранжевого флуоресцентного – 0,4 желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
175	Жилет сигнальный (Размер: 64-66/182-188; ; ;)	Штука	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы:					

	стирки при t - 60°С – 4 «пота» - 4 трения сухого/мокрого – 4/4 света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для оранжевого флуоресцентного – 0,4 желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
176	Жилет сигнальный (Размер: 64-66/192-198; ; ;)	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы: стирки при t - 60°С – 4 «пота» - 4 трения сухого/мокрого – 4/4 света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для оранжевого флуоресцентного – 0,4 желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.					
177	Жилет сигнальный (Размер: 68-70/170-176; ; ;)	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы:					

	□ стирки
Технические характеристики предмета закупки	при t - 60°С – 4 □ «пота» - 4 □ трения сухого/мокрого – 4/4 □ света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для □ оранжевого флуоресцентного – 0,4 □ желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.

178	Жилет сигнальный (Размер: 68-70/182-188; ; ;)	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Состав ткани, %, не менее: хлопок – 20, ПЭ – 80/ПЭ – 100/ Хлопок – 100; Цвет фонового материала: желтый, оранжевый. Световозвращающий материал, мм, не менее 50; Коэффициент световозвращания, кд/(люкс м) – 4-330; Плотность ткани, г/м2 150-200; Разрывная нагрузка: по основе,Н: – 1000 по утку – 600; Раздирающая нагрузка не менее, Н: по основе – 30 по утку – 35; Изменение размеров после мокрой обработки, при t - 60°С, %, не более: по основе - ± 3,5 по утку - -2,0; Устойчивость окраски к воздействию, баллы: □ стирки при t - 60°С – 4 □ «пота» - 4 □ трения сухого/мокрого – 4/4 □ света – 4; Стойкость к стиранию, циклы – 2500; Минимальный коэффициент яркости для □ оранжевого флуоресцентного – 0,4 □ желтого флуоресцентного – 0,76 Соответствует ГОСТ Р 12.4.219-99 Подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019.

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 30 до 45 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	7 441 110,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	6 306 025,42	рублей		