Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 26 710
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
					2944124	
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	800,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=50 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=45 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3мм. Масса: 0,15кг.					
2	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	800,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=60 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=46 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,29кг.					
3	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое	шт	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.

	присоединение					
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=67 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=55 Толщина стенки присоединительного патрубка = 4мм. Масса: 0,37кг.					
4	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=84,5 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=58,8 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5мм. Масса: 0,58кг.					
5	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ40 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=95 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=81 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,2мм. Масса: 0,96кг.					
6	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ50 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4.					

		Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=89 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,3мм. Масса: 1,33кг.					
7	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение		шт	800,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки		Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=50 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=45 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3мм. Масса: 0,15кг.					
8	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение		шт	800,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки		Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=60 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=46 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,29кг.					
9	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение		шт	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки		Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=67 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=55 Толщина стенки присоединительного патрубка = 4мм. Масса: 0,37кг.					
10	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое		шт	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а

	присоединение					
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=84,5 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=58,8 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5мм. Масса: 0,58кг.					
11	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ40 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=95 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=81 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,2мм. Масса: 0,96кг.					
12	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ50 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=89 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,3мм. Масса: 1,33кг.					
13	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	400,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4.					

	Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=50 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=45 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3мм. Масса: 0,15кг.					
14	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	300,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=60 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=46 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,29кг.					
15	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	250,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=67 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=55 Толщина стенки присоединительного патрубка = 4мм. Масса: 0,37кг.					
16	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ40 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	15,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=95 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=81 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,2мм. Масса: 0,96кг.					
17	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ50 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37

	присоединение					
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=89 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,3мм. Масса: 1,33кг.					
18	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	400,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=50 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=45 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3мм. Масса: 0,15кг.					
19	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	400,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=60 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=46 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,29кг.					
20	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4.					

		Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=67 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=55 Толщина стенки присоединительного патрубка = 4мм. Масса: 0,37кг.					
21	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение		шт	60,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки		Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=84,5 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=58,8 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5мм. Масса: 0,58кг.					
22	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ40 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение		шт	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки		Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=95 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=81 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,2мм. Масса: 0,96кг.					
23	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ50 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение		шт	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки		Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=89 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,3мм. Масса: 1,33кг.					
24	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение		шт	600,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические		Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93.					

характеристики предмета закупки	Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=50 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=45 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3мм. Масса: 0,15кг.					
25	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	600,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=60 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=46 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,29кг.					
26	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=67 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=55 Толщина стенки присоединительного патрубка = 4мм. Масса: 0,37кг.					
27	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=84,5 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=58,8 Толщина стенки присоединительного					

	патрубка = 5мм. Масса: 0,58кг.						
28	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ40 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48	
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=95 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=81 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,2мм. Масса: 0,96кг.						
29	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ50 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48	
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=89 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,3мм. Масса: 1,33кг.						
30	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	800,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91	
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=50 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=45 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3мм. Масса: 0,15кг.						
31	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	800,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91	
Технические характеристики предмета	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев.						

закупки	Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=60 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=46 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,29кг.					
32	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=67 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=55 Толщина стенки присоединительного патрубка = 4мм. Масса: 0,37кг.					
33	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=84,5 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=58,8 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5мм. Масса: 0,58кг.					
34	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ40 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	.Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=95 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=81 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,2мм. Масса: 0,96кг.					
35	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ50 РУ1.6МПа	шт	50,000	Нет	ОАО "Газпром	Ивановская область, г. Шуя,

	надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение				газораспределение Иваново"	Васильевский тракт, д. 91

Технические характеристики предмета закупки	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения затвора: фторопласт 4. Присоединение: муфта-муфта. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=89 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,3мм. Масса: 1,33кг.

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров	От 30 до 45 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**				
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	1 628 255,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	1 379 877,12	рублей		