Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 54 421
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Колич ество	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Кран шаровый стальной ДУ100 РУ2.5МПа подзменая установка	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло, прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35					

	Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Мах температура эксплуатации 160°С в сухой среде, 90°С в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя). Строительная длина (мм.) L=390 Наружный диаметр присоединительного патрубка без покрытия: 108мм Внутренний диаметр присоединительного патрубка: 98мм В комплекте с краном поставляются шток: шток длиной 1,0 м. - 1 шт.					
2	Кран шаровый стальной ДУ100 РУ2.5МПа подзменая установка	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение:					
Технические характеристики предмета закупки	У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло, прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей					

	адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Max температура эксплуатации 160°С в сухой среде, 90°С в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя). Строительная длина (мм.) L=390 Наружный диаметр присоединительного патрубка без покрытия: 108мм Внутренний диаметр присоединительного патрубка: 98мм В комплекте с краном поставляются шток: шток длиной 1,0 м. - 1 шт.					
3	Кран шаровый стальной ДУ100 РУ2.5МПа подзменая установка	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло, прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Max температура эксплуатации 160°С в сухой среде, 90°С в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя).					

	Строительная длина (мм.) L=390 Наружный диаметр
Технические характеристики предмета закупки	присоединительного патрубка без покрытия: 108мм Внутренний диаметр присоединительного патрубка: 98мм В комплекте с краном поставляются шток: шток длиной 1,0 м. - 1 шт.

4	Кран шаровый стальной ДУ100 РУ2.5МПа подзменая установка	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25

Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло, прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Max температура эксплуатации 160°С в сухой среде, 90°С в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя).

	Строительная длина (мм.) L=390 Наружный диаметр присоединительного патрубка без покрытия: 108мм Внутренний диаметр присоединительного патрубка: 98мм В комплекте с краном поставляются шток: шток длиной 1,4 м. - 1 шт.					
5	Кран шаровый стальной ДУ100 РУ2.5МПа подзменая установка	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло,					
Технические характеристики предмета закупки	прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Max температура эксплуатации 160°С в сухой среде, 90°С в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя). Строительная длина (мм.) L=390					

	Наружный диаметр присоединительного патрубка без покрытия: 108мм Внутренний диаметр присоединительного патрубка: 98мм В комплекте с краном поставляются шток: шток длиной 1,4 м. - 1 шт.					
6	Кран шаровый стальной ДУ100 РУ2.5МПа подзменая установка	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло, прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Max температура эксплуатации 160°С в сухой среде, 90°С в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя). Строительная длина (мм.) L=390 Наружный диаметр присоединительного патрубка без покрытия: 108мм Внутренний диаметр присоединительного патрубка: 98мм					

	В комплекте с краном поставляются шток: шток длиной 1,2 м. - 1 шт.					
7	Кран шаровый стальной ДУ100 РУ2.5МПа подзменая установка	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение:					
Технические характеристики предмета закупки	У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло, прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Мах температура эксплуатации 160 °С в сухой среде, 90 °С в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя). Строительная длина (мм.) L=390 Наружный диаметр присоединительного патрубка без покрытия: 108мм Внутренний диаметр присоединительного патрубка: 98мм					

	В комплекте с краном поставляются шток: шток длиной 1,2 м. - 1 шт.					
8	Кран шаровый стальной ДУ150 РУ2.5МПа подземная установка	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло, прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Max температура эксплуатации 160 °С в сухой среде, 90 °С в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя). Строительная длина (мм.) L=390 Наружный диаметр					
Технические характеристики предмета закупки	присоединительного патрубка без покрытия: 159мм Внутренний диаметр присоединительного патрубка: 148мм					

		В комплекте с краном поставляется шток: шток длиной 1,6 м. - 1 шт.					
9	Кран шаровый стальной ДУ150 РУ2.5МПа подземная установка		Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло, прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Max температура эксплуатации 160°С в сухой среде, 90°С в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя). Строительная длина (мм.) L=390 Наружный диаметр присоединительного патрубка без покрытия: 159мм Внутренний диаметр присоединительного патрубка: 148мм В комплекте с краном поставляется шток: шток длиной 1,6 м. - 1 шт.						

10	Кран шаровый стальной ДУ150 РУ2.5МПа подземная установка	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло,					
Технические характеристики предмета закупки	прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Max температура эксплуатации 160°С в сухой среде, 90°С в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя). Строительная длина (мм.) L=390 Наружный диаметр присоединительного патрубка без покрытия: 159мм Внутренний диаметр присоединительного патрубка: 148мм В комплекте с краном поставляется шток: шток длиной 1,2 м. - 1 шт.					
11	Кран шаровый стальной ДУ150 РУ2.5МПа подземная	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром	г. Иваново, 5-й переулок

	установка				газораспределение Иваново"	Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло, прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Max температура эксплуатации 160°С в сухой среде, 90°С в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя). Строительная длина (мм.) L=390 Наружный диаметр присоединительного патрубка без покрытия: 159мм Внутренний диаметр присоединительного патрубка: 148мм В комплекте с краном поставляется шток: шток длиной 1,9 м. - 1 шт.					
12	Кран шаровый стальной ДУ150 РУ2.5МПа подземная установка	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной					

характеристики предмета закупки	Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение:
Технические характеристики предмета закупки	У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло, прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Max температура эксплуатации 160°С в сухой среде, 90°С в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя). Строительная длина (мм.) L=390 Наружный диаметр присоединительного патрубка без покрытия: 159мм Внутренний диаметр присоединительного патрубка: 148мм В комплекте с краном поставляется шток: шток длиной 1,8 м. - 1 шт.

13	Кран шаровый стальной ДУ150 РУ2.5МПа подземная установка	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25

Технические характеристики	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной

предмета закупки	Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло, прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Max температура эксплуатации 160°С в сухой среде, 90°С в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя). Строительная длина (мм.) L=390 Наружный диаметр
Технические характеристики предмета закупки	присоединительного патрубка без покрытия: 159мм Внутренний диаметр присоединительного патрубка: 148мм В комплекте с краном поставляется шток: шток длиной 1,1 м. - 1 шт.

14	Кран шаровый стальной ДУ150 РУ2.5МПа подземная установка	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25

Технические характеристики предмета	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544

закупки	Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло, прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Max температура эксплуатации 160°С в сухой среде, 90°С в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя). Строительная длина (мм.) L=390 Наружный диаметр присоединительного патрубка без покрытия: 159мм Внутренний диаметр присоединительного патрубка: 148мм В комплекте с краном поставляется шток: шток длиной 1,4 м. - 1 шт.

15	Кран шаровый стальной ДУ150 РУ2.5МПа подземная установка	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25

Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию

	Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло,
Технические характеристики предмета закупки	прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Max температура эксплуатации 160°С в сухой среде, 90°С в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя). Строительная длина (мм.) L=390 Наружный диаметр присоединительного патрубка без покрытия: 159мм Внутренний диаметр присоединительного патрубка: 148мм В комплекте с краном поставляется шток: шток длиной 1,3 м. - 1 шт.

16	Кран шаровый стальной ДУ200 РУ2.5МПа подземная установка/полный проход/сварное присоединение/изоляция ВУС	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25

Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет.

	Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло, прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Max температура эксплуатации 160°С в сухой среде, 90°С в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя). Строительная длина (мм.) L=390 Наружный диаметр присоединительного патрубка без покрытия: 219мм Внутренний диаметр присоединительного патрубка: 195мм В комплекте с краном поставляется шток: шток длиной 1,3 м. - 1 шт.

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 40 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	379 100,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	321 271,19	рублей		