Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 23 988
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
					1816000	
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Ботинки кожаные/Ботинки кожаные с высокими берцами для защиты от пониженных температур (Размер: 36; ; ;)	пара	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не менее 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур.					
2	Ботинки кожаные/Ботинки кожаные с высокими берцами для защиты от пониженных температур (Размер: 37;)	пара	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант).					

закупки	Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н.						
Технические характеристики предмета закупки	Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не менее 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур.						
3	Ботинки кожаные/Ботинки кожаные с высокими берцами для защиты от пониженных температур (Размер: 40; ; ;)	пара	7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не менее 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур.						
4	Ботинки кожаные/Ботинки кожаные с высокими берцами для защиты от пониженных температур (Размер: 41; ; ;)	пара	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната.						

характеристики предмета закупки	Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не менее 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов
Технические характеристики предмета закупки	Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур.

5	Ботинки кожаные/Ботинки кожаные с высокими берцами для защиты от пониженных температур (Размер: 42; ; ;)	пара	32,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не менее 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур.

6	Ботинки кожаные/Ботинки кожаные с высокими берцами для защиты от пониженных температур (Размер: 43)	пара	32,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не менее 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345					
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур.					
7	Ботинки кожаные/Ботинки кожаные с высокими берцами для защиты от пониженных температур (Размер: 44; ;)	пара	9,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не менее 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					

	Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур.					
8	Ботинки кожаные/Ботинки кожаные с высокими берцами для защиты от пониженных температур (Размер: 45; ; ;)	пара	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не менее 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур.					
9	Ботинки кожаные/Ботинки кожаные с высокими берцами для защиты от пониженных температур (Размер: 46;)	пара	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: нитрил. Метод крепления подошвы - горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви. Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С). Профиль подошвы должен быть не менее 4 мм. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Утеплитель. Натуральный или искусственный мех, синтетический утеплитель. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507. Дополнительная сертификация EN 20345					

	Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур.					
10	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Размер: 36)	пара	11,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Высота: женские не ниже 34 см. мужские не ниже 38 см. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов					
11	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Размер: 37; ; ;)	пара	16,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Высота: женские не ниже 34 см. мужские не ниже 38 см. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц.					

	Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов					
12	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Размер: 38)	пара	18,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Высота: женские не ниже 34 см. мужские не ниже 38 см. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
Технические характеристики предмета	Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов					

закупки						
13	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Размер: 39;)	пара	13,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Высота: женские не ниже 34 см. мужские не ниже 38 см. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов					
14	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Размер: 40)	пара	19,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Высота: женские не ниже 34 см. мужские не ниже 38 см. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов					

	Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине.					
Технические характеристики предмета закупки	Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов					
15	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Размер: 41; ;)	пара	55,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Высота: женские не ниже 34 см. мужские не ниже 38 см. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов					
16	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Размер: 42;)	пара	131,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Высота: женские не ниже 34 см.					

закупки	мужские не ниже 38 см. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов
Технические характеристики предмета закупки	Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов

17	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Размер: 43;)	пара	159,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Высота: женские не ниже 34 см. мужские не ниже 38 см. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02

	Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов					
18	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Размер: 44;)	пара	65,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Высота: женские не ниже 34 см. мужские не ниже 38 см. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %.					
Технические характеристики предмета закупки	Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов					
19	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Размер: 45; ; ;)	пара	43,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Высота: женские не ниже 34 см. мужские не ниже 38 см. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5.					

	Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов					
20	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Размер: 46; ; ;)	пара	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Высота: женские не ниже 34 см. мужские не ниже 38 см. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5.					
Технические характеристики предмета закупки	Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов					

21	Сапоги литьевые из поливинилхлорида с жестким подноском (Размер: 47;)	пара	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Высота: женские не ниже 34 см. мужские не ниже 38 см. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и агрессивных растворов					
22	Сапоги кожаные с жестким подноском (Размер: 36;)	пара	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ, или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви					
Технические характеристики предмета закупки	Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв - 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине.					

	Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: - выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; - для строительных работ должны использоваться сапоги с металлической стелькой.					
23	Сапоги кожаные с жестким подноском (Размер: 37; ;)	пара	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ, или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв - 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: - выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; - для строительных работ должны использоваться сапоги с металлической стелькой.					
24	Сапоги кожаные с жестким подноском (Размер: 39; ;)	пара	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ, или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н.					

Технические характеристики предмета закупки	Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв - 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: - выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; - для строительных работ должны использоваться сапоги с металлической стелькой.

25	Сапоги кожаные с жестким подноском (Размер: 40; ;)	пара	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ, или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв - 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: - выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; - для строительных работ должны использоваться сапоги с металлической стелькой.

26	Сапоги кожаные с жестким подноском (Размер: 41;)	пара	23,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ, или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен					
Технические характеристики предмета закупки	быть более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв - 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: - выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; - для строительных работ должны использоваться сапоги с металлической стелькой.					
27	Сапоги кожаные с жестким подноском (Размер: 42)	пара	51,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ, или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв - 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507					

	Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: - выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; - для строительных работ должны использоваться сапоги с металлической стелькой.					
28	Сапоги кожаные с жестким подноском (Размер: 43;)	пара	58,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ, или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв - 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%.					
Технические характеристики предмета закупки	Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: - выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; - для строительных работ должны использоваться сапоги с металлической стелькой.					
29	Сапоги кожаные с жестким подноском (Размер: 44)	пара	35,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ, или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н.					

	Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв - 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: - выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; - для строительных работ должны использоваться сапоги с металлической стелькой.

30	Сапоги кожаные с жестким подноском (Размер: 45)	пара	21,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ, или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв - 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же
Технические характеристики предмета закупки	сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: - выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; - для строительных работ должны использоваться сапоги с металлической стелькой.

31	Сапоги кожаные с жестким подноском (Размер: 46; ; ;)	пара	7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ, или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 320 Н. Подошва. Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Сопротивляемость на разрыв - 25 кН/м. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%. Подносок. Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 Дополнительная сертификация EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: - выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; - для строительных работ должны использоваться сапоги с металлической стелькой.					
32	Валенки с резиновым низом (Размер: 36; ; ;)	пара	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Сапоги валяные с подошвой и каблуком из нефтеморозостойкой резины. Материал верха - шерсть. Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 18724 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
33	Валенки с резиновым низом (Размер: 38)	пара	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Сапоги валяные с подошвой и каблуком из нефтеморозостойкой резины. Материал верха - шерсть. Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 18724 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					

34	Валенки с резиновым низом (Размер: 41;)	пара	16,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Сапоги валяные с подошвой и каблуком из нефтеморозостойкой резины. Материал верха - шерсть. Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 18724 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
35	Валенки с резиновым низом (Размер: 42;)	пара	23,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Сапоги валяные с подошвой и каблуком из нефтеморозостойкой резины. Материал верха - шерсть. Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 18724 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
36	Валенки с резиновым низом (Размер: 43; ;)	пара	29,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Сапоги валяные с подошвой и каблуком из нефтеморозостойкой резины. Материал верха - шерсть. Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 18724 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
37	Валенки с резиновым низом (Размер: 44)	пара	14,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Сапоги валяные с подошвой и каблуком из нефтеморозостойкой резины. Материал верха - шерсть. Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 18724 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
38	Валенки с резиновым низом (Размер: 45; ;)	пара	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Сапоги валяные с подошвой и каблуком из нефтеморозостойкой резины. Материал верха - шерсть. Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 18724 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					

	Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
39	Валенки с резиновым низом (Размер: 46)	пара	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Сапоги валяные с подошвой и каблуком из нефтеморозостойкой резины. Материал верха - шерсть. Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 18724 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
40	Валенки с резиновым низом (Размер: 47)	пара	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Сапоги валяные с подошвой и каблуком из нефтеморозостойкой резины. Материал верха - шерсть. Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 18724 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
41	Ботинки женские кожаные с жестким подноском размер 36	пара	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 и EN 20345 [35]. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: Осуществление контроля при выполнении технологических операций.					

42	Ботинки женские кожаные с жестким подноском размер 37	пара	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т.
Технические характеристики предмета закупки	Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 и EN 20345 [35]. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: Осуществление контроля при выполнении технологических операций.

43	Ботинки женские кожаные с жестким подноском размер 38	компл	11,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 и EN 20345 [35]. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

	Назначение: Осуществление контроля при выполнении технологических операций.					
44	Ботинки женские кожаные с жестким подноском размер 39	пара	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 и EN 20345 [35]. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение:					
Технические характеристики предмета закупки	Осуществление контроля при выполнении технологических операций.					
45	Ботинки мужские кожаные с жестким подноском размер 40	пара	26,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т.					

	Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 и EN 20345 [35]. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: Осуществление контроля при выполнении технологических операций.					
46	Ботинки мужские кожаные с жестким подноском размер 41	пара	80,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 и EN 20345 [35]. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: Осуществление контроля при выполнении технологических операций.					
47	Ботинки мужские кожаные с жестким подноском размер 42	пара	209,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм.					

	Подносок Поликарбонат. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 и EN 20345 [35]. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: Осуществление контроля при выполнении технологических операций.					
48	Ботинки мужские кожаные с жестким подноском размер 43	пара	238,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 и EN 20345 [35]. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: Осуществление контроля при выполнении технологических операций.					
49	Ботинки мужские кожаные с жестким подноском размер 44	пара	99,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н.					

Технические характеристики предмета закупки	Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 и EN 20345 [35]. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: Осуществление контроля при выполнении технологических операций.					
50	Ботинки мужские кожаные с жестким подноском размер 45	пара	62,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 и EN 20345 [35]. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: Осуществление контроля при выполнении технологических операций.					
51	Ботинки мужские кожаные с жестким подноском размер 46	пара	22,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов.					

	Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться.
Технические характеристики предмета закупки	Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 и EN 20345 [35]. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: Осуществление контроля при выполнении технологических операций.

52	Ботинки мужские кожаные с жестким подноском размер 47	пара	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 и EN 20345 [35]. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: Осуществление контроля при выполнении технологических операций.

53	Ботинки мужские кожаные с жестким подноском размер 48	шт.	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики	Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация.

предмета закупки	Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Ботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 и EN 20345 [35]. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: Осуществление контроля при выполнении технологических операций.

54	Полуботинки кожаные с жестким подноском размер 36	пара	7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 и EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение:

	выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой.					
55	Полуботинки кожаные с жестким подноском размер 37	пара	7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 и EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).					
Технические характеристики предмета закупки	Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой.					
56	Полуботинки кожаные с жестким подноском размер 38	пара	11,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм.					

	Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 и EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: - выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; - для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой.

57	Полуботинки кожаные с жестким подноском размер 39	пара	7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине.
Технические характеристики предмета закупки	Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 и EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: - выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви;

	для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой.					
58	Полуботинки кожаные с жестким подноском размер 40	пара	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 и EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой.					
59	Полуботинки кожаные с жестким подноском размер 41	пара	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок					
Технические	Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую					

характеристики предмета закупки	нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 и EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: - выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; - для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой.					
60	Полуботинки кожаные с жестким подноском размер 42	пара	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 и EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: - выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; - для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой.					
61	Полуботинки кожаные с жестким подноском размер 43	пара	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви
Технические характеристики предмета закупки	Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 и EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: - выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; - для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой.

62	Полуботинки кожаные с жестким подноском размер 44	пара	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ и ТПУ или нитрил. Метод крепления подошвы - литьевой или горячая вулканизация. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи (кант). Полуботинки могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 2 мм, сопротивляемость материала на разрыв не менее 245 Н. Подошва Материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок Поликарбонат, или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а также сдавливающую нагрузку в 2 т. Стелька для защиты от проколов Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться.

	Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ГОСТ 28507 и EN 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: - выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме работ, для которых предусмотрены другие виды специальной обуви; - для строительных работ должны использоваться ботинки с металлической стелькой.					
63	Сапоги женские кожаные с жестким подноском для защиты от пониженных температур размер 36	пара	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур					
64	Сапоги женские кожаные с жестким подноском для защиты от пониженных температур размер 37	пара	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском;					

	- регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур

65	Сапоги женские кожаные с жестким подноском для защиты от пониженных температур размер 38	пара	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

	Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур					
66	Сапоги женские кожаные с жестким подноском для защиты от пониженных температур размер 39	пара	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия					
Технические характеристики предмета закупки	пониженных температур					
67	Сапоги мужские кожаные с жестким подноском для защиты от пониженных температур размер 40	пара	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация;					

	- полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур					
68	Сапоги мужские кожаные с жестким подноском для защиты от пониженных температур размер 41	пара	7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
Технические характеристики предмета закупки	Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур					

69	Сапоги мужские кожаные с жестким подноском для защиты от пониженных температур размер 42	пара	16,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур					
70	Сапоги мужские кожаные с жестким подноском для защиты от пониженных температур размер 43	пара	33,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель					

	Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345					
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур					
71	Сапоги мужские кожаные с жестким подноском для защиты от пониженных температур размер 44	пара	11,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур					
72	Сапоги мужские кожаные с жестким подноском для защиты от пониженных температур размер 45	пара	7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь:					

закупки	- мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137.
Технические характеристики предмета закупки	Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур

73	Сапоги мужские кожаные с жестким подноском для защиты от пониженных температур размер 46	пара	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.

	Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур					
74	Сапоги мужские кожаные с жестким подноском для защиты от пониженных температур размер 47	пара	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов.					
Технические характеристики предмета закупки	Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур					
75	Сапоги женские маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур размер 37	пара	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация;					

	- полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур

76	Сапоги женские маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур размер 38	пара	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов.
Технические характеристики предмета закупки	Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур

77	Сапоги женские маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур размер 39	пара	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур					
78	Сапоги мужские маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур размер 41	пара	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель					

Технические характеристики предмета закупки	Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур					
79	Сапоги мужские маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур размер 42	пара	11,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур					
80	Сапоги мужские маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур размер 43	пара	12,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском;					

	- регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация.
Технические характеристики предмета закупки	Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур

81	Сапоги мужские маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур размер 44	пара	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши. Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).

	Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур					
82	Сапоги мужские маслобензостойкие с жестким подноском для защиты от пониженных температур размер 45	пара	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Кожаные сапоги с жестким подноском. Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках. Сапоги должны иметь: - мягкую прокладку под подноском; - регулируемое по ширине голенище; - профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва: - резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы - горячая вулканизация; - полиуретан и термополиуретан, метод крепления подошвы - литьевой; - нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид, метод крепления подошвы - прошивной. В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши.					
Технические характеристики предмета закупки	Метод крепления подошвы - прошивной, литьевой или горячая вулканизация. Утеплитель Многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов. Сертификация изделия на соответствие ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137. Дополнительная сертификация EN ISO 20345 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при контакте обуви с нефтепродуктами в условиях воздействия пониженных температур					
83	Сапоги ПВХ женские размер 36	пара	9,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве					

	подошвы и каблука - не менее 205 %. Стелька для защиты от проколов. Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: Сапоги для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред.					
84	Сапоги ПВХ женские размер 37	пара	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Стелька для защиты от проколов. Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты.					
Технические характеристики предмета закупки	Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: Сапоги для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред.					
85	Сапоги ПВХ женские размер 38	пара	15,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва.					

	Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Стелька для защиты от проколов. Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: Сапоги для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред.					
86	Сапоги ПВХ женские размер 39	пара	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %. Стелька для защиты от проколов. Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: Сапоги для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред.					
87	Сапоги ПВХ женские размер 40	пара	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Материал: пластикат поливинилхлоридный литьевой. Сапоги должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви. Пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви - не менее 6 МПа. Уровень pH - 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350%. Твердость по Шору верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва. Профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука - не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука - не менее 205 %.					

	Стелька для защиты от проколов. Стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине. Обязательная сертификация на соответствие ТУ 2595-001-50290598-02 . Дополнительная сертификация EN 20345 . Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). Назначение: Сапоги для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред.

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 45 до 60 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	1 328 580,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	1 125 915,25	рублей		