Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 16 675
Для нужд: ОАО "Ивановооблгаз"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
					2944124	
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-15 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	300,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=50 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=45 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3мм. Масса: 0,15кг.					
2	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-20 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	400,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.

Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=60 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=46 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,29кг.					
3	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-25 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	100,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=67 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.):					

	H=55 Толщина стенки присоединительного патрубка = 4мм. Масса: 0,37кг.						
4	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-32 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	50,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.	
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=84,5 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=58,8 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5мм. Масса: 0,58кг.						
5	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-40 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	10,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.	
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 40 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт						

	Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=95 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=81 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,2мм. Масса: 0,96кг.					
6	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-50 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	20,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=89 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,3мм. Масса: 1,33кг.					
7	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-15 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	300,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения:					

	Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=50 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=45 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3мм. Масса: 0,15кг.					
8	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-20 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	400,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=60 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=46 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,29кг.					
9	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-25 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	100,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а

Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=67 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=55 Толщина стенки присоединительного патрубка = 4мм. Масса: 0,37кг.					
10	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-32 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	50,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=84,5 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.):					

	H=58,8 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5мм. Масса: 0,58кг.					
11	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-40 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	10,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 40 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=95 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=81 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,2мм. Масса: 0,96кг.					
12	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-50 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	20,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт					

	Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=89 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,3мм. Масса: 1,33кг.					
13	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-15 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	300,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=50 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=45 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3мм. Масса: 0,15кг.					
14	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-20 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	400,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев.					

	Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=60 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=46 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,29кг.					
15	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-25 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	100,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=67 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=55 Толщина стенки присоединительного патрубка = 4мм. Масса: 0,37кг.					
16	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-32 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для	шт	50,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а

	природного газа					
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=84,5 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=58,8 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5мм. Масса: 0,58кг.					
17	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-40 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	10,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 40 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=95					

	Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=81 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,2мм. Масса: 0,96кг.					
18	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-50 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	20,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=89 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,3мм. Масса: 1,33кг.					
19	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-15 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	300,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93					

	Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=50 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=45 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3мм. Масса: 0,15кг.					
20	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-20 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	400,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=60 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=46 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,29кг.					
21	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-25 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	100,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09					

	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=67 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=55 Толщина стенки присоединительного патрубка = 4мм. Масса: 0,37кг.					
22	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-32 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	50,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=84,5 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=58,8 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5мм. Масса: 0,58кг.					
23	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-40 для установки на	шт	10,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г.

	трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа					Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 40 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=95 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=81 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,2мм. Масса: 0,96кг.					
24	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-50 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	20,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры:					

		Строительная длина (мм.) L=110 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=89 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,3мм. Масса: 1,33кг.					
25	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-15 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа		шт	300,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки		Диаметр 15 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=50 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=45 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3мм. Масса: 0,15кг.					
26	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-20 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа		шт	400,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки		Диаметр 20 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С					

	Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=60 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=46 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,29кг.					
27	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-25 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	100,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=67 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=55 Толщина стенки присоединительного патрубка = 4мм. Масса: 0,37кг.					
28	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-32 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	50,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета	Диаметр 32 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый					

закупки	Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=84,5 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=58,8 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5мм. Масса: 0,58кг.					
29	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-40 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	10,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 40 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=95 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=81 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,2мм. Масса: 0,96кг.					

30	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-50 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	20,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=89 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,3мм. Масса: 1,33кг.					
31	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-15 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	300,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81					

	Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=50 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=45 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3мм. Масса: 0,15кг.					
32	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-20 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	400,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 20 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=60 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=46 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,29кг.					
33	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-25 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	100,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 25 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С					

	Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=67 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=55 Толщина стенки присоединительного патрубка = 4мм. Масса: 0,37кг.					
34	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-32 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	50,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=84,5 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=58,8 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5мм. Масса: 0,58кг.					
35	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-40 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	10,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики	Диаметр 40 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый					

предмета закупки	Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=95 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=81 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,2мм. Масса: 0,96кг.

36	Кран шаровый латунный 11Б27П Ду-50 для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для природного газа	шт	20,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48

Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 1,6 МПа Кран шаровой латунный муфтовый Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=89 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,3мм.

	Масса: 1,33кг.

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Ивановооблгаз"
Место (адрес) поставки товаров	Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров	От 30 до 40 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	1 043 400,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	884 237,29	рублей		