Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 72 736
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Сгон изолирующий ИССГ-15	Штука	80,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 9 мм Длинная сторона: 40 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 9 мм Длинная сторона: 40 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм.					
2	Сгон изолирующий ИССГ-20	Штука	200,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона:10 мм. Длинная сторона: 45 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм.					

Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона:10 мм. Длинная сторона: 45 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм.					
3	Сгон изолирующий ИССГ-25	Штука	100,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 11 мм. Длинная сторона: 50 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора.					
Технические характеристики предмета закупки	Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 11 мм. Длинная сторона: 50 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм.					
4	Сгон изолирующий ИССГ-32	Штука	5,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-32 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 13 мм.Длинная сторона: 55 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 32 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-32 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной					

	резьбы изделия: Короткая сторона: 13 мм.Длинная сторона: 55 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=130мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,4мм.					
5	Сгон изолирующий ИССГ-40	Штука	22,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Диаметр 40 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-40 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы Короткая сторона: 15 мм. Длинная сторона: 60 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 40 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-40 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы Короткая сторона: 15 мм. Длинная сторона: 60 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм.					
6	Сгон изолирующий ИССГ-50	Штука	2,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Диаметр 50 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-50 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию.Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 17 мм. Длинная сторона: 65 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,7мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИССГ-50 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию.Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания наружной резьбы изделия: Короткая сторона: 17 мм. Длинная сторона: 65 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=150мм. Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,7мм.					
7	Соединение изолирующее крановое со сгоном ИСКНВС-15	Штука	50,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные.					

характеристики для оценки предложенных аналогов	Присоединение: внутреняя резьба/ наружная резьба. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ					
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая).					
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15 давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба/ наружная резьба. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Рабочая температура: от -60 до +100 градусов С Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая).					
8	Соединение изолирующее крановое со сгоном ИСКНВС-20	Штука	50,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4"/ наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая).					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4"/ наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/муфта Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая).					
9	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа ДУ50 ИСП-57	Штука	20,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения:					

характеристики для оценки предложенных аналогов	Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС.					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Исполнение корпуса и присоединительного патрубка: бесшовное Материалы исполнения: Материал корпуса :труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС.					
10	Соединение изолирующее резьбовое ИСНВ-15	Штука	50,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Диаметр 15/20 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИСНВ-15/20 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет.Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2"/ внутрення резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=47 мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 15/20 давление Ру 0,6 МПа Изолирующее соединение ИСНВ-15/20 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет.Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2"/ внутрення резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=47 мм.					
11	Соединение изолирующее резьбовое ИСНВ-15	Штука	720,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2"/ внутрення резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина					
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	(мм.) L=45 мм.					
Технические характеристики предмета	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2"/ внутрення резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного					

закупки	изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=45 мм.					
12	Соединение изолирующее резьбовое ИСНН-15	Штука	50,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=43 мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=43 мм.					
13	Соединение изолирующее резьбовое ИСВВ-15	Штука	460,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутренняя резьба G 1/2"/ внутрення резьба G 1/2"/ Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=43 мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутренняя резьба G 1/2"/ внутрення резьба G 1/2"/ Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 15 мм. Строительная длина (мм.) L=43 мм.					
14	Соединение изолирующее резьбовое ИСНН-20	Штука	30,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=48 мм.					

Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=48 мм.					
15	Соединение изолирующее резьбовое ИСВВ-20	Штука	50,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутренняя резьба G 3/4"/ внутрення резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=50 мм					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутренняя резьба G 3/4"/ внутрення резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=50 мм					
16	Соединение изолирующее резьбовое ИСНВ-20	Штука	110,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4"/ внутрення резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=53 мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: наружная резьба G 3/4"/ внутрення резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Основные размеры: Условный проход Dy= 20 мм. Строительная длина (мм.) L=53 мм.					
17	Соединение изолирующее резьбовое ИСВВ-25	Штука	5,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию Конструкционное исполнение: неразборные. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал					

предложенных аналогов	дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию Конструкционное исполнение: неразборные. Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73					
18	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКВВ-15	Штука	60,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=65 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 1/2" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=65 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.					
19	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКВВ-20	Штука	10,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на					

Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=72 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73 Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке изделия: 26 мм. Длина свинчивания резьбы на присоединительном патрубке крана: 13 мм. Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=72 мм. Толщина присоединительного патрубка изделия: 3,5мм. Толщина присоединительного патрубка крана: 3мм.

20	Соединение изолирующее резьбовое с краном ИСКВВ-25	Штука	50,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73.
Технические характеристики предмета закупки	Давление Ру 0,6 МПа Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: внутреняя резьба G 3/4" Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: Материал корпуса изолятора: втулка:ЛС-59 Материал изолятора: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Материал крана : корпус: латунь ОТ 58; шар: латунь ОТ 58; муфта:латунь ОТ 58; шпиндель: латунь ОТ 58;поджимная гайка сальника: латунь ОТ 58;уплотнительное кольцо шпинделя:фторопласт Р.Т.F.Е;уплотнительные гнёзда шара: фторопласт Р.Т.F.Е; гайка:сталь; ручка:сталь,покрытая пластиком. Конструкционное исполнение крана по присоединению: муфта/наружная резьба Дополнительные требования: наличие дополнительного внешнего изолятора. Материал дополнительного изолятора: трубка термоусадочная ТУТ нг(не горючая). Присоединение: присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73.

21	Соединение изолирующее фланцевое РУ1.6МПа ИСФП-50	Штука	2,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Значимые технические характеристики для оценки предложенных	Диаметр 50 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение фланцевое ИСФП-50 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в эксплуатацию.

аналогов	Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Присоединение: под приварку Основные размеры: Условный проход Dy= 50 мм. Строительная длина (мм.) L=70 мм. Наружный диаметр D=195 мм. Диаметр отверстий под крепление: d=21 мм. Количество отверстий: n=8. Масса: 5,3 кг
Технические характеристики предмета закупки	Диаметр 50 давление Ру 1,6 МПа Изолирующее соединение фланцевое ИСФП-50 Электрическое сопротивление при 1000В более 5 МОм Исполнение по ТУ 4859-001-82609452-2008 Срок службы не менее 20 лет. Гарантия: 3 года с момента продажи, но не более 2 лет с момента ввода в
Технические характеристики предмета закупки	эксплуатацию. Конструкционное исполнение: неразборные. Присоединение: под приварку Показатели назначения: Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Присоединение: под приварку Основные размеры: Условный проход Dy= 50 мм. Строительная длина (мм.) L=70 мм. Наружный диаметр D=195 мм. Диаметр отверстий под крепление: d=21 мм. Количество отверстий: n=8. Масса: 5,3 кг

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 30 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	585 690,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
В том числе НДС	89 342,55	рублей		
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	496 347,45	рублей		
Обязательное требование к условиям оплаты товара			Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в срок от 10 (десяти) до 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ.	