Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 26 576
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Лента изол.Литкор-Л/В150мм	т	0,400	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Полимерно-битумная лента "летняя". Ширина 150 мм. Соответствие ТУ 2245-003-48312016-01. Температура хрупкости мастичного слоя,•°С, не выше -5 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, МПа, не менее, при нанесении: • холодным способом • с подплавлением мастичного слоя 0,20 0,25 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, Н/см, не менее, при нанесении: • холодным способом • с подплавлением мастичного слоя 10 15 Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20°С, Н/см, не менее 7,0 Водонасыщение за 24 часа, %, не более 0,2 Грибостойкость, балл, не более 2 Переходное сопротивление покрытия в 3 % растворе NaCl при температуре 20°С, Ом×м2, не менее 1×108 Прочность покрытия при ударе (два слоя ленты плюс обертка) в интервале температур от -20 до +40°С, Дж, не менее 5					
2	Лента изол.Литкор-Л/В110мм	т	0,200	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики	Полимерно-битумная лента "летняя". Ширина 110 мм. Соответствие ТУ 2245-003-48312016-01. Температура хрупкости мастичного слоя,•°С, не выше -5 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, МПа, не менее, при нанесении:					

предмета закупки	• холодным способом 0,20 • с подплавлением мастичного слоя 0,25 Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, Н/см, не менее, при нанесении:					
Технические характеристики предмета закупки	• холодным способом 10 • с подплавлением мастичного слоя 15 Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20°С, Н/см, не менее 7,0 Водонасыщение за 24 часа, %, не более 0,2 Грибостойкость, балл, не более 2 Переходное сопротивление покрытия в 3 % растворе NaCl при температуре 20°С, Ом×м2, не менее 1×108 Прочность покрытия при ударе (два слоя ленты плюс обертка) в интервале температур от -20 до +40°С, Дж, не менее 5					
3	Лента изол.Литкор-НН/В110мм	т	0,300	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Полимерно-битумная лента "всесезонная". Ширина 110 мм. Соответствие ТУ 2245-003-55857963-2006. Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. / гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
4	Праймер ПЛ-М	т	0,300	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ТУ 5775-001-01297858-01.					
5	Лента изол.Пирма-З/В150мм	т	1,700	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Полимерно-битумная лента "зимняя". Ширина 150 мм. Соответствие ТУ 2245-003-48312016-03. Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
6	Лента изол.Пирма-Л/В150мм	т	0,300	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Полимерно-битумная лента "летняя". Ширина 150 мм. Соответствие ТУ 2245-003-48312016-03. Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -5 Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12					
7	Лента изол.Пирма-З/В450мм	т	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические	Полимерно-битумная лента "зимняя". Ширина 450 мм. Соответствие ТУ 2245-003-48312016-03. Температура хрупкости (гибкость ленты на брусе), ºС, не выше -20					

характеристики предмета закупки	Адгезия ленты к стали при отслаивании Н/см, не менее, при температуре 20±3 ºС, хол. 20 гор. 20 хол.—способ нанесения без подплавления мастичного слоя; гор.—способ нанесения с подплавлением мастичного слоя. Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее, при температуре 20 ºС, 10 Гарантийный срок хранения ленты, мес.12

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 15 до 25 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	635 550,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	538 601,69	рублей		