Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 23 234
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
					2944124	
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	3 700,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ 6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=50 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=45 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3мм. Масса: 0,15кг.					
Технические характеристики предмета закупки	Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ 6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=50 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=45 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3мм. Масса: 0,15кг.					
2	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	3 800,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ 6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=60 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=46 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,29кг.					
Технические характеристики предмета закупки	Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ 6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=60 Высота от					

		центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=46 Толщина стенки присоединительного патрубка = 3,2мм. Масса: 0,29кг.					
3	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение		шт	1 100,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов		Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ 6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=67 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=55 Толщина стенки присоединительного патрубка = 4мм. Масса: 0,37кг.					
Технические характеристики предмета закупки		Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ 6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=67 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=55 Толщина стенки присоединительного патрубка = 4мм. Масса: 0,37кг.					
4	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение		шт	520,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов		Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ 6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=84,5 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=58,8 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5мм. Масса: 0,58кг.					
Технические характеристики предмета закупки		Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ 6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=84,5 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=58,8 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5мм. Масса: 0,58кг.					
5	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ40 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение		шт	280,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов		Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ 6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=95 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=81 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,2мм. Масса: 0,96кг.					
Технические характеристики предмета		Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт					

закупки	Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ 6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=95 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=81 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,2мм. Масса: 0,96кг.					
6	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ50 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	шт	200,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения:Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ 6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=89 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,3мм. Масса: 1,33кг.					
Технические характеристики предмета закупки	Исполнение по ТУ 3712-010-55377430-09 Класс герметичности «А» по ГОСТ9544-93 Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 18 месяцев. Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -60 до +50 градусов С Материалы исполнения:Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93 Материал уплотнения: фторопласт Присоединение: резьба на ввёртываемых деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ 6357-81 Основные размеры: Строительная длина (мм.) L=110 Высота от центра диаметра прохода до верхней точки крана (мм.): H=89 Толщина стенки присоединительного патрубка = 5,3мм. Масса: 1,33кг.					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 45 до 60 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**				
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	1 337 840,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	1 133 762,71	рублей		