Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 26 670
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Грунтовка для металлических поверхностей серая	кг	11 448,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Однокомпонентная антикороззийная грунтовка пассивирующего действия на основе бисерных сополимеров метакриловой кислоты. Внешний вид серая жидкость. Плотность материала, кг/л 1,25 Содержание нелетучих веществ, % 60 Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 20 ºС, с 65 Время высыхания до степени 3 при 20 ºС, часы 1 Свойства отвержденного покрытия Внешний вид матовая поверхность белого цвета Адгезия, балл, не хуже 1 Гибкость по шкале гибкости ШГ-1, мм, не хуже 1 Прочность на удар ГОСТ 4765, кгс.см по стали 3 50 Твердость по маятнику М-3, усл.ед. 0,33 Блеск по ФБ-2, % 16 Условия нанесения от - 10 ºС до + 35 ºС					
2	Краска метилметакрилатное покрытие для металла желтая	кг	10 534,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Однокомпонентная цветная грунт-эмаль, обеспечивающая антикоррозийную защиту пассивирующего действия металлических поверхностей. Материал изготовлен на основе бисерных сополимеров метакриловой кислоты. Технические данные Плотность материала, кг/л 1,3 Содержание нелетучих веществ, % 60 Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 20 ºС, с 90 Время высыхания до степени 3 при 20 ºС, часы 1 Свойства отвержденного покрытия Внешний вид матовая поверхность заданного цвета Адгезия, балл, не хуже Сталь 3 1 Оцинкованная сталь 2 Гибкость по шкале гибкости ШГ-1, мм, не хуже 1 Прочность на удар ГОСТ 4765, кгс.см по стали 3 50 Твердость по маятнику М-3, усл.ед. 0,33 Блеск по ФБ-2, % 25 Условия нанесения от - 10 ºС до + 35 ºС.					
3	Краска метилметакрилатное покрытие для металла красная	кг	552,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Однокомпонентная цветная грунт-эмаль, обеспечивающая антикоррозийную защиту пассивирующего действия металлических поверхностей. Материал изготовлен на основе бисерных сополимеров метакриловой кислоты. Технические данные Плотность материала, кг/л 1,3 Содержание нелетучих веществ, % 60 Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 20 ºС, с 90 Время высыхания до степени 3 при 20 ºС, часы 1 Свойства отвержденного покрытия Внешний вид матовая поверхность заданного цвета Адгезия, балл, не хуже Сталь 3 1 Оцинкованная сталь 2 Гибкость по шкале гибкости ШГ-1, мм, не хуже 1 Прочность на удар ГОСТ 4765, кгс.см по стали 3 50 Твердость по маятнику М-3, усл.ед. 0,33 Блеск по ФБ-2, % 25 Условия нанесения от - 10 ºС до + 35 ºС					
4	Краска метилметакрилатное покрытие для металла синяя	кг	207,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Однокомпонентная цветная грунт-эмаль, обеспечивающая антикоррозийную защиту пассивирующего действия металлических поверхностей. Материал изготовлен на основе бисерных сополимеров метакриловой кислоты. Технические данные Плотность материала, кг/л 1,3 Содержание нелетучих веществ, % 60 Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 20 ºС, с 90 Время высыхания до степени 3 при 20 ºС, часы 1 Свойства отвержденного покрытия Внешний вид матовая поверхность заданного цвета Адгезия, балл, не хуже Сталь 3 1 Оцинкованная сталь 2 Гибкость по шкале гибкости ШГ-1, мм, не хуже 1 Прочность на удар ГОСТ 4765, кгс.см по стали 3 50 Твердость по маятнику М-3, усл.ед. 0,33 Блеск по ФБ-2, % 25
Технические характеристики предмета закупки	Условия нанесения от - 10 ºС до + 35 ºС

5	Краска метилметакрилатное покрытие для металла черная	кг	2 783,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Однокомпонентная цветная грунт-эмаль, обеспечивающая антикоррозийную защиту пассивирующего действия металлических поверхностей. Материал изготовлен на основе бисерных сополимеров метакриловой кислоты. Технические данные Плотность материала, кг/л 1,3 Содержание нелетучих веществ, % 60 Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 20 ºС, с 90 Время высыхания до степени 3 при 20 ºС, часы 1 Свойства отвержденного покрытия Внешний вид матовая поверхность заданного цвета Адгезия, балл, не хуже Сталь 3 1 Оцинкованная сталь 2 Гибкость по шкале гибкости ШГ-1, мм, не хуже 1 Прочность на удар ГОСТ 4765, кгс.см по стали 3 50 Твердость по маятнику М-3, усл.ед. 0,33 Блеск по ФБ-2, % 25 Условия нанесения от - 10 ºС до + 35 ºС

6	Сольвент нефтяной	л	1 955,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	1. Внешний вид и цвет - Бесцветная или слабо-желтого цвета прозрачная жидкость 2. Плотность при 20 °С, г/м3,не менее - 0,878 3. Температурные пределы перегонки от 5 до 95%, оС не более 0,4

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 30 до 50 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	5 162 169,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	4 374 719,49	рублей		